| | |
|---|---|
| Nome | **E60** |
| Versione | **Cabina** |
| Casa | **Bobcat** |
| Peso operativo (t) | **6,13** |
| Potenza Netta (kW) | **41,0** |
| Produttore motore | **Bobcat / Doosan Infracore** |
| Cilindrata (l) | **2,39** |
| Cilindri(n) | **4** |
| Regime di Taratura (rpm) | **2200** |
| Potenza max (kW) | **41,0** |
| Pompe | **Pompa pistoni variabile + pompe ingranaggi** |
| Portata (l/min) | **138,5 / AUX 85,7 - 45,4** |
| Pressione (Mpa) | **27,0 - 31,0** |
| Vel. Rot. Torretta (rpm) | **8,9** |
| Marce (n) | **2** |
| Velocita (km/h) | **2,9 - 4,9** |
| Carreggiata (mm) | **1559** |
| Sbalzo post. Torretta (mm) | **1265** |
| Suole (mm) | **400** |
| Larghezza Lama (mm) | **1959** |
| Altezza Lama (mm) | **422** |
| Larghezza Benna (mm) | **n.d.** |
| Larghezza carro (mm) | **1959** |
| Lunghezza carro (mm) | **2523** |
| Lunghezza di Trasporto (mm) | **5543** |
| Larghezza di Trasporto (mm) | **1959** |
| Altezza di Trasporto (mm) | **2551** |
| Profondita di Scavo (mm) | **3537** |
| Profondita di Plinto (mm) | **2561** |
| Distanza scavo terra (mm) | **5822** |
| Forza di strappo (daN) | **4784 benna / 3347 bilanciere** |
| Altezza di carico (mm) | **4126** |
| Serbatoio carburante | **72** |