Nome	**ER655H**
Versione	**Cabina**
Casa	**SDLG**
Peso operativo (t)	**5,90**
Potenza Netta (kW)	**35,5**
Produttore motore	**Yanmar**
Modello motore	**4TNV86CT**
Cilindrata (l)	**2,091**
Cilindri (n)	**4**
Regime di Taratura (rpm)	**2400**
Potenza max (kW)	**35,5**
Pompe	**Portata impianto 151,2 l/min**
Portata (l/min)	**151,2**
Pressione (MPa)	**26,3**
Vel. Rot. Torretta (rpm)	**10**
Marce (n)	**2**
Velocita (km/h)	**2,2 - 4,4**
Pendenza superabile	**30 gradi**
Capacita benna (m3)	**0,18**
Forza strappo benna (daN)	**4500**
Forza strappo braccio (daN)	**2750**
Larghezza lama (mm)	**1980**
Altezza lama (mm)	**380**
Suole / cingoli (mm)	**400**
Larghezza carro (mm)	**1980**
Lunghezza carro (mm)	**2500**
Sbalzo post. Torretta (mm)	**1090**
Raggio frontale min. (mm)	**2637**
Lunghezza di Trasporto (mm)	**5485**
Larghezza di Trasporto (mm)	**1980**
Altezza di Trasporto (mm)	**2545**
Profondita di Scavo (mm)	**3492**
Prof. scavo su 8 ft (mm)	**3090**
Prof. parete verticale (mm)	**2633**
Distanza scavo terra (mm)	**5910**
Raggio massimo di scavo (mm)	**6043**
Altezza max di scavo (mm)	**5608**
Altezza di carico (mm)	**3876**
Pressione al suolo (kPa)	**33,4**
Serbatoio carburante (l)	**65**