

Light è la bilancia elettronica da banco, pratica e maneggevole, con visori retroilluminati e studiata per le esigenze dei piccoli punti vendita che vogliono pesare con accuratezza e velocità operativa.

Grazie alla tecnologia con cui è progettata, Light garantisce buone prestazioni e facilità di utilizzo. Il corpo stampante veloce e resistente permette la gestione rapida della postazione peso anche in modalità vendita a reparto o check-out, direttamente collegata al registratore di cassa. Suprema Light monta una tastiera meccanica, resistente e impermeabile, che la rende adatta ad ogni ambiente e ad ogni sollecitazione

LIGHT PLUS
Versione PL



1

LIGHT PLUS
Versione CS



caratteristiche principali

ver. PL e CS

	Carta termica normale larghezza massima di stampa: 58mm diametro: fino a 48mm
tastiera	36 tasti meccanici
visori	Display LCD retroilluminati per dati merceologici e testi
stampante	Testina termica 2", (8 dots/mm), easyloading - Velocità max: 60mm/sec
operatori	4, contemporanei
PLU	100 - 10 diretti, 10 semidiretti - 30 PLU con ingredienti a 5 righe
liste	20 liste con 5 righe per tracciabilità
modalità operative	peso - scontrino su carta termica - stampa barcode programmabile - richiamo subtotale e riapertura del servizio - storno transazioni del servizio aperto - programmazione con codice o guidata con menù ed help - stampa dei totalizzatori per articolo operatore e reparto (con dettaglio IVA)
optional	alimentatore da autoveicolo/autocarro - Kit batterie di backup - piatto bacinella
connessioni	pc Ecr modalità check out batteria (opzionale) modalità master-slave

Display cliente
LCD retroilluminato ad alta visibilità



Disponibile in versione ethernet



ideale per ambulanti

Le soluzioni check-out Suprema vengono integrate all'interno del punto cassa al fine di permettere la vendita degli articoli con codice a barre e di effettuare la pesata e vendita degli articoli a peso, tale soluzione permette di avere un controllo ed una sicurezza della vendita maggiore rispetto alle bilance self service, che vengono normalmente posizionate all'interno delle aree preposte. La check light è costituita da un basamento chiuso, contenente la cella di carico.

Il modulo indicatore può essere montato su colonna o con un supporto da tavolo. Un secondo modulo indicatore può essere opzionalmente collegato al primo per replicarne le informazioni.



caratteristiche principali		modulo ponderale		
modulo ponderale	*portata: 6/15 kg e = 2/5g, collegamenti: porta seriale RS232	La check light prevede diverse configurazioni. Il modulo ponderale può essere collegato sia ad un ECR che al POS, inoltre sono previste diverse configurazioni per i display operatori e cliente.	+	display operatore da piano con tasti + display a torretta cliente 01
display	LCD retroilluminati a 4 righe con tasti di programmazione *La torretta prevede un sistema di fissaggio tramite viti al banco			display a torretta con tasti 02
				display da piano con tasti 03