

Tutti i prodotto COBRE per finitura si forniscono in colorazioni RAL e a richiesta al “CAMPIONE”.

#### **COBRERAPID**

Smalto sintetico a rapida essiccazione, usato come mano di finitura lucida resistente all'esterno per macchinari industriali e carpenteria in ferro.

**Kg 1 - Kg 5 - Kg 20**

#### **COBRERAPID EXTRA**

Smalto sintetico a rapida essiccazione, usato come mano di finitura brillante resistente all'esterno per macchinari, macchine agricole o manufatti ove è richiesta una buona resistenza ai raggi U.V.

**Kg 1 - Kg 5 - Kg 20**

#### **COBRESINT**

Smalto nitrosintetico brillante, resistente alla luce ed alle intemperie per la finitura di manufatti metallici, macchine utensili e di impianti industriali in genere.

**Kg 1 - Kg 5 - Kg 20**

#### **COBRELUX LUCIDO**

Smalto sintetico di aspetto brillante adatto per applicazioni sia all'interno che all'esterno in quanto è formulato con resine alchiliche lungolio.

**Kg 0.5 - Kg 1 - Kg 5 - Kg 20**

#### **COBRELUX OPACO**

Smalto sintetico di aspetto opaco adatto per applicazioni sia all'interno che all'esterno in quanto è formulato con resine alchidiche lungolio.

**Kg 0.5 - Kg 1 - Kg 5 - Kg 20**

#### **COBRECLOR**

Smalto clorocaucciù usato come mano di finitura semilucida per macchinari industriali, carpenteria in ferro con ottima resistenza in ambienti altamente aggressivi.

**Kg 1 - Kg 5 - Kg 20**

#### **POLICOBRE**

Smalto poliuretanico bicomponente usato come mano di finitura brillante per macchine utensili, manufatti che devono resistere in atmosfere industriali.

**Kg 1 - Kg 5 - Kg 20**

#### **EPOCOBRE**

Finitura epossidica bicomponente usato come mano di finitura con ottima resistenza in acque dolci e marine in atmosfere industriali e fortemente umide ed aggressive.

**Kg 6 - Kg 25**

#### **SMALTO EPOSSIVINILICO**

Smalto bicomponente usato come mano intermedia o di finitura per supporti in ferro ove sia richiesta una buona resistenza chimica, meccanica e a variazioni di temperatura. Il prodotto è sovraspruzzabile con smalti poliuretanici epossidici, clorocaucciù etc.

**Kg 5 - Kg 20**

**SMALTO ACRILICO PER FERRO ZINCATO**

Smalto a mano unica per ferro zincato formulato con resina acrilica copolimerica pura con ottime caratteristiche di adesione anche su metalli non ferrosi.

**Kg 1 - Kg 5 - Kg 20**

**SMALTO ACRILICO PER PAVIMENTI**

Smalto acrilico adatto per verniciature di pavimenti industriali in cemento, in quanto possiede ottima resistenza alle abrasioni.

**Kg 1 - Kg 5 - Kg 20**

**TRASPARENTE RAPIDO**

Vernice trasparente sintetica a rapida essiccazione usato come mano di finitura su manufatti in ferro ove sia richiesta una buona resistenza.

**Kg 5 - Kg 25**

**COBREMETAL**

Smalto sintetico ferromicaceo utilizzato come mano di finitura su manufatti in ferro ove sia richiesta una ottima resistenza alla corrosione ed un effetto ottico particolare.

**Kg 1 - Kg 5 - Kg 30**

**EPOSSICATRAME**

Smalto epossidico nero bicomponente a base di catrame usato come protettivo di eccezionale resistenza all'acqua e alle soluzioni debolmente acide nonché agli agenti esterni di manufatti metallici, cisterne, tubature immerse in acqua.

**Kg 25**

**COBREBIT**

Pittura bituminosa nera usata come mano protettiva per manufatti che devono essere interrati o immersi in acqua.

**Kg 1 - Kg 5 - Kg 25**