

## **FONDO**

Fondo super coprente a rapida essiccazione formulato per essere sovraverniciato con prodotti: sintetici lungo olio, sintetici rapida essiccazione, nitrosintetici, poliuretanici e clorocaucciù.

### **ROSSO BRUNO - GRIGIO RAL 7038 - VERDE RAL 6011**

**Kg 25 - Kg 250**

## **ANTIRUGGINE RAPIDA ESSICCAZIONE**

Antiruggine a rapida essiccazione a base di fosfato di zinco con buon potere anticorrosivo, formulato per essere sovraverniciato con prodotti sintetici lungo olio, sintetici rapida essiccazione, nitrosintetici, poliuretanici e clorocaucciù.

### **ROSSO BRUNO - GIALLO - GRIGIO RAL 7038 - VERDE RAL 6011**

**Kg 1 - Kg 5 - Kg 25 - Kg 250**

## **ANTIRUGGINE SINTETICA**

Antiruggine sintetica a base di fosfato di zinco con buon potere anticorrosivo, formulato per essere sovraverniciato con prodotti sintetici lungo olio.

### **ARANCIO - GRIGIO - VERDE**

**Kg 1 - Kg 5 - Kg 25**

## **ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA**

Antiruggine particolarmente indicata nei cicli di verniciatura ove sia richiesta una buona durata in ambienti particolarmente aggressivi, formulato per essere sovraverniciato con prodotti sintetici lungo olio, sintetici rapidi, clorocaucciù.

### **ARANCIO - A richiesta si forniscono in colorazioni RAL o al campione**

**Kg 0,5 - Kg 1 - Kg 5 - Kg 25**

## **ANTIRUGGINE EPOSSIDICA**

Antiruggine bicomponente al fosfato di zinco con ottimo potere anticorrosivo, indicato per i cicli di verniciatura ove sia richiesta una ottima resistenza in ambienti particolarmente aggressivi, formulato per essere sovraverniciato con prodotti: finiture epossidiche, epossiviniliche, poliuretaniche, clorocaucciù, sintetiche rapide.

### **ROSSO BRUNO - GRIGIO RAL 7038 - VERDE RAL 6011**

**Kg 6 - Kg 26**

## **ZINCANTE EPOSSIDICO**

Antiruggine bicomponente a base di polvere di zinco, ad alto potere anticorrosivo con ottima resistenza all'acqua dolce e marina, alle atmosfere industriali e fortemente umide ed agli aggressivi chimici, formulato per essere sovraverniciato con prodotti: finiture epossidiche, epossiviniliche, poliuretaniche, clorocaucciù, sintetiche rapide.

### **GRIGIO**

**Kg 33**

## **ZINCANTE COBREGALVAN**

Antiruggine monocomponente a base di clorocaucciù e polvere di zinco, con buon potere anticorrosivo formulato per essere sovraverniciato con prodotti: lungo olio, clorocaucciù e sintetiche rapide.

### **GRIGIO**

**Kg 1 - Kg 5**

**ZINCANTE COBREGALVAN**

Antiruggine monocomponente a base di clorocaucciù e polvere di zinco, con buon potere anticorrosivo formulato per essere sovraverniciato con prodotti: lungo olio, clorocaucciù e sintetiche rapide.

**GRIGIO**

**Kg 1 - Kg 5**

**ZINCANTE INORGANICO**

Antiruggine bicomponente a base di polvere di zinco ove sia richiesto un eccezionale potere anticorrosivo formulato per essere sovraverniciato con prodotti: finiture epossidiche epossiviniliche, poliuretaniche, clorocaucciù, lungo olio e sintetiche rapide.

**GRIGIO - A richiesta si forniscono in colorazioni RAL o al campione**

**Kg 37**

**SUPERANCORANTE**

Fondo bicomponente di ancoraggio per lamiere zincate e acciaio formulato per essere sovraverniciato: clorocaucciù, lungo olio, sintetico rapida, poliuretaniche, epossidiche, epossiviniliche.

**Kg 5**