

## **ISOLANTE MURALE ALL'ACQUA**

Emulsione di resina acrilica pura a particelle finissime ad alta penetrazione con contenuto secco del 45%. Diluita con 5 parti di acqua si ottiene l'isolante murale che consente ottimi risultati d'isolamento e consolidamento del supporto.

## **ISOLGOM**

### **ISOLANTE AL SOLVENTE**

Fondo fissativo - isolante a solvente per supporti in muratura che devono essere successivamente pitturati con plastici o pitture murali, sia all'acqua che al solvente.

Da diluire con diluente specifico dal 50-100% a seconda della superficie.

## **COBREFIX**

### **TEMPERA MURALE**

Pittura murale all'acqua con caratteristiche particolari estetiche e protettive realizzata con resine in emulsione alcalinoresistenti e dotata di valido potere coprente di facile pennellabilità e distensione.

## **SUPERCOBREFIX**

### **TEMPERA MURALE SUPER**

Pittura murale all'acqua con caratteristiche particolari estetiche e protettive, realizzata con una concentrazione di resina in emulsione alcalinoresistente e dotata inoltre di un buon potere coprente di facile pennellabilità e distensione.

### **TEMPERA IGIENIZZANTE RISANANTE**

Idropittura con caratteristiche particolari sia estetiche che protettive. La sua forza antimuffa, oltre a bloccare la vita ai microorganismi già presenti nelle superfici, svolge una azione preventiva nei confronti degli stessi. Per le sue particolari caratteristiche chimico - fisiche è la soluzione ideale per igienizzare ambienti le cui pareti presentano umidità in eccesso o stratificazioni di sporco.

## **TRASPIRANTE**

Pittura murale dotata di potere coprente elevato a basso spessore. Inoltre possiede una buona traspirabilità e una buona resistenza ai lavaggi e prodotto con ottimo rapporto qualità-prezzo

## **ADWIN**

### **LAVABILE PER INTERNO**

Idropittura lavabile dai toni morbidi e pieni, realizzata con resine in emulsione alcaliresistenti. La resina utilizzata ed il rapporto ottimale dei componenti origina un film traspirante e permeabile al vapore. Possiede un valido potere coprente e punto di bianco, facile pennellabilità buona lavabilità e distensione.

## **COBRECRIL**

### **LAVABILE PER ESTERNO AL QUARZO**

Rivestimento continuo pigmentato, con effetto liscio, a basi di quarzo. Indicato per la protezione e la finitura esterna di case, palazzi, fabbricati civili o industriali, ove sia richiesta una buona protezione agli agenti atmosferici ed una certa facilità di applicazione. È particolarmente idoneo per la manutenzione di edifici con vecchie pitture al plastico o strollato. Il tipo di farina di quarzo usato permette una facile applicazione ed una ottima copertura anche su supporti molto ruvidi.

**COBREPLAST**

È un rivestimento plastico a base di resina vinilica in emulsione e pigmenti selezionati, da usarsi particolarmente per la finitura delle pareti di scale, androni, corridoi, aule scolastiche, sale di pubblici esercizi, abitazioni e dovunque si richiede un effetto decorativo e una resistenza agli urti, con possibilità di lavaggio e requisiti di igiene.

**GAMELINE**

Prodotto formulato per tracciare i campi sportivi di qualunque genere (calcio, atletica, giochi ecc.) siano essi in terra o in erba. Il prodotto non contiene calce e non è quindi pericoloso o irritante per gli occhi o per la pelle. Applicabile con le macchinette traccialinee presenti sul mercato.