d-Color
P3302en

AFFIDABILITÀ, SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ

La **d-Color P3302en** è una stampante laser a colori progettata per offrire prestazioni elevate in ambienti di lavoro che richiedono una qualità di stampa eccellente. Anche se è una stampante a singola funzione include molte caratteristiche avanzate, che la rendono adatta a soddisfare le esigenze di piccole e medie imprese.



La velocità di stampa di **33 pagine al minuto**, sia a colori che in bianco e nero, la rende adatta a gestire volumi di lavoro moderati, mentre la risoluzione di stampa fino a 1200x1200 dpi garantisce risultati di alta qualità con colori vivaci e testi nitidi; offre diverse opzioni per la gestione della carta, attraverso cassetti di alimentazione con capacità variabile; l'interfaccia utente intuitiva (**pannello di controllo tattile da 7 pollici)** semplifica l'interazione con la stampante, consentendo un accesso veloce alle varie funzioni ed impostazioni.

Inoltre, supporta diverse **opzioni di connettività,** tra cui USB, Ethernet e Wi-Fi, ed include **funzionalità di sicurezza avanzate**, come la crittografia dei dati e l'autenticazione degli utenti, per proteggere le informazioni aziendali sensibili.

La **d-Color P3302en** è progettata per essere ecologica, con funzioni di risparmio energetico e consumi ridotti, contribuendo ad una gestione sostenibile delle risorse: la scelta ideale per le aziende che cercano un dispositivo affidabile e compatto per soddisfare le loro esigenze di stampa quotidiana.



Design compatto ed elegante



Interfaccia utente touch a colori da 7”



Configurazione con opzioni

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tipo: Desktop, Stampante
Tecnologia: laser a colori
Pannello operatore: tattile, a colori, 7 pollici
Velocità: fino a 33 pagine A4 al minuto a colori e b/n
Memoria di sistema: 3GB (standard/max)
Micro SD: 8GB (standard/max)
Interfaccia: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi® 802.11 b/g/n/ac (opzionale)
Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Unità fronte/retro automatica: 60-210 g/m2, A4
Capacità carta in entrata: standard 600 fogli/max. 2.100 fogli
Capacità carta in uscita: max. 250 fogli
Cassetto standard: 500 fogli; 60 – 210 g/m²; A6-A4, personalizzato
Cassetto (opzionale): max 3 cassetti da 500 fogli; 60-90 g/m²; A4
By-pass manuale: 100 fogli; 60 – 210 g/m²; A6-A4, personalizzato
Fronte-retro automatico: 60-210 g/m2; A4
Finitura (opzionale): pinzatore off-line
Carico di lavoro (pagine/mese): consigliato 1.100 pag., max: 96.000 pag.
Tempo di riscaldamento: circa 13 sec. in mono; 15 sec. a colori
Tempo prima copia: 8,7 sec. b/n; 9,6 sec. a colori
Dimensioni unità base (WxDxH): 420x528x473 mm
Peso unità base: circa 33,2 kg.
Assorbimento energetico: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
• massimo: 986 Watt
• in stampa: 410 Watt
• in standby: 43,2 Watt
• a riposo: 0,4 Watt
TEC: 0,34 kWh/week
Rumorosità (Lwad)*: standby 42,1 dB(A); in stampa colore/mono: 68,2/68 dB(A)
**secondo ISO 7779; DE-UZ 219*

Sicurezza: Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL3 e TLS1.1/1.2/1.3; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Crittografia dei dati (AES 256); Ricezione fax confidenziale; Crittografia stampa utente
Accounting: Fino a 100 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb)
Funzioni di autenticazione (opzionali): Autenticazione biometrica; Autenticazione con ID card; Autenticazione con dispositivo mobile

FUNZIONI STAMPA

CPU: SoC S800 1,6GHz
Velocità di stampa A4 mono/colore: fino a 33 pagine al minuto
Risoluzione: 600x600 dpi; alta definizione: 1.200x1.200 dpi (a velocità ridotta)
Emulazioni: PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi: Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.14 o successive; Unix; Linux; Citrix
Font stampante: 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulazione Latin; Font Barcode (opzionale); Font OCR A e OCR B (opzionale); Font Unicode (opzionale)
Stampa da mobile: AirPrint® (iOS); Mobile Print App; Wi-Fi Direct® (opzionale)

CONSUMABILI

Toner Nero (B1345)
capacità fino a 13.000 pagine (copertura 5%)
Toner Ciano (B1344)
capacità fino a 9.000 pagine (copertura 5%)
Toner Magenta (B1346)
capacità fino a 9.000 pagine (copertura 5%)
Toner Giallo (B1347)
capacità fino a 9.000 pagine (copertura 5%)
Unità Immagine Nero (B1472)
capacità fino a 154K pagine
Unità Immagine Ciano (B1471)
capacità fino a 55K pagine
Unità Immagine Magenta (B1473)
capacità fino a 55K pagine
Unità Immagine Giallo (B1474)
capacità fino a 55K pagine
Transfer Roller (B1375) fino a 154K
Transfer Belt Unit (B1374) fino a 154K
Fuser Unit (B1373) fino a 400K
Vaschetta Recupero toner (B1356)
SK-501 (B1113) punti metallici, 5 cartucce x 1.000 punti

Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con una grammatura di 80 g/m²

OPZIONI

PF-P27 (B2410) Cassetto carta (max 3) da 500 fogli; 60-90 g/m²
PF-P22 (B3763) Unità di regolazione dell’altezza
DK-P04x (B3764) Mobile di supporto (con max 2 PF-P27)
DK-P06x (B2413) Base a rotelle (necessaria per configurazione con 3 PF-P27)
FS-P04 (B3761) Pinzatore angolare off-line, 20 fogli
WT-P03 (B3759) Tavolo da lavoro
EK-P08 (B3765) Connettore tastiera USB
EK-P09 (B3766) Connettore tastiera USB; Bluetooth
UK-221 (B3946) Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode
SX-BR-300 AN-WIRELESS LAN (B3855) Wireless LAN scheda di rete
AU-102 (B5359) Autenticazione biometrica. Lettore impronta venosa
LETTORE ID CARD Varie tecnologie
MK-P08 (B3769) Kit di installazione per lettore ID card
KP-P03 (B3833) Tastiera 10 numeri
KH-P02 (B3834) Supporto per il posizionamento USB tastiera (necessita di WT-P03)
CU-204 (B2411) Unità pulizia aria; migliora la qualità aria ambientale riducendo emissioni
MK-P09 (B3771) Kit di installazione per CU-204
EK-P11 (B2412) Interfaccia per modem CSRC GPRS
EK-P10 (B3768) Kit NFC

i-option

LK-106 (B4263) Supporto nativo per la stampa barcode
LK-107 (B4264) Supporto nativo per la stampa Unicode
LK-108 (B4265) Supporto nativo OCR A e B per la stampa dei font

OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com

Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
d-Color P3302en è distribuita da Olivetti S.p.A.
(12/2024)