

全新一代無線熱門機種

- 接收機控制面板裝配綠色背光LCD，單頁顯示全部訊息及電子式按鍵操作，收訊時自動變亮，以識別「工作」與「待機」頻道。
- 24 MHz窄頻自動選訊接收電路，長距離接收不斷訊，大幅衰減諧波干擾，提升互不干擾頻道數。
- 首創音碼雜音鎖定雙重靜音控制及雜音指示燈，可調整「SQ」增減接收靈敏度，提升接收距離或避免雜訊干擾。
- 預設7個群組，共儲存80個頻道，最後一個群組可提供使用者從961個頻率中選擇並儲存16個頻率。
- 各頻道音頻訊號可單獨或混合輸出，並可切換三段輸出增益，確保麥克風最佳的靈敏度及動態範圍，避免產生飽和失真。
- 麥克風音頭具高動態輸入特性，聲音清晰透徹，大量演唱不失真。
- 麥克風採金屬管身具備LCD螢幕，顯示群組、頻率、電池容量等各項操作訊息。
- 真正在台灣設計及製造，品質優越且物超所值。



100%台灣設計製造

接收機主要規格

機箱	EIA標準1U金屬機箱
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規)
頻寬	24 MHz
接收方式	最先進的天線自動選訊接收
靈敏度	輸入10 dB μ V時，S/N > 80 dB
頻率響應	50 Hz ~ 18 kHz
動態範圍	> 106 dBA
音頻輸出	可切換三段音量，平衡式+16 dB / 0 dB / -6 dB，非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB
天線裝置	阻抗50 Ω ，TNC天線母座提供強波器偏壓
電源供應	DC 12 ~ 15 V，外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器
尺寸 (W × H × D)	420 × 44 × 164 mm
重量	約1.4 kg
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據

麥克風主要規格

音頭模組	標配MU-90電容式音頭模組
顯示器	綠色背光LCD
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz (依照各國電波法規)
頻寬	24 MHz
輸出功率	30 mW (依照各國電波法規)
諧波輻射	< 4 nW
輸入靈敏度	0 dB=音頭靈敏度
電池	AA電池兩只
尺寸 (Ø × L)	51× 263 mm
重量	約300 g (不含電池)
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據

經銷商

