

新世代數位無線專業機種

- EIA標準金屬機箱，採用外接天線。
- 獨家造型及操作模式的面板，繪圖型OLED，視覺無死角。
- 採用ISM 5 GHz頻段，所有工作頻道涵蓋在單一頻段。
- 雙調諧器純自動選訊接收方式，接收距離遠不斷訊。
- 具天線串接輸出座，可串接至另一台接收機的天線連接頭。
- MIPRO首創的Auto Scan及ACT功能，能快速精確的鎖定發射器工作頻道。
- 有效錯開UHF、2.4 GHz頻段通訊產品、藍牙及Wi-Fi的無線干擾。
- 全頻段設定A及B兩個群組，A群組有12個頻道可同時使用，B群組分B1及B2兩組，各有12個頻道共24個頻道可同時使用。
- 天線座提供強波器偏壓，可連接MIPRO天線系統提升接收距離及訊號品質。
- 外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器，在電壓巨幅變動下確保系統穩定動作。
- 真正在台灣設計及製造，品質優越且物超所值。



100%台灣設計製造

接收機主要規格

機箱	EIA標準1U金屬機箱
顯示器	繪圖型OLED
頻段	ISM 5.8 GHz
頻率數	設定A及B兩個群組，A群組有12個頻道可同時使用，B群組分B1及B2兩組，各有12個頻道共24個頻道可同時使用。每頻道設定64個ID及一個特殊ID，在同一區域的不同空間使用，避免同頻道串音
接收方式	雙調諧器純自動選訊
取樣規格	48 kHz / 24-bit音頻取樣率
頻率響應	18 Hz ~ 23 kHz
傳輸延遲	< 1.5 ms (B群組)
動態範圍	> 120 dBA
音頻輸出	XLR平衡式及6.3 mm非平衡式P型插座，音量可調範圍-10 ~ +20 dB
天線裝置	阻抗50 Ω，TNC天線母座提供強波器偏壓，並具天線串接座
電源供應	DC 12 ~ 15 V，外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器
尺寸 (W × H × D)	420 × 44 × 162 mm
重量	約1.4 kg
備註	各項規格若有誤差以實際產品為依據

麥克風主要規格

音頭模組	MU-90電容式音頭模組
顯示器	高亮度 LED 顯示電池電量
頻段	ISM 5.8 GHz (5,725~5,850 MHz)
發射功率	20 mW (依照各國電波法規)
輸入靈敏度	0 dB=音頭靈敏度
電池	18500 充電式鋰離子電池一只
充電座	MP-80
尺寸 (Ø × L)	51× 248 mm
重量	約255 g
備註	各項規格若有誤差，以實際產品為依據

經銷商

