

Typenreihe A2-A4

Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Flaches, eckiges Aluminium-Profil Gehäuse mit serienmäßigem Lichtaustritt nach unten. Lieferbar in verschiedenen Größen. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium Profil, matt eloxiert (Optional weiß)



Abbildung Typ A2

Typ		Einzelbatterieleuchte								
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB					
A2-L03W	✓	✓	-	-	✓	3h	LED	Wand	22 m	258 x 147 x 62
A2-L08W	✓	✓	-	-	✓	8h		Decke		258 x 147 (+20) x 62
A2-L03D	✓	✓	-	-	✓	3h		Wand	34 m	384 x 214 x 62
A2-L08D	✓	✓	-	-	✓	8h		Decke		384 x 214 (+20) x 62
A3-L03W	✓	✓	-	-	✓	3h		Wand	56 m	614 x 334 x 62
A3-L08W	✓	✓	-	-	-	8h		Decke		614 x 334 (+20) x 62
A3-L03D	✓	✓	-	-	✓	3h		Wand	56 m	614 x 334 (+20) x 62
A3-L08D	✓	✓	-	-	-	8h		Decke		614 x 334 (+20) x 62
A4-L03W	✓	✓	-	-	-	3h		Wand	56 m	614 x 334 (+20) x 62
A4-L03D	✓	✓	-	-	-	3h		Decke		614 x 334 (+20) x 62

Typ		Für zentrale Versorgung 230V AC-DC							
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss-Spannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]	
	-Ü	-X	-SX						
A2-6CW	-	✓	a.A.	230V AC-DC	6 W LL T5	Wand	22 m	258 x 147 x 62	
A2-6CD	-	✓	a.A.			Decke		258 x 147 (+20) x 62	
A2-LCW	-	✓	a.A.		LED	Wand		34 m	258 x 147 x 62
A2-LCD	-	✓	a.A.			Decke			258 x 147 (+20) x 62
A3-8CW	-	✓	a.A.		8 W LL T5	Wand	34 m	384 x 214 x 62	
A3-8CD	-	✓	a.A.			Decke		384 x 214 (+20) x 62	
A3-LCW	-	✓	a.A.		LED	Wand		56 m	384 x 214 x 62
A3-LCD	-	✓	a.A.			Decke			384 x 214 (+20) x 62
A4-13CW	-	✓	a.A.		13 W LL T5	Wand	56 m		614 x 334 x 62
A4-13CD	-	✓	a.A.			Decke			614 x 334 (+20) x 62
A4-LCW	-	✓	a.A.		LED	Wand		56 m	614 x 334 x 62
A4-LCD	-	✓	a.A.			Decke			614 x 334 (+20) x 62

Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale
Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

Optionen
Sonderpiktogramm
Farbe weiß RAL 9010
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendel
Wandauslegerwinkel
Ballschutzkorb

