

Typenreihe AU

Universelle, modular aufgebaute Sicherheits-/ Rettungszeichenleuchte in hoher Schutzart (IP65) mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Formschönes, schmales, weißes Kunststoff-Grundgehäuse als Sicherheitsleuchte für Wand- und Deckenmontage mit klarem Lichtaustritt. Erweiterbar zu einer kombinierten Sicherheits- und Rettungszeichenleuchte für ein- oder zweiseitige Beschriftung mittels optionalen Design-Piktogrammscheiben in 3 verschiedenen Erkennungsweiten (14m, 22m oder 30m). Durch einen separat erhältlichen Einbaurahmen, sind die Leuchten ebenfalls für Hohldeckeneinbau geeignet. Zentralversorgte Leuchten sind auch mit hoch effizienten ERT-LEDs lieferbar, welche durch eine hohe Helligkeit (500 lm) eine Ausleuchtung des Rettungsweges mit großen Leuchtenabständen möglich macht. Ebenfalls erhältlich: Spezial Ausführung mit DUO-LED Technik: Netzbetrieb mit 5x Highpower-LED u.a. zur Beleuchtung eines optionalen Piktogramms (inkl. Dimm-Funktionen). Im Notbetrieb erfolgt eine Umschaltung auf 4x leistungsstarke ERT-LEDs mit Streulinstechnik (Leuchten-Montageabstände: >20m bei Lichtpunkthöhe 4m für 1 Lux) zur optimalen Lichtverteilung auf dem Rettungsweg. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff, weiß



Abbildung Typ AU
mit Deckeneinbaurahmen als Sicherheitsleuchte




Abbildung
Hohldeckeneinbaurahmen



Abbildung Typ AU mit
30m Piktogrammscheibe und
Deckeneinbaurahmen



Abbildung Typ AU Grundgehäuse
als Sicherheitsleuchte



Abbildung Typ AU Deckenaufbau
mit 30m Piktogrammscheibe

Typ						Einzelbatterieleuchte				
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlicht-brenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT Grundgehäuse [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB					
AU-L03U	✓	✓	-	-	✓	3h	LED	Universell Wand-/ Deckenaufbau	Optional erhältliche Piktogrammscheibe: 14, 22 oder 30 m	326 x 50 x 50
AU-L08U	✓	✓	-	-	✓	8h				
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss-Spannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT Grundgehäuse [mm]		
	-Ü	-X	-SX							
AU-LCU	-	✓	a.A.	230V AC-DC	LED	Universell Wand-/ Deckenaufbau	Optional erhältliche Piktogrammscheibe: 14, 22 oder 30 m	326 x 50 x 50		
AU-ELCU	-	✓	a.A.		5x1W ERT LED (500 lm) mit Streulinse					
AU-DUOLCU-X	-	☺	-		Netz-Betrieb: mit 5x High-Power LED (dimmbar 20% bzw. 50% im Netzbetrieb) Not-Betrieb: mit 4x1W ERT LED (400 lm) (Streulinse für große Leuchten-Abstände) Integrierte Blinkfunktion im Notbetrieb					
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)										
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale										
Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200										

Optionen
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhängung (dann Schutzart IP54)
Rohrpendel (dann Schutzart IP54)
Wandauslegerwinkel (dann Schutzart IP54)
Hohldeckeneinbaurahmen
Piktogrammscheiben-Set Erkennungsweite 14 m
Piktogrammscheiben-Set Erkennungsweite 22 m
Piktogrammscheiben-Set Erkennungsweite 30 m
Cool: Abgesetzte Einzelbatterieversorgungsbox (3m)

