

Typenreihe CEK/CEM/CEG/CEH

Design-Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Mit einem in der Piktogrammhalterung eingepassten LED-Leuchtmittel. Spezial-Acrylglasscheibe als Wechsellpiktogramm-Träger in moderner Optik mit oben angebrachter extra-schmäler Piktogrammhalterung aus weißem Aluminium. Ebenfalls erhältlich ist eine Ausführung mit trapezförmiger Kunststoffhaube anstelle einer Piktogrammscheibe (als Baureihe CEH, Erkennungsweite 25m). Für 1- und 2-seitige Beschriftung. Abgesetztes, quaderförmiges Polycarbonat-Grundgehäuse (Weiß, RAL 9010). Schutzart IP54. Universell einsetzbar für Wand- und Deckenaufbaumontage. Baukastensystem: Weitere Montagearten (u.a. Deckeneinbau, Rohrpendel, Seilabhängung, Hochkant-Wandausleger) durch Zubehör möglich. Bei optionaler Seilabhängung, erfolgt die Spannungsversorgung der LED über die Stahlseile. Lieferbar in 3 Erkennungsweiten (17m/25m/34m). Inklusive Piktogrammfolien-Set (DIN ISO 7010).

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Gehäuse	Grundgehäuse (Polycarbonat), weiß (RAL9010) Scheibenhaltung (Aluminium), weiß (RAL9010) Kunststoff-Trapez-Haube (Baureihe CEH), opal, weiß



Option: Piktogramm-Set für Rettungsweg auf-/abwärts



Abbildung CEM Wand-/Deckenmontage



Abbildung CEH mit optionaler Seilabhängung

Typ				Einzelbatterieleuchte						
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Akku	Abmessung LxHxT [mm]	
	-S	-IB	-DB							-AB
CEK-L03U-S	☺	✓	✓	-	LED	Universell Wand-/Deckenaufbau	17 m	LiFePO4	Grundgehäuse: 244 x 60 x 53 Scheibe mit Halterung: 178 x 130 x 17	
CEK-L08U-S	☺	✓	✓	-			8h		25 m	Grundgehäuse: 244 x 60 x 53 Scheibe mit Halterung: 240 x 170 x 17
CEM-L03U-S	☺	✓	✓	-			3h		34 m	Grundgehäuse: 244 x 60 x 53 Scheibe mit Halterung: 320 x 210 x 17
CEM-L08U-S	☺	✓	✓	-			8h		25 m	Grundgehäuse: 244 x 60 x 53 Trapez-Haube mit Halterung: 230 x 155 x 46
CEG-L03U-S	☺	✓	✓	-			3h			
CEG-L08U-S	☺	✓	✓	-			8h			
CEH-L03U-S	☺	✓	✓	-			3h			
CEH-L08U-S	☺	✓	✓	-			8h			
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]			
	-X	-SX								
CEK-10LCU	✓	✓	230V AC-DC	LED	Universell Wand-/Deckenaufbau	17 m	Grundgehäuse: 244 x 60 x 53 Scheibe mit Halterung: 178 x 130 x 17			
CEM-18LCU	✓	✓				25 m	Grundgehäuse: 244 x 60 x 53 Scheibe mit Halterung: 240 x 170 x 17			
CEG-24LCU	✓	✓				34 m	Grundgehäuse: 244 x 60 x 53 Scheibe mit Halterung: 320 x 210 x 17			
CEH-18LCU	✓	✓				25 m	Grundgehäuse: 244 x 60 x 53 Trapez-Haube mit Halterung: 230 x 155 x 46			
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -DB = für DLA128 Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale Zentralversort: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260										

Optionen	
Seilabhängung Länge 1500 mm / 3000 mm / 5000 mm (Spannungsversorgung der LED über die Stahlseile)	
Verlängerung Deckenabstand 100 mm (erweiterbar)	
Zentral-Rohrpendel	
Zubehör für Hohldeckeneinbau	
Blende: L 300 x B 100 mm	
Deckenausschnitt: L 275 x B 60 mm	
Piktogramm-Set für Hochkant-Wandauslegermontage (90° gedreht)	

