

Typenreihe CEL

Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral-(CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Flächen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Quaderförmiges Polycarbonat-Gehäuse (Weiß, RAL 9010). Schutzart IP54. Universell einsetzbar für Wand- und Deckenaufbaumontage. Inklusive Linsen-Set für Flächen- (symmetrisch) und Fluchtweg-Ausleuchtung (asymmetrisch). Des Weiteren ist eine Spotlinse (tiefstrahlend) für Lichtpunkthöhen bis 12m enthalten. Baukastensystem: Weitere Montagearten (u.a. Deckeneinbau, Rohrpendel) durch Zubehör möglich.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Gehäuse	Polycarbonat, weiß (RAL9010)



Abbildung CEL mit „A“-Linse
Wand-/Deckenmontage

Typ					Einzelbatteriebeleuchte						
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz				Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel	Montage	inkl. 3er-Linsenset (A, B, S) (*LPH bei 3-stündiger Variante)	Akku	Abmessung LxHxT [mm]	
	-S	-IB	-DB	-AB							
CEL-2L03U-S	☺	✓	✓	-	3h	2W LED 300 lm im Notbetrieb Lichtfarbe 4000K, neutral weiß	Universell Wand-/ Deckenaufbau	- A) symmetrisch für Flächenausleuchtung (*Lichtpunkthöhe/LPH bis 5m)	LiFePO4	244 x 60 x 53	
CEL-2L08U-S	☺	✓	✓	-	8h	2W LED 120 lm im Notbetrieb Lichtfarbe 4000K, neutral weiß		- B) asymmetrisch für Rettungswegeausleuchtung (*Lichtpunkthöhe/LPH bis 5m)			
								- S) Spotlinse, tiefstrahlend (*Lichtpunkthöhe/LPH bis 12m)			
Typ					Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Montage	inkl. 3er-Linsenset (A, B, S)		Abmessung LxHxT [mm]			
	-X	-SX									
CEL-2LCU		✓	✓	230V AC-DC	2W LED 300 lm Lichtfarbe 4000K, neutral weiß	Universell Wand-/ Deckenaufbau	- A) symmetrisch für Flächenausleuchtung (Lichtpunkthöhe/LPH bis 5m) - B) asymmetrisch für Rettungswegeausleuchtung (Lichtpunkthöhe/LPH bis 5m) - S) Spotlinse, tiefstrahlend (Lichtpunkthöhe/LPH bis 12m)	244 x 60 x 53			
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -DB = für DLA128 Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale Zentralversort: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260											

Optionen
Zentral-Rohrpendel
Zubehör für Hohldeckeneinbau Blende: L 300 x B 100 mm Deckenausschnitt: L 275 x B 60 mm

