

Typenreihe DA82/DA86

Flaches LED-Deckenaufbau-Downlight als Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Gehäuse in quadratischer Bauform. Kabeleinführung serienmäßig deckenseitig oder seitlich möglich. Mit Linsen für asymmetrische (nur Typ DA82...-a) oder symmetrische (Typ DA82...-s und DA86...-s) Ausleuchtung. Die DA82-Variante mit symmetrischer ist in Schutzart IP65 ausgebildet (Ausnahme: DA82-5Lux). Wahlweise ist auch eine DA82-5-Lux-Variante zur vertikalen Ausleuchtung von Brandschutz- und Erste-Hilfe-Einrichtungen mit 5 Lux gem. EN1838 erhältlich.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	DA82: IP 65 DA86/DA82-5Lux: IP 40
Schutzklasse	II
Gehäuse	Unterteil: Magnesium-Druckguss Oberteil: Polycarbonat, weiß



Abbildung Typ DA82...-5Lux



Abbildung Typ DA86...-s



Abbildung Typ DA86...-a



Abbildung Typ DA82...-IP65

Typ				Einzelbatterieleuchte					
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Schutzart	Linsen- Abstrahlcharakteristik	Abmessung LxBxH [mm]
	-S	-IB	-AB						
DA82ELL3-2-s-SÜ-IP65	☺	-	-	3h	LED	Deckenaufbau (Kabeleinführung: seitlich oder deckenseitig)	IP65	symmetrisch für Flächenausleuchtung	160 x 160 x 40
DA82ELL8-2-s-SÜ-IP65	☺	-	-	8h					
DA86ELL3-2-s-SÜ	☺	-	-	3h			IP40	asymmetrisch für Rettungswegeausleuchtung	
DA86ELL8-2-s-SÜ	☺	-	-	8h					
DA86ELL3-2-a-SÜ	☺	-	-	3h					
DA86ELL8-2-a-SÜ	☺	-	-	8h					
DA82ELL3-2-5lux-SÜ	☺	-	-	3h					
DA82ELL8-2-5lux-SÜ	☺	-	-	8h					
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC					
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leucht mittel	Montage	Schutzart	Linsen- Abstrahlcharakteristik	Abmessung LxBxH [mm]	
	-X	-SX							
DA82ZLL-2-s-IP65	✓	✓	230V AC-DC	LED	Deckenaufbau (Kabeleinführung: seitlich oder deckenseitig)	IP65	symmetrisch für Flächenausleuchtung	160 x 160 x 40	
DA82ZLL-2-a-IP65	✓	✓					asymmetrisch für Rettungswegeausleuchtung		
DA86ZLL-2-s	✓	✓				IP40	symmetrisch für Flächenausleuchtung		
DA82ZLL-2-a	✓	✓					asymmetrisch für Rettungswegeausleuchtung		
DA82ZLL-2-5Lux	✓	✓					Zur vertikalen Ausleuchtung von Brandschutz- und Erste-Hilfe-Einrichtungen mit 5 Lux gem. EN1838		
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260									

Optionen
Akku-Heizung für DA82
Deckenschiene, weiß gepulvert, mit 4 Stück unisolierter Seile 5.000 mm (kürzbar) als Seilabhängung für DA82/DA82-5Lux

