



Typenreihe DK

Universal Scheiben-Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Universal Vollkunststoffgehäuse inkl. Montagezubehör für Wand-, Decken- und Auslegermontage. Optional ist ein Deckeneinbaurahmen erhältlich. Ein klares Unterteil bei einigen Typen, ermöglicht eine zusätzliche Ausleuchtung des Rettungsweges (kombinierte Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte). Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff, weiß



Abbildung Typ DK mit klarem
Unterteil zur Rettungswegausleuchtung



Abbildung Typ DK
mit weißem Unterteil

Typ						Einzelbatterieleuchte						
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlicht- Brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Unterteil	Hohldecken-Einbaurahmen (optional) [mm]	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB							
DK-L03U	✓	✓	-	-	✓	3h	LED	Wand-/ Decken-/ Wand- ausleger	weiß	Rahmen: L 420 x B 100 Deckenausschnitt: L 395 x B 60 Einbautiefe: 70	30 m	332 x 242 x 48
DK-L08U	✓	a.A.	-	-	-	8h						
DK-EL03U	✓	-	-	-	-	3h	5xERT LED (325lm)	klar				
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Leucht- mittel	Montage	Unterteil	Hohldecken-Einbaurahmen (optional) [mm]	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]		
	-Ü	-X	-SX									
DK-LCU	✓	✓	a.A.	230V AC-DC	LED	Wand-/ Decken-/ Wand- ausleger	weiß	Rahmen: L 420 x B 100 Deckenausschnitt: L 395 x B 60 Einbautiefe: 70	30 m	332 x 242 x 48		
DK-ELCU	✓	✓	a.A.		5xERT LED (500lm)		klar					
Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200												

Optionen
Sonderpiktogramm
Zentralversorgte Leuchte mit 8W T5
Ösen für Ketten/Seilabhngung
Rohrpendel
Ballschutzkorb
Hohldeckeneinbaurahmen

