

Typenreihe DQ-V30/DQ-V50

Veranstaltung-Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Robustes Aluminium Gehäuse für abgehängte Montage inkl. Ösen für Kettenabhängung und vorbereitet zur schnellen Montage an MULTI-Clamp Befestigungssystem. Auch geeignet für den Außeneinsatz durch hohe Schutzart (IP54) und integrierter Heizung zum Schutz vor Vereisung und Beschädigung des Akkus. Dadurch ideal geeignet für Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich, wie z.B. für Weihnachtsmärkte, Stadtfeste, Konzerte, Karnevalveranstaltungen etc. Lieferung inkl. 2m roter Netzzuleitung mit verriegelbaren Schuko-Netzstecker (IP67) und AUS-Schalter für Transport und Lagerung. Inklusive Leuchtmittel und dreh- und wechselbaren Piktogramm-Set (MTU/MTR/MTL). Erhältlich in 2 Größen.



Abbildung Typ DQ-V50 (Kette nicht enthalten)

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54 (verriegelbarer Netzstecker: IP67)
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium Profil, matt eloxiert



Abbildung Multi-Clamp und Kettenösen



Abbildung Typ DQ-V30 mit Multi-Clamp



Abbildung Typ DQ-V50

Typ						Einzelbatteriebeleuchte					
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz					Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Spezial-Ausstattung	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB						
DQ-V30-X3-LW	☺	-	-	-	-	3h	6x LED (300 lm)	Für abgehängte Montage inkl. geschlossenen Kettenösen (ohne Kette) und vorbereitet für Montage an Multi-Clamp	- Integriertes Heizelement (bis -20°C) - Ausschalter für Transport/Lagerung - dreh-/wechselbares Piktogramm-Set (MTU/MTR/MTL) - 2m Netzanschlusskabel (rot) mit verriegelbaren Netz-Schuko-Stecker (IP67)	36 m	260 x 260 x 85
DQ-V50-X3-LW2	☺	-	-	-	-		12x LED (540 lm)		50 m	380 x 380 x 85	
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200											

Optionen

Als Leihgerät (Mindestmietdauer: 1Woche)
(Verleih erfolgt durch Partner Firma)

Auch als Leihgerät erhältlich

