

## Typenreihe DT/DU

Universal Design-Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Universal Vollkunststoffgehäuse inkl. Montagezubehör für Wand-, Decken- und Auslegermontage. Für die Baureihe DU ist ein optionaler Deckeneinbaurahmen erhältlich. Die Typenreihe DT ist nur als Einzelbatterieleuchte lieferbar. Ein klares Unterteil bei einigen Typen der Baureihe DU (Typen-Zusatz: ...C), ermöglicht eine zusätzliche Ausleuchtung des Rettungsweges (als kombinierte Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte) oder auch die Kennzeichnung/Ausleuchtung von Erste-Hilfe-Stellen und Brandbekämpfungs-/Meldeeinrichtungen mit 5 Lux entsprechend der EN1838 (Sonderpiktogramm-Sets hierfür sind optional erhältlich). Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Lieferbar in 2 Größen. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.



Abbildung Typ DU im Hohldeckeneinbaurahmen



Abbildung Hohldecken-Einbaurahmen für DU

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Anschluss-Spannung | 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% |
| Schutzart          | IP 54                      |
| Schutzklasse       | II                         |
| Gehäuse            | Kunststoff, weiß           |



Abbildung Typ DT



Abbildung Typ DU...C mit klarem Unterteil zur Rettungswegausleuchtung



Abbildung Typ DU mit weißem Unterteil



Abbildung Typ DU...C mit klarem Unterteil und Sonderpiktogramm

| Typ                                                                                                                                                              |             |      |       |                    |               | Einzelbatterieleuchte              |               |                                                                           |                                                                           |                                         |         |                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------------|----------------------|
| Funktions-LED und Prüftaster                                                                                                                                     | Typenzusatz |      |       |                    |               | Notlicht-Brenn-dauer               | Leucht-mittel | Montage                                                                   | Unter-teil                                                                | Hohldecken-Einbaurahmen (optional) [mm] | Akku    | Erkennungs-weite | Abmessung LxHxT [mm] |
|                                                                                                                                                                  | -S          | -B   | -B-UA | -IB                | -AB           |                                    |               |                                                                           |                                                                           |                                         |         |                  |                      |
| DT-L03U                                                                                                                                                          | -           | -    | -     | -                  | -             | 3h                                 | LED           | Wand-/ Decken-/ Wand-ausleger                                             | weiß                                                                      | -                                       | NiMH    | 16 m             | 170 x 140 x 33       |
| DU-L03U                                                                                                                                                          | ✓           | a.A. | -     | -                  | ✓             |                                    |               |                                                                           | Rahmen: L 295 x B 70<br>Deckenausschnitt: L 275 x B 54<br>Einbautiefe: 60 |                                         |         |                  |                      |
| DU-L03LIUC-S                                                                                                                                                     | ☺           | -    | -     | -                  | ✓             |                                    |               |                                                                           | 8h                                                                        | klar                                    | LiFePO4 | 22 m             | 250 x 174 x 34       |
| DU-L08LIUC-S                                                                                                                                                     | ☺           | -    | -     | -                  | ✓             |                                    |               |                                                                           |                                                                           |                                         |         |                  |                      |
| Typ                                                                                                                                                              |             |      |       |                    |               | Für zentrale Versorgung 230V AC-DC |               |                                                                           |                                                                           |                                         |         |                  |                      |
| Ohne Überwachung                                                                                                                                                 | Typenzusatz |      |       | Anschluss-Spannung | Leucht-mittel | Montage                            | Unterteil     | Hohldecken-Einbaurahmen (optional) [mm]                                   | Erkennungs-weite                                                          | Abmessung LxHxT [mm]                    |         |                  |                      |
|                                                                                                                                                                  | -Ü          | -X   | -SX   |                    |               |                                    |               |                                                                           |                                                                           |                                         |         |                  |                      |
| DU-LCU                                                                                                                                                           | -           | ✓    | -     | 230V AC-DC         | LED           | Wand-/ Decken-/ Wandausleger       | weiß          | Rahmen: L 295 x B 70<br>Deckenausschnitt: L 275 x B 54<br>Einbautiefe: 60 | 22 m                                                                      | 250 x 174 x 34                          |         |                  |                      |
| DU-LCUC                                                                                                                                                          | -           | ✓    | -     |                    |               |                                    | klar          |                                                                           |                                                                           |                                         |         |                  |                      |
| Typenzusätze (☺ = serienmäßig    ✓ = möglich    - = nicht möglich    a.A. = auf Anfrage)                                                                         |             |      |       |                    |               |                                    |               |                                                                           |                                                                           |                                         |         |                  |                      |
| Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht    -B = für UB-Zentrale    -B-UA = für UA-Zentrale    -IB = für ILAD Zentrale    -AB = für AIR200 Zentrale                  |             |      |       |                    |               |                                    |               |                                                                           |                                                                           |                                         |         |                  |                      |
| Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED    -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED    -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200 |             |      |       |                    |               |                                    |               |                                                                           |                                                                           |                                         |         |                  |                      |

| Optionen                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Sonderpiktogramm                                                                                                                                |  |
| Ösen für Ketten/Seilabhängung                                                                                                                   |  |
| Rohrpendel                                                                                                                                      |  |
| Ballenschutzkorb für DU                                                                                                                         |  |
| Hohldeckeneinbaurahmen für DU                                                                                                                   |  |
| Zusätzlicher Wandauslegerwinkel                                                                                                                 |  |
| Piktogramm-Set (Brandmelde-/Brandbekämpfung) für DU mit klarem Unterteil (gem. Forderung EN1838) Je 2 Stück für 1- bzw. 2-seitige Beschriftung: |  |
| Piktogramm-Set (Erste-Hilfe/Sammelstelle) für DU mit klarem Unterteil (gem. Forderung EN1838) Je 2 Stück für 1- bzw. 2-seitige Beschriftung:    |  |

