



Typenreihe GAW

Kompakte LED Wandaufbau-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Ansprechende, dezente, weiße (Option: Anthrazit) Wandaufbauleuchte im Zink-Druckguss-Gehäuse mit einer nach vorne gewölbten Blende. Ausführung mit hoch effizienter ERT-LED Technik.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Gehäuse	Zink-Druckguss, weiß (Option: Anthrazit)



Abbildungen GAW... in Standard-Farbe Weiß

Abbildung GAW...-AZ (mit Farboption: Anthrazit)

Typ				Einzelbatterieleuchte			
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel	Montage	Abmessung [mm]
	-S	-IB	-AB				
GAW-3EL03W-S	☺	-	-	3h	5W ERT-LED 290lm	Wandaufbau	L 193 x H 115 x T 53
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC			
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Montage	Abmessung [mm]
	-X	-SX					
GAW-3ELCW	✓	-		230V AC-DC	4,5W ERT-LED 420lm	Wandaufbau	L 193 x H 115 x T 53
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)							
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale							
Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/IP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260							
Optionen							
Farbe Anthrazit: Typenzusatz: -AZ							
Nennbetriebsdauer 8h: auf Anfrage							

