

Typenreihe HXI/PXI

Wiederaufladbare LED-Handscheinwerfer mit Einzelbatterie. Inklusive Wandhalterung und 230V Stecker-Netzteil zu Ladung. Schwarzes, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit nach hinten und nach vorne schwenkbarem Leuchtenkopf. Inkl. Notlicht- und Blinkfunktion.



Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Gehäuse	Polycarbonat, schwarz



Abbildung PXI



Abbildung HXI



Abbildung HXI Magnetfuß

Typ				Einzelbatterieeleuchte					
	Typenzusatz			Notlichtbrenndauer		Besonderheit	Leucht- mittel	Akku	Abmessung HxBxT [mm] (Strahler eingesetzt in Wandhalterung)
	-S	-IB	-AB	ungedimmt	gedimmt				
HXI	-	-	-	4h	10h (25% gedimmt)	- Magnetischer Fuß - Blink-Funktion - 5-stufige Kapazitätsanzeige	3 W LED	Lithium-Ionen 7,4V/1,6Ah	260 x 111 x 80
PXI	-	-	-	4h	8h (50% gedimmt)	- Magnetischer Fuß - Metall-Clip für Befestigung am Gürtel - Blink-Funktion - 5-stufige Kapazitätsanzeige		Lithium-Ionen 3,7V/4,4Ah	195 x 77 x 70
Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260									

