

Typenreihe KEW

LED Wandeinbau-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Die dezente Wandeinbauleuchte ist für die Montage in bauseitigen konventionellen Einbaudosen vorgesehen. Der Montagerahmen kann an der Dose ausgerichtet werden. Die weiße (optional Anthrazit), nach vorne gewölbte Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert. Ausführung mit hoch effizienter ERT-LED Technik.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Blende	Zink-Druckguss, weiß (Option: Anthrazit)



Abbildung KEW weiß



Abbildung KEW anthrazit

Typ				Einzelbatterieleuchte				
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Elektronik	Blende Abmessung [mm]
	-S	-IB	-AB					
KEW-1EL03-S	☺	-	✓	3h	1W ERT-LED 140 lm	zum Wandeinbau mittels an bzw. in bauseitigen konventionellen Einbaudosen mittels Montagerahmen	In Einzelbatterie- Elektronik-Box L 250 x B 55 x H 40 mm	L 91 x H 91 x T 19
KEW-1EL08-S	☺	-	-	8h	1W ERT-LED 130 lm		Achtung: Inhalt übersteigt gegebenenfalls das Volumen der Einbaudose (d.h. die Elektronik und der Akku müssen dann einzeln montiert werden)	
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leucht- mittel	Montage	Elektronik	Blende Abmessung [mm]	
	-X	-SX						
KEW-1ELC	✓	-	230V AC-DC	1W ERT-LED 140 lm	zum Wandeinbau mittels an bzw. in bauseitigen konventionellen Einbaudosen mittels Montagerahmen	Lose Lieferung	L 91 x H 91 x T 19	
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)								
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale								
Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260								

Optionen

Farbe der Blende: Anthrazit (Typenzusatz: -AZ)

