

Typenreihe KF

Funktionelle Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Vollkunststoffgehäuse mit opaler Haube (Option: Klare, flache Haube). Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (weiß)



Abbildung Typ KF mit ERT LED und Deckeneinbaurahmen



Abbildung Typ KF Wandmontage



Abbildung Typ KF Deckenmontage



Abbildung Typ KF mit flacher klarer Haube

Typ						Einzelbatterieleuchte				
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB					
KF-L03W	✓	✓	-	-	✓	3h	LED	Wand	16 m	360 x 92 x 85
KF-L08W	✓	✓	-	-	✓	8h		Decke		360 x 125 x 92
KF-L03D	✓	✓	-	-	✓	3h			Wand/Decke mit klarer Haube	-
KF-L08D	✓	✓	-	-	✓	8h				
KF-EL03WD	✓	-	-	-	-	3h	5x1W ERT LED (325 lm)	Wand/Decke mit klarer Haube	-	360 x 92 x 85
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss-Spannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]		
	-Ü	-X	-SX							
KF8CW	✓	✓	a.A.	230V AC-DC	8 W LL T5	Wand	16 m	360 x 92 x 85		
KF-LCW	✓	✓	a.A.		LED					
KF11CW	✓	✓	a.A.		11 W TC					
KF8CD	✓	✓	a.A.		8 W LL T5	Decke		360 x 125 x 92		
KF-LCD	✓	✓	a.A.		LED					
KF11CD	✓	✓	a.A.		11 W TC					
KF-ELCWD	✓	✓	a.A.		5x1W ERT LED (500 lm)	Wand/Decke mit klarer Haube	-	360 x 92 x 85		
Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200										

Optionen
Sonderpiktogramm
Klare flache Abdeckung
Deckeneinbaurahmen
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendel
Wandauslegerwinkel
Ballschutzkorb

