



Typenreihe KI

Feuchtraum Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Funktionelles, weißes Vollkunststoffgehäuse in Industrierausführung mit hoher Schutzart IP65. Robuste Ausführung mit flacher oder hoher Abdeckung. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Gehäuse	Polycarbonat, weiß mit flacher oder hoher Abdeckung



Abbildung Wandmontage



Abbildung Deckenmontage

Typ						Einzelbatterieleuchte				
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB					
KL-L03W	✓	✓	-	-	✓	3h	LED	Wand	24 m	370 x 152 x 105
KL-L08W	✓	✓	-	-	✓	8h				
KL-L03D	✓	✓	-	-	✓	3h				
KL-L08D	✓	✓	-	-	✓	8h		Decke		370 x 180 x 152
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz					Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
	-Ü	-X	-SX							
KL-LCW	-	✓	-			230V AC-DC	LED	Wand	24 m	370 x 152 x 105
KL-LCD	-	✓	-					Decke		370 x 180 x 152
Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)										
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale										
Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/IP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/IP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200										

Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale

Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

Optionen
Sonderpiktogramm
Ballschutzkorb
Zentralversorgte Leuchte mit 8W T5
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendel
Wandauslegerwinkel
Cool: Abgesetzte Einzelbatterieversorgungsbox (3m)

