

Typenreihe KK

Konvexe Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Vollkunststoffgehäuse mit nach außen gewölbter Lichtaustrittsfläche. Mit klarem Deckel und opaler oder prismatischer Einlege-Folie. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54 (Option: IP65 bei 1-seitig gewölbter Ausführung)
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (weiß)



Abbildung Typ KK
als Sicherheitsleuchte mit prismatischer Folie



Abbildung Typ KK Wandmontage



Abbildung Typ KK Deckenmontage



Abbildung Typ KK
als Sicherheitsleuchte mit opaler Folie

Typ						Einzelbatterieleuchte				
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlicht-brenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB					
KK-L03W	✓	✓	-	-	✓	3h	LED	Wand	32 m	340 x 170 x 60
KK-L08W	✓	✓	-	-	✓	8h				
KK-L03D	✓	✓	-	-	✓	3h		Decke	340 x 170 x 90	
KK-L08D	✓	✓	-	-	✓	8h				
KK-EL03WD	✓	-	-	-	-	3h	5x1W ERT LED (325 lm)	Wand/Decke mit prismatischer Einlege-Folie	-	340 x 170 x 60
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss-Spannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsw eite	Abmessung LxHxT [mm]		
	-Ü	-X	-SX							
KK8CW	✓	✓	a.A.	230V AC-DC	8 W LL T5	Wand	32 m	340 x 170 x 60		
KK-LCW	✓	✓	a.A.		LED					
KK11CW	✓	✓	a.A.		11 W TC					
KK8CD	✓	✓	a.A.		8 W LL T5	Decke		340 x 170 x 90		
KK-LCD	✓	✓	a.A.		LED					
KK11CD	✓	✓	a.A.		11 W TC					
KK-ELCWD	✓	✓	a.A.		5x1W ERT LED (500 lm)	Wand/Decke mit prismatischer Einlege-Folie	-	340 x 170 x 60		
Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)										
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale										
Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200										

Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale

Zentralversorgung: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

Optionen
Sonderpiktogramm
Schutzart IP65 (nur bei 1-seitig gewölbter Ausführung)
Deckeneinbaurahmen (teilversenkt, Tiefe 50 mm)
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendel
Wandauslegerwinkel
Ballenschutzkorb
Cool: Abgesetzte Einzelbatterieversorgungsbox (3m)

