

Typenreihe L1-L7

Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Flaches Aluminium Gehäuse mit serienmäßigem Lichtaustritt nach unten. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse mittels abklappbaren Eckprofilen. Lieferbar in verschiedenen Größen. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 32 (Option IP54: nicht für alle Versionen)
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium Profil, matt eloxiert (Optional weiß)



Abbildung Typ L3 mit runden Ecken



Abbildung Typ L3 mit eckigen Ecken

Typ						Einzelbatterieleuchte				
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB					
L1-L03U	✓	-	a.A.	✓	-	3h	LED	Universalmontage Inkl. Montagezubehör für Wand- und Deckenmontage sowie mit Kettenösen	20 m	260 x 130 x 85
L2-L03U	✓	-	a.A.	✓	-				46 m	260 x 260 x 85
L3-L03U	✓	-	a.A.	✓	-				27 m	290 x 165 x 85
L4-L03U	✓	-	a.A.	✓	-				32 m	380 x 190 x 85
L5-L03U	✓	-	a.A.	✓	-				38 m	420 x 210 x 85
L6-L03U-S	☺	-	a.A.	✓	-				52 m	540 x 290 x 85
L7-L03W-S	☺	-	a.A.	✓	-			Wand Decke	61 m	655 x 335 x 85
L7-L03D-S	☺	-	a.A.	✓	-					
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]		
	-Ü	-X	-SX							
L1-6CU	✓	✓	✓	230V AC-DC	6 W LL T5	Universalmontage Inkl. Montagezubehör für Wand- und Deckenmontage sowie mit Kettenösen	20 m	260 x 130 x 85		
L1-LCU	✓	✓	✓		LED					
L2-6CU	✓	✓	✓		6 W LL T5		46 m	260 x 260 x 85		
L2-LCU	✓	✓	✓		LED					
L3-6CU	✓	✓	✓		6 W LL T5		27 m	290 x 165 x 85		
L3-LCU	✓	✓	✓		LED					
L4-8CU	✓	✓	✓		8 W LL T5		32 m	380 x 190 x 85		
L4-LCU	✓	✓	✓		LED					
L5-8CU	✓	✓	✓		8 W LL T5		38 m	420 x 210 x 85		
L5-LCU	✓	✓	✓		LED					
L6-15CU	✓	✓	✓		15 W LL T8	52 m	540 x 290 x 85			
L6-LCU	✓	✓	✓		LED					
L7-18CW	✓	✓	✓		18 W LL T8	Wand	61 m	655 x 335 x 85		
L7-18CD	✓	✓	✓			Decke				
L7-LCW	✓	✓	✓		LED	Wand				
L7-LCD	✓	✓	✓			Decke				
Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)										
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale										
Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200										

Optionen
8-stündige Nennbetriebsdauer (nicht alle Versionen)
Sonderpiktogramm
Farbe RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Schutzart IP 54 (nicht alle Versionen)
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendel
Wandauslegerwinkel
Gehäuse Ausführung mit eckigen Ecken (für L1-L5)
Ballschutzkorb

