

Typenreihe NOK/NOG

Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Mit einem in der Piktogrammhalterung eingepassten LED Leuchtmittel. Spezial-Acrylglasscheibe als Wechselepiktogramm-Träger in moderner Optik mit oben angebrachter extra-schmäler Piktogrammhalterung aus silber-eloxiertem Aluminium (optional weiß). Für 1- und 2-seitige Beschriftung. Abgesetztes, weißes (optional silbernes) Elektronik-Kunststoffgehäuse für Auf- oder Einbaumontage (optional). Komplett mit Zubehör für Wand- und Decken-Aufbaumontage. Baukastensystem: Weitere Montagearten (u.a. Wand-/Deckeneinbau, Seilabhängung, Hochkant-Wandausleger) durch Zubehör möglich. Bei optionaler Seilabhängung, erfolgt die Spannungsversorgung der LED über die Stahlseile. Ebenfalls ist eine Kombinationsleuchte für reine Deckenausführung mit zusätzlicher LED für Flächen- (symmetrisch) oder Fluchtweg-Ausleuchtung (asymmetrisch) lieferbar (integriert im Decken-Elektronikgehäuse). Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Lieferbar in 2 Erkennungsweiten. Inklusive Piktogrammfolien-Set.



Abbildung NOG Seilabhängung



Abbildung NOK mit verlängerten Deckenabstand (100 mm / verlängerbar durch zusätzliche Kurz-Pendel)

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 32
Schutzklasse	I
Elektronik Gehäuse	Kunststoff, weiß (Optional Silber)
Piktogrammhalter mit integrierter LED	Aluminium, silber eloxiert (Optional weiß) mit Kunststoffendkappen, Lichtgrau (RAL 7035)



Abbildung NOK in Wandauslegermontage



Abbildung NOG Wandmontage



Abbildung NOK Deckenaufbau (Option: komplett weiß)

Typ				Einzelbatterieleuchte				
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-AB					
NOK-L03U-S	☺	✓	-	3h	LED	Universell Wand-/Deckenaufbau	25 m	Wand: 242 x 155 x 46 Decke: 242 x 201 x 130 Scheibe mit Halterung: 242 x 151
NOK-18L03U-S	☺	-	-				34 m	Wand: 322 x 200 x 46 Decke: 322 x 246 x 130 Scheibe mit Halterung: 322 x 196
NOG-L03U-S	☺	✓	-					
NOG-24L03U-S	☺	-	-					
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Abmessung LxHxT [mm]
	-X	-SX						
NOK-LCU		✓	✓	230V AC-DC	LED	Universell Wand-/Deckenaufbau	25 m	Wand: 242 x 155 x 46 Decke: 242 x 201 x 130 Scheibe mit Halterung: 242 x 151
NOG-LCU		✓	✓				34 m	Wand: 322 x 200 x 46 Decke: 322 x 246 x 130 Scheibe mit Halterung: 322 x 196
Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)								
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale								
Zentralversort: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260								

Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale

Zentralversorg: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen	
8-stündige Nennbetriebsdauer (nicht alle Versionen)	
Ausführung als Kombinationsleuchte (nur für Decke) mit einer im Deckengehäuse integrierten Zusatz-LED für Flächen- (symmetrisch; Typenzusatz -SF) oder Fluchtweg-Ausleuchtung (asymmetrisch; Typenzusatz -AW) (nicht für alle Versionen)	
Farbe Piktogrammhalterung: Weiß (Typenzusatz: -SW)	
Farbe Elektronikgehäuse: Silber (Typenzusatz: -SI)	
Seilabhängung Länge 1500 mm / 3000 mm / 5000 mm (Spannungsversorgung der LED über die Stahlseile)	
Verlängerung Deckenabstand 100 mm (erweiterbar)	
Piktogramm-Set für Wandauslegermontage (90° gedreht)	
Zubehör für Hohlwand-bzw. Hohldeckeneinbau	
Betoneinbaukasten	

