

Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Wahlweise Ausführung als Scheibendesignleuchte mit Spezial-Acrylglascheibe als Wechselepiktogramm-Träger (2 Erkennungsweiten: 25m/34m) oder mit beidseitig konvexer, schmaler Kunststoffhaube in moderner Optik (Erkennungsweite 25m). Für 1- und 2-seitige Beschriftung. Silber-eloxiertes Aluminium-Gehäuse für Auf- oder Einbaumontage (optional). Universell für Wand- und Decken-Aufbaumontage durch drehbares Montageprofil. Weitere Montagearten, (Deckeneinbau, Zentral-Pendel, Ketten-/Seilösen oder Hochkant-Wandausleger) durch Zubehör möglich. Wahlweise sind auch Decken-Versionen mit Seilabhängungen verfügbar, wobei die Spannungsversorgung des LED-Leuchtmittels über die Stahlseile erfolgt. Lieferbar in 2 Erkennungsweiten. Inklusive Piktogrammfolien-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 41
Schutzklasse	I
Elektronik Gehäuse	Aluminium (silberfarbig eloxiert) mit Kunststoff-Endkappen (RAL7035)
Piktogrammträger	OSK/OSG: Acrylglas-Display-Scheibe OKK: Kunststoffhaube (Polycarbonat, opal)



Abbildung OSK in Wandauslegermontage



Abbildung OSK Wand-/Deckenaufbau Universell durch drehbares Montageprofil



Abbildung OSG Deckenaufbaumontage



Abbildung OSG mit Zentral-Rohrpendel



Abbildung OKK Deckenaufbaumontage



Abbildung OSK mit optionalem Zubehör für Deckeneinbaumontage



Abbildung OSG für Deckenaufbaumontage mit variabler Seilabhängung





Typ			Einzelbatterieeleuchte						
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz		Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Stahl- seil [mm]	Abmessung LxHxT [mm]	
	-S	-IB							-AB
OSK-L03U-S	☺	✓	-	3h	LED	Universell Wand-/Deckenaufbau	-	Wand: 240 x 194 x 45 Decke: 240 x 197 x 42 Sichtbare Acrylglas-Scheibe: 240 x 130	
OSK-L08U-S	☺	✓	-	8h					
OSK-L03S15-S	☺	✓	-	3h					
OSK-L08S15-S	☺	✓	-	8h		variable Seilabhängung Spannungsversorgung der LED erfolgt über die Stahlseile	25 m	Länge 1.500	Elektronik-Deckengehäuse: 240 x 67 x 42 LED-Profil inkl. Acrylglas-Scheibe: 240 x 151
OSK-L03S50-S	☺	✓	-	3h					
OSK-L08S50-S	☺	✓	-	8h					
OSG-L03U-S	☺	✓	-	3h		Universell Wand-/Deckenaufbau	-	Wand: 320 x 239 x 45 Decke: 320 x 242 x 42 Sichtbare Acrylglas-Scheibe: 320 x 175	
OSG-L08U-S	☺	✓	-	8h					
OSG-L03S15-S	☺	✓	-	3h					
OSG-L08S15-S	☺	✓	-	8h		variable Seilabhängung Spannungsversorgung der LED erfolgt über die Stahlseile	34 m	Länge 1.500	Elektronik-Deckengehäuse: 320 x 67 x 42 LED-Profil inkl. Acrylglas-Scheibe: 320 x 196
OSG-L03S50-S	☺	✓	-	3h					
OSG-L08S50-S	☺	✓	-	8h					
OKK-L03U-S	☺	✓	-	3h	Universell Wand-/Deckenaufbau	25 m	-	Wand: 240 x 189 x 45 Decke: 240 x 192 x 42 Sichtbare Polycarbonat-Haube: 238 x 125	
OKK-L08U-S	☺	✓	-	8h					
Typ			Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss- Spannung	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Stahl- seil [mm]	Abmessung LxHxT [mm]	
	-X	-SX							
OSK-LCU	-	✓	230V AC-DC	LED	Universell Wand-/Deckenaufbau	25 m	-	Wand: 240 x 194 x 45 Decke: 240 x 197 x 42 Sichtbare Acrylglas-Scheibe: 240 x 130	
OSK-LCS15	-	✓			variable Seilabhängung Spannungsversorgung der LED erfolgt über die Stahlseile				
OSK-LCS50	-	✓			variable Seilabhängung Spannungsversorgung der LED erfolgt über die Stahlseile				
OSG-LCU	-	✓			Universell Wand-/Deckenaufbau	34 m	-	Wand: 320 x 239 x 45 Decke: 320 x 242 x 42 Sichtbare Acrylglas-Scheibe: 320 x 175	
OSG-LCS15	-	✓			variable Seilabhängung Spannungsversorgung der LED erfolgt über die Stahlseile				
OSG-LCS50	-	✓			variable Seilabhängung Spannungsversorgung der LED erfolgt über die Stahlseile				
OKK-LCU	-	✓			Universell Wand-/Deckenaufbau	25 m	-	Wand: 240 x 189 x 45 Decke: 240 x 192 x 42 Sichtbare Polycarbonat-Haube: 238 x 125	
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)									
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale									
Zentralversorort: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LP5260									

Optionen

Zentral-Rohrpendel

Zubehör für
Hohldeckeneinbau



Piktogramm-Set für
Wandauslegermontage
(90° gedreht)



Piktogramm-Set
mit schrägen Pfeilen



Wandmontage

Deckenmontage

