



Typenreihe SC

Kompakte Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Schlankes, weißes Universal-Kunststoffgehäuse als Sicherheitsleuchte für Wand-, Decken- und Auslegermontage mit klarer, flacher, trapezförmiger Haube. Mittels separat erhältlichen Einbaurahmen ebenfalls geeignet für versenkten Hohldeckeneinbau. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff, weiß



Abbildung Typ SC versenkte Montage mit Hohldeckeneinbaurahmen



Abbildung Typ SC Deckenaufbau

Typ						Einzelbatterieleuchte												
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlicht-brenndauer	Leuchtmittel	Licht-strom	Montage	Hohldecken-Einbaurahmen (optional) [mm]	Abmessung L x H x T [mm]							
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB													
	SC-L03U	✓	-	-	-							✓	3h	3W LED	300 lm	Wand/Decke/Wandausleger	Rahmen: L 420 x B 100 Deckenausschnitt: L 395 x B 60 Einbautiefe: 70	332 x 72 x 48
	SC-L08U-S	✓	-	-	-							✓	8h		150 lm			
SC-EL03U-S	✓	-	-	-	-	3h	5x1W ERT LED	325 lm										
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC												
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss-Spannung	Leuchtmittel	Licht-strom	Montage	Hohldecken-Einbaurahmen (optional) [mm]	Abmessung L x H x T [mm]									
	-Ü	-X	-SX															
	SC-LCU	-	✓							-	230V AC-DC	3W LED	300 lm	Wand/Decke/Wandausleger	Rahmen: L 295 x B 70 Deckenausschnitt: L 275 x B 54 Einbautiefe: 70	332 x 72 x 48		
SC-ELCU	-	✓	-	5x1W ERT LED	500 lm													
Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)																		
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale																		
Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200																		

Optionen
Hohldeckeneinbaurahmen
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendel

