

Typenreihe SER/SEH/SES/SEC

Feuchtraum Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Ansprechendes Design mit robusten (IK8) Vollkunststoffgehäuse in hoher Schutzart IP66 und klappbaren, Aluminium Reflektor (glänzend). Erhältlich als Sicherheitsleuchte (Typ SEC) mit 3 verschiedenen Hauben und Leistungsvarianten entsprechend dem Anwendungszweck. Erhältlich sind Hauben für Flächen- (...-F) oder für Wegeausleuchtung (...-W) bzw. mit tiefstrahlender Optik (...-H) bei Montage in großen Höhen. Als Rettungszeichenleuchte kann zwischen einem Wandgehäuse (Typ SER) und 2 verschiedenen Deckenleuchten für 1- oder 2-seitige Beschristung gewählt werden: Typ SES mit freistrahrender Spezial-Acrylglasscheibe als Piktogrammträger bzw. Typ SEH mit hoher opaler Haube. Optional ist Einbaubehälter für teilversenkte Hohldeckenmontage erhältlich. Inklusive Piktogramm-Set (nur Typen SER/SEH/SES) und Leuchtmittel.



Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Gehäuse	Polycarbonat, weiß, Hauben klar bzw. opal

Typ						Einzelbatterieleuchte						
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlicht- brenndauer	Leuchtmittel	Montage	Haube	Erkennungs- weite	Abmessung [mm]	
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB							
SER-L03W	✓	-	-	✓	-	3h	LED	Wand	opal mit Prismen + Piktogramm-Folien-Set	28 m	L 370 x H 140 x T 89	
SEH-L03D	✓	-	-	✓	-			Decke	Hohe opale Haube + Piktogramm-Folien-Set		L 370 x H 215 x T 140	
SES-L03D	✓	-	-	✓	-			klare Haube+freistrahlende Piktogrammscheibe	34 m	Gehäuse L 370 x B 140 x H 89 + Piko-Scheibe L 320 x H 180		
SEC-L03WD-F	☺	-	a.A.	✓	-		LED 3W (300lm)	Wand/ Decke	opal (Fresnel) für Flächenbeleuchtung	-	L 370 x H 140 x T 89	
SEC-6L03WD-F	☺	-	a.A.	✓	-		LED 6W (550lm)					
SEC-L03WD-W	☺	-	a.A.	✓	-		LED 3W (300lm)					
SEC-6L03WD-W	☺	-	a.A.	✓	-		LED 6W (550lm)					
SEC-L03WD-H	☺	-	a.A.	✓	-		LED 3W (300lm)					
SEC-6L03WD-H	☺	-	a.A.	✓	-		LED 6W (550lm)					
Typ							Für zentrale Versorgung 230V AC-DC					
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Leuchtmittel		Montage	Haube	Erkennungs- weite	Abmessung [mm]		
	-Ü	-X	-SX									
SER-LCW	✓		✓	✓	230V AC-DC	LED	Wand	opal mit Prismen + Piktogramm-Folien-Set	28 m	L 370 x H 140 x T 89		
SEH-LCD	✓		✓	✓			Decke	Hohe opale Haube + Piktogramm-Folien-Set		L 370 x H 215 x T 140		
SES-LCD	✓		✓	✓			klare Haube+freistrahlende Piktogrammscheibe	34 m	Gehäuse L 370 x B 140 x H 89 + Piko-Scheibe L 320 x H 180			
SEC-LCWD-F	✓		✓	✓		LED 3W (300lm)	Wand/ Decke	opal (Fresnel) für Flächenbeleuchtung	-	L 370 x H 140 x T 89		
SEC-6LCWD-F	✓		✓	✓		LED 6W (550lm)						
SEC-12LCWD-F	✓		✓	✓		LED 12W (1.100lm)						
SEC-LCWD-W	✓		✓	✓		LED 3W (300lm)						
SEC-6LCWD-W	✓		✓	✓		LED 6W (550lm)						
SEC-12LCWD-W	✓		✓	✓		LED 12W (1.100lm)						
SEC-LCWD-H	✓		✓	✓		LED 3W (300lm)						
SEC-6LCWD-H	✓		✓	✓		LED 6W (550lm)						
SEC-12LCWD-H	✓		✓	✓		LED 12W (1.100lm)						
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)												
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für AIR200 Zentrale												
Zentralversorgert: -Ü = Adressbaustein LIP/VP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200												

Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale

Zentralversorg: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

Optionen
8-stündige Nennbetriebsdauer (nicht alle Versionen)
Sonderpiktogramm
Ballschutzkorb
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendel
Zubehör für teilversenkten Hohldeckeneinbau
EVB: Abgesetzte Einzelbatterieversorgungsbox (50m)

