

Typenreihe TI-5LUX

Kombinationsleuchte zur Ausleuchtung und Kennzeichnung von Erste-Hilfe- und Brandschutzeinrichtungen gem. DIN/EN1838. Mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code. Die Betriebsartenauswahl erfolgt im eingebauten Zustand mittels Dip-Schalter. Grundgehäuse in eckiger Ausführung mit zusätzlicher opaler Kunststoff-Dreieckshaube für 2-seitige Beschriftung. Geeignet für Wandaufbau- oder Wandhalbeinbaumontage (auf bauseitige Gerätedose). Serienmäßig mit rückseitiger und bei Aufbaumontage auch seitlicher Kabeleinführung. Mit anwendungsoptimierter Linse für eine vertikale Beleuchtung der Erste-Hilfe- und Brandschutzeinrichtung mit >5 Lux gem. den Forderungen der DIN/EN1838. Geeignet für Montagehöhen zwischen 2m und 4m. Diverse Piktogramme (Erste-Hilfe-Zeichen, Brandschutz-Zeichen, Hinweis-Zeichen) sind zur Wahl erhältlich. Die Erkennungsweite der 2-seitigen Beschriftung beträgt 28m.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 21
Schutzklasse	II
Elektronik Gehäuse	Polycarbonat, weiß (eckig)
Haube	Polycarbonat, opal (Dreieck für 2-seitige Beschriftung)



Abbildung mit
Erste-Hilfe-Zeichen 71
Erste-Hilfe (E003)



Abbildung mit
Hinweis-Zeichen 111
Mann



Abbildung mit
Brandschutz-Zeichen 56
Feuerlöscher (F001)

Typ				Einzelbatteriebeleuchte				
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- Brenn- dauer	LED-Leuchtmittel zur 5 Lux-Ausleuchtung und Kennzeichnung von Erste-Hilfe- und Brandschutzeinrichtungen gem. DIN/EN1838	Wand-Montage	Erkennungs- weite	Abmessung [mm] Grundgehäuse (zzgl. Dreieckshaube) Siehe Maßzeichnung
	-S	-IB	-AB					
TI-Q5LUX03W-S	☺	✓	-	3h mit LiPo-Akku 3,7V/1,3Ah	1,5W LED	Wandaufbaumontage (Mit seitlicher und rückseitiger Kabeleinführung) und montierbar auf bauseitige 64mm Installationsdosen für Wand-Halbeinbau Montagehöhe: 2-4m	28m (Piktogramm nach Auswahlliste wählen)	Grundgehäuse (quadratisch) B 159 x H 159 x T 39 (19) Zzgl. Dreieckshaube H 162 x B 165 x T 176
Typ				Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz			An- schluss- Spannung	LED-Leuchtmittel zur 5 Lux-Ausleuchtung und Kennzeichnung von Erste-Hilfe- und Brandschutzeinrichtungen gem. DIN/EN1838	Wand-Montage	Erkennungs- weite	Abmessung [mm] Grundgehäuse (zzgl. Dreieckshaube) Siehe Maßzeichnung
	-X	-SX						
TI-Q5LUXLCW	-	✓		230V AC-DC	1,5W LED	Wandaufbaumontage (Mit seitlicher und rückseitiger Kabeleinführung) und montierbar auf bauseitige 64mm Installationsdosen für Wand-Halbeinbau Montagehöhe: 2-4m	28m (Piktogramm nach Auswahlliste wählen)	Grundgehäuse (quadratisch) B 159 x H 159 x T 39 (19) Zzgl. Dreieckshaube H 162 x B 165 x T 176

Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale

Zentralversorgung: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Piktogramm-Liste	
Sonderpiktogramm (Auf Anfrage)	
Erste-Hilfe-Zeichen (DIN EN ISO 7010):	Bestellnr.
Erste-Hilfe (E003)	71
Arzt (E009)	45
Notruftelefon (E004)	46
Krankentrage (E013)	47
Automatisierter Externer Defibrillator AED(E010)	73
Brandschutz-Zeichen (DIN EN ISO 7010):	Bestellnr.
Brandschutztür (F007)	51
Löschschlauch (F002)	54
Brandmeldetelefon (F006)	55
Feuerlöscher (F001)	56
Brandmelder (F005)	58
Hinweis-Zeichen:	Bestellnr.
WC	100
Rollstuhlfahrer	101
Mann	111
Frau	112

Maßzeichnung

Wandaufbau

Wandeinbau

