



Typenreihe UFS

Dekorative, runde LED-Kombinations-Leuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung. Mit zusätzlichen-Einzelbatterie-LED-Spot bzw. Einzelbatterie-Versorgungssatz oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Ausleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Rundes Metallgehäuse mit gewölbter, runder PMMA-Wanne (weiß/opal). Als kombinierte Allgemeinlicht-/Sicherheitsleuchte mit 26W LED Netz-Leuchtmittel (Kanteneinspeisung), welches bei der zentralversorgten Leuchte auch im Notbetrieb genutzt wird. Bei den Einzelbatterievarianten erfolgt der Notbetrieb (typabhängig) entweder über einen zusätzlich integrierten LED-Einzelbatterie-Strahler oder das Netz-Leuchtmittel wird mittels integrierter Einzelbatterieversorgung bei Netzausfall weitergenutzt (abgesenkter Lichtstrom). Ideal geeignet als Flur- und Treppenhauseleuchte für Wand- oder Deckenaufbaumontage.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Unterteil/Gehäuse: Metall, silber Abdeckung: PMMA, opal (weiß)



Abbildung UFS



Abbildung UFS, geöffnet Einzelbatterievariante
(Aufbau variiert typabhängig)

Typ						Einzelbatterieleuchte				
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz					Notlicht- brenndauer	Not- Leuchtmittel	Netz- Leuchtmittel	Montage	Abmessung [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB					
UFS-26L03WD-NW	☺	-	-	-	-	3h	Einzelbatterieversorgung (Nutzung des Netzleuchtmittels (220lm)	26W LED (1.600lm) neutral-weiß ~4.000 K	Wand/Decke	Ø 395 mm x T 113
UFS-L03WD-NW	☺	-	-	-	✓		Zusätzlicher LED-Spot (240lm)			
UFS-L08WD-NW	☺	-	-	-	✓	8h	Zusätzlicher LED-Spot (110lm)			
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC				
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss- Spannung	Netz-/Not-Leuchtmittel		Montage	Abmessung [mm]		
	-Ü	-X	-SX							
UFS-LCWD-NW	-	✓	-	230V AC-DC	26W LED (1.600lm) neutral-weiß ~4.000 K		Wand/Decke	Ø 395 mm x T 113		
Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200										

Optionen
Gehäusefarbe: weiß (als Baureihe UFW.../auf Anfrage)
Lichtfarbe (Netzlicht): warm-weiß ~3.000 K / 1.450lm (auf Anfrage)

