

Typenreihe UKN

Universal Design-Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Formschönes, weißes Kunststoff-Gehäuse in schlanker und konvexer Bauform. Universell einsetzbar für Wand- und Deckenmontage. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Inklusive Leuchtmittel und Piktogrammfolien-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 43
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff, weiß (RAL 9003)



Abbildung UKN
Mit optionalem Hohl-Deckeneinbaubehör



Abbildung UKN
Wand-/Deckenaufbau

Typ		Einzelbatterieleuchte							
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz			Notlicht- brenndauer	Leucht- mittel	Montage	Erkennungs- weite	Akku	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-IB	-AB						
UKN-L03LIU-S	☉	-	-	3h	LED	Universell Wand-/Deckenaufbau	24 m	LiFePO4	251 x 177 x 35
Typenzusätze (☉ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR...-Zentrale Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260									

Optionen
Wandauslegerwinkel
Deckeneinbaubehör
Rohrpendel
Plexiglas Ballschutzhaube bei Wandmontage

