

Typenreihe UT/UK

Universal Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Universal Vollkunststoffgehäuse inkl. Montagezubehör für Wand-, Decken- und Auslegermontage. Für die Baureihe UK ist ein optionaler Deckeneinbaurahmen erhältlich. Die Typenreihe UT ist nur als Einzelbatterieleuchte lieferbar. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Lieferbar in 2 Größen. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.



Abbildung Typ UK im
Hohldeckeneinbaurahmen

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff, weiß



Abbildung Typ UT



Abbildung Typ UK



Abbildung Hohldeckeneinbaurahmen für UK

Typ						Einzelbatterieleuchte						
Funktions-LED und Prüftaster	Typenzusatz					Notlicht-brenndauer	Leucht-mittel	Montage	Hohldecken-Einbaurahmen (optional) [mm]	Akku	Erkennungs-weite	Abmessung LxHxT [mm]
	-S	-B	-B-UA	-IB	-AB							
UT-L03U	-	-	-	-	-	3h	LED	Wand-/ Decken-/ Wandausleger	-	NiMH	16 m	170 x 125 x 33
UK-L03U	✓	a.A.	-	-	✓				Rahmen: L 295 x B 70 Deckenausschnitt: L 275 x B 54 Einbautiefe: 60		LiFePO4	24 m
UK-L03LIU-S	☺	-	-	-	✓							
UK-L08LIU-S	☺	-	-	-	✓	8h						
Typ						Für zentrale Versorgung 230V AC-DC						
Ohne Überwachung	Typenzusatz			Anschluss-Spannung	Leucht-mittel	Montage	Hohldecken-Einbaurahmen (optional) [mm]	Erkennungs-weite	Abmessung LxHxT [mm]			
	-Ü	-X	-SX									
UK-LCU	-	✓	-	230V AC-DC	LED	Wand-/ Decken-/ Wandausleger	Rahmen: L 295 x B 70 Deckenausschnitt: L 275 x B 54 Einbautiefe: 60	24 m	250 x 174 x 34			
Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)												
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale												
Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200												

Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -B = für ÜB-Zentrale -B-UA = für UA-Zentrale -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR200 Zentrale

Zentralversorgt: -Ü = Adressbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS200

Optionen
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendel
Ballschutzkorb für UK
Hohldeckeneinbaurahmen für UK

