



Robuste Feuchtraum-/Außen-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie oder zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystemen (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Alterungsbeständiges, robustes (IK8) Aluminium-Druckgussgehäuse mit opaler Polycarbonat-Abdeckung. Mit hoher Schutzart IP65 für Anwendungen in Innen- und Außenbereichen. Die Einzelbatterieausführung kann wahlweise auch mit abgesetzter Versorgungseinheit (Typ EVB...) geliefert werden. Diese externe EVB-Versorgungseinheit wird im temperierten Innenbereich installiert, wobei die Leuchte bis zu 50m entfernt (z.B. im Außenbereich oder in Kühlräumen) montiert werden kann. Optional ist auch eine Einzelbatterie-Ausführung mit integrierter Akku-Heizung erhältlich. Lieferbar in 3 Bauformen.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium Druckguss, RAL9005 matt schwarz (Option: RAL9016 weiß / Silbergrau auf Anfrage) Polycarbonat Abdeckung



Abbildung abgesetzte EVB-Einzelbatterieversorgungsbox



Abbildung Typ VNR
Standardfarbe: Schwarz



Abbildung Typ VNQ...-WS
Farboption: Weiß



Abbildung Typ VNW
Standardfarbe: Schwarz

Typ				Einzelbatterieleuchte								
Selbsttest serienmäßig	Typenzusatz			Notlicht- Brenn- dauer	Leuchtmittel (Lichtstrom im Notbetrieb)	Lichtfarbe	Montage	Bauform	Abmessung Abgesetzte EVB- Versorgungsbox	Abmessung [mm] Leuchte		
	-S	-IB	-AB									
VNR-15L03WD-S-NW	☺	✓	-	3h	15W LED, 900 lm (Notbetrieb: 200lm)	neutral-weiß ~4.500K	Wand/ Decke	rund	-	Ø 300 x H 87		
VNR-15L03WD-S-WW	☺	✓	-			warm-weiß ~3.000K		rechteckig		L 277 x B 181 x H 75		
VNQ-6L03WD-S-NW	☺	✓	-		6W LED, 430 lm (Notbetrieb: 170lm)	neutral-weiß ~4.000K	Wand	mit Lichtaustritt nach vorne unten		L 250 x H 125 x T 110		
VNW-6L03W-S-NW	☺	✓	-							6W LED, 380 lm (Notbetrieb: 150lm)		
EVB-L03-VNR-15-NW	☺	✓	-		15W LED, 900 lm (Notbetrieb: 200lm)	neutral-weiß ~4.500K	Wand/ Decke	rund	Mit abgesetzter EVB - Einzelbatterie- Versorgungseinheit zur Montage im temperierten Innenbereich L 260 x H 200 x T 100	Ø 300 x H 87		
EVB-L03-VNR-15-WW	☺	✓	-			warm-weiß ~3.000K						
EVB-L03-VNR	☺	✓	-	6W LED, 540 lm (Notbetrieb: 540lm)	neutral-weiß ~4.000K	rechteckig					Abstand: Elektronik – Leuchte max. 50 m (3x1,5 mm²) Kunststoffgehäuse, grau, IP65 (Details siehe EVB Datenblatt)	L 277 x B 181 x H 75
EVB-L08-VNR	☺	✓	-	8h								
EVB-L03-VNQ	☺	✓	-	3h		6W LED, 540 lm (Notbetrieb: 540lm)	Wand	mit Lichtaustritt nach vorne unten	L 250 x H 125 x T 110			
EVB-L08-VNQ	☺	✓	-	8h		6W LED, 540 lm (Notbetrieb: 216lm)						
EVB-L03-VNW	☺	✓	-	3h	6W LED, 540 lm (Notbetrieb: 540lm)							
EVB-L08-VNW	☺	✓	-	8h	6W LED, 540 lm (Notbetrieb: 216lm)							
Typenzusätze ☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage) Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale Zentralversort: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VIP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260												

Typenzusätze (☺ = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)

Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale

Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/VP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260



Abbildung Typ VNW...-WS
Farboption: Weiß



Abbildung Typ VNR...-WS
Farboption: Weiß



Abbildung Typ VNQ
Standardfarbe: Schwarz

Typ			Für zentrale Versorgung 230V AC-DC					
Ohne Überwachung	Typenzusatz		Anschluss-Spannung	Leuchtmittel	Lichtfarbe	Montage	Bauform	Abmessung [mm] Leuchte
	-X	-SX						
VNR-15LCWD-NW	✓	✓	230V AC-DC	15W LED, 900 lm	neutral-weiß ~4.500K	Wand/ Decke	rund	Ø 300 x H 87
VNR-15LCWD-WW	✓	✓			warm-weiß ~3.000K			
VNQ-6LCWD	✓	✓		6W LED, 540 lm	neutral-weiß ~4.000K	Wand	rechteckig	L 277 x B 181 x H 75
VNQ-9LCWD	✓	✓		9W LED, 800 lm				
VNW-6LCWD	✓	✓		6W LED, 540 lm		Wand	mit Lichtaustritt nach vorne unten	L 250 x H 125 x T 110
VNW-9LCWD	✓	✓		9W LED, 800 lm				

Typenzusätze (© = serienmäßig ✓ = möglich - = nicht möglich a.A. = auf Anfrage)
Einzelbatterie: -S = Selbstüberwacht -IB = für ILAD Zentrale -AB = für AIR... Zentrale
Zentralversorgt: -X = Adress-/Mischbetriebsbaustein LIP/IP/BIP/XIP/GIP/TED -SX = Adress-/Mischbetriebsbaustein LPS260

Optionen
Farbe weiß (Typenzusatz: -WS)
Auf Anfrage: Farbe Silbergrau (Typenzusatz: -SI)
Akku-Heizung für Einzelbatterievarianten (Für Umgebungstemperaturen von -20°C bis +40°C)

