



Lincoln

Soldadoras de electrodo revestido

CÓDIGO	MODELO
RF55821-2	MEGA FORCE® 251 AC
K69067-5	MEGA FORCE® 130 e
K69068-5	MEGA FORCE® 175 e
K69069-5	MEGA FORCE® 225 e
K69067-4	MEGA FORCE® 130 / 175 / 225 e - Serie LATAM*
K69068-4	
K69069-4	
K69076-1	MEGA FORCE® 185 / 250 Id
K69077-1	
K69076-2	MEGA FORCE® 185 / 250 iD - Serie LATAM*
K69077-2	
K69006-12	MEGA FORCE® 300 iD
K69006-13	MEGA FORCE® 330 HD
51501-1	RX 330 PRO
50818-1	RX 550 PRO
RF58159	MEGA FORCE® DRY OVEN 10K DUAL
RF57333	MEGA FORCE® DRY OVEN 10K
RF55253-1	HORNO MEGA FORCE® ELECTRODE BENCH OVEN™ 200K
K5126-1	SQUARE WAVE® TIG 200
K2535-2	PRECISION TIG® 225
K2618-1	PRECISION TIG® 275
K2624-1	PRECISION TIG® 375



K4340-1	Aspect® 230 AC/DC
K4346-1	Aspect® 230 DC
K3946-2	ASPECT® 375 AC/DC
K3538-1	MEGA FORCE 140i MP®
K2697-1	EASY MIG® 140
K3068-1	POWER MIG® 256
K3068-2	
K4876-1	POWER MIG® 215 MPi
K3520-1	POWER MIG® 260
K4467-1	POWER MIG® 360 MP
K4272-2	FLEXTEC® 350X
K4271-2	
K4273-1	
K3607-1	FLEXTEC® 500X
K3425-1	FLEXTEC® 650X
K1288-17	IDEALARC® DC600
K1386-3	IDEALARC® DC1000
K5282-2	ALIMENTADORES DLF-82
K2426-5	ALIMENTADORES LF-74
K3883-11	FLEX FEED® 74 HT
K3883-12	
K5000-2	FLEX FEED® 84 / 84 DUAL
K5002-2	POWER FEED® 84
K3328-7	
K3330-7	
K4267-3	LN-25X™
K2613-5	LN-25 PRO™
K2613-6	



K4488-1	POWER WAVE® 300C
K2823-3	POWER WAVE® S350
K3734-1	PIPEFAB™
K2904-1	POWER WAVE® S500
K2708-2	BULLDOG® 5500
K2707-2	OUTBACK® 145
K2706-2	OUTBACK® 185
K2857-1	RANGER® 225
K2382-4	RANGER® 250 GXT
K1726-5	RANGER® 305G
K3458-1	RANGER® 260 MPX™
K3459-1	RANGER® 330 MPX™
K3484-1	FRONTIER™ 400X
K3485-1	
K4382-1	DUAL MAVERICK® 200/200X
K3581-1	MAVERICK® 325X
K2405-2	VANTAGE® 500
K2686-1	
K3140-2	IDEALARC® AC1200
K1275	IDEALARC® DC1500
K1383-4	
K2803-1	POWER WAVE® AC/DC 1000 SD
K210-2	NA-3S y NA-4
K388-2	
K356-2	NA-5
K2814-4	MAXSA® 10
K227-1	TRACTOR LT-7
K395-1	TRACTOR CRUISER®
K3048-2	



Motores

NOMBRE	DESCRIPCIÓN
PARA TRITURADORAS	Adaptados para aplicaciones pesadas
WASH-THRU	Con recina en base de poliester termoadaptable aplicada a la bobina y en el estator
DE TORQUE CONSTANTE	Motores diseñados para aplicarle inversores o vectores donde se requieren un torque constante de 1000:1 de 0 a 60 Hz.
PATA APLICACIONES ESPEDÍFICAS	Motores para uso agrícola.
IEE-841	Cuentan con protectores de baleros Inpro VBX en ambas terminales de la flecha.
PARA MEDIO VOLTAJE	Motores de 150 hasta 800 HP, frames 447T hasta 5013. Construídos con Fierro Fundido.
TEFC-SEVERE DUTY	Para un uso rudo y constante, cuyos usuarios desean evitar cambios y tiempos muertos.
CERRADO A PRUEBA DE EXPLOSIÓN	Aprueba de explosión Motores trifásicos Clase I grupos C y D, Clase II grupos F y G.
DE PROPÓSITO GENERAL TOLTALMENTE CERRADO	Motores Signature Series de frame 48 al 256T Motores Ultimate E en frames 284T al 449T
DE PROPÓSITO GENERAL A PRUEBA DE GOTEO	para uso general con base rígida y cara "C" para compresores, bombas, transportadoras, ETC.



Contactanos



soporte@polipastosluvi.com



+52 427 488 0623