

2026 MAVERICK TRAIL DPS 700 T ABS



Triple Black

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Visco-Lok† QE -etutasauspyörästö
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Ergoprint-istuimet värillisillä tehosteilla
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Uusi Evap-järjestelmä
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Vilkut ja paikannusvalot (CE)
- Vasemman ja oikean puolen peilit
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Kuljettajan istuimen tunnistin
- Dynaaminen jarrujen hallintajärjestelmä (ABS + HHC + HDC)
- Dynaaminen ajonvakautusjärjestelmä (BTC + DTC)
- Jarrupääsylinterin anturi
- Erikaispakoputki

ALKAEN 15990€

MOOTTORI

700

Tyyppi	52 hv / 42 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³ yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hihnan suojauksella L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella etutasauspyörästöllä, jossa on ABS-järjestelmä
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus SPORT / ECO™ -tilat
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS

Etujousitus	A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm
Etuisukunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuisukunvaimentimet
Takajousitus	TTA kallistuksenvakaajalla / joustomatka 26,7 cm
Takaisukunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuisukunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	Carlisle HD 26" x 8/ 9" x 12"
Vanteet	12" valualumiini

JARRUT

Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsattelut
-----------	--

MITAT / KAPASITEETIT

Kehikko	Profiilikehikko ROPS-hyväksytty
Arvioitu kuivapaino *	576,5 kg
P x L x K	300,5 x 159,6 x 175,3 cm
Akseliväli	230,1 cm
Maavara	25,4 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	136 kg
Hinauskapasiteetti	680 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 20,2 l
Polttoainesäiliön tilavuus	38 l
Henkilökapasiteetti	2

OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6" laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Valot	Etuvalojen teho 110 W LED-ajovalot ja ensiluokkaiset takavalot LED-takavalot
Ohjauspyörä	Kallistettavan ohjauspyörän säätö
Suojaus	Sisäänrakennettu teräspuskuri edessä T-verkko (kuljettaja), tavallinen verkko (matkustaja edessä) Kokopohjapanssari Lokasuojat
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytkenä

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
-------------	---------------------------------



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasuista. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastojoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 TRAXTER HD7/HD9 T



Compass Green

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Valmius Evap-järjestelmälle (CARB)
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Vilkut ja paikannusvalot
- Vasemman ja oikean puolen peilit EU-hyväksytyt
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Nopeudenrajoitin: 40 - 60 km/h, huippunopeus

ALKAEN 16890€

MOOTTORI	HD7	HD9
Tyyppi	52 hv / 42 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³ yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalysaattori	65 hv / 59 lb-ft, Rotax® 976 cm³, V-twin, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hihnan suojauksella L / H / N / R / P	PRO-TORQ CVT-, jossa on Quick Response System (QRS), suuren ilmavirtauksen tuuletus ja elektroninen variaattorin hihnan suojaus Extra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila 2WD / 4WD / automaattisesti lukkiutuvan Visco-Lok† etutasauspyörästön kanssa	
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus ECO™ / ECO™ Pois päältä / Työtilat Nopeudenrajoitin	

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi / joustomatka 25,4 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet
Takajousitus	TTA, jossa ulkoinen kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Vanteet	14" teräs

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat
Muut	Jarrujen pitomekanismi

MITAT / KAPASITEETIT	HD7	HD9
Häkki	Profiilikehikko. ROPS-hyväksytty	
Arvioitu kuivapaino *	660 kg	671 kg
P x L x K	307,1 x 157,5 x 193 cm	
Akseliväli	211,5 cm	
Maavara	28 cm	
Takalavan mitat	96,5 x 138,4 x 30,5 cm	
Tavaralaatikon kapasiteetti	454 kg	
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg	
Säilytystilat	Yhteensä: 11,7 l	
Hinauskapasiteetti	1134 kg	
Kuormakapasiteetti	680 kg	
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l	
Henkilökapasiteetti	3	

OMINAISUUDET	
Mittaristo	7,6" laaja digitaalinenäyttö näppäimistöllä
Akku	12 V (18 amp/h)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Valot	Etuvalaistuksen teho 110 W LED-ajovalot ja ensiluokkaiset takavalot
Istuin	60/40 VERSA-PRO-penkki-istuin, jossa matkustajan istuimet kääntyvät ylös Koukut alapuolella, säädettävä kuljettajan istuin
Ohjauspyörä	Kallistettavan ohjaustangon säätö
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri HMPWE-keskipohjajanssari
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytkenä

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastojajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänjoja. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 MAVERICK TRAIL DPS 700/1000 T ABS



PAKETIN KOHOKOHDAT

- Visco-Lok† QE -etutasauspyörästö
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Ergoprint-istuimet värillisillä tehosteilla
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Uusi Evap-järjestelmä
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Vilkut ja paikannusvalot (CE)
- Vasemman ja oikean puolen peilit
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Kuljettajan istuimen tunnistin
- Dynaaminen jarrujen hallintajärjestelmä (ABS + HHC + HDC)
- Dynaaminen ajonvakautusjärjestelmä (BTC + DTC)
- Jarrupääsylinterin anturi
- Erikoispakoputki
- Nopeudenrajoitin: 40–60 (km/h)

ALKAEN 18290€

MOOTTORI	700	1000
Tyyppi	52 hv / 42 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm3 yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalysaattori	75 hv, Rotax® 976 cm3, V-twin, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hihnan suojauksella L / H / N / R / P	Nopeasti reagoiva Quick Response System -järjestelmä (QRS) CVT, suuren ilmavirtauksen tuuletus ja elektroninen variaattorin hihnan suojaus Ekstra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella etutasauspyörästöllä, jossa on ABS-järjestelmä	
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus SPORT / ECO™ -tilat	
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)	

JOUSITUS	
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet
Takajousitus	TTA kallistuksenvakaajalla / joustomatka 26,7 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Carlisle HD 26" x 8/ 9" x 12"
Vanteet	12" valualumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsäätulät

MITAT / KAPASITEETIT	700	1000
Kehikko	Profiilikehikko ROPS-hyväksytty	
Arvioitu kuivapaino *	576,5 kg	618,7 kg
P x L x K	300,5 x 159,6 x 175,3 cm	
Akseliväli	230,1 cm	
Maavara	25,4 cm	
Tavaralaatikon kapasiteetti	136 kg	
Hinauskapasiteetti	680 kg	
Säilytystilat	Yhteensä: 20,2 l	
Polttoainesäiliön tilavuus	38 l	
Henkilökapasiteetti	2	

OMINAISUUDET	
Mittaristo	7,6" laaja digitaalinäyttö näppäimistöillä
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Valot	Etuvalojen teho 110 W LED-ajovalot ja ensiluokkaiset takavalot LED-takavalot
Ohjauspyörä	Kallistettavan ohjauspyörän säätö
Suojaus	Sisäänrakennettu teräspuskuri edessä T-verkko (kuljettaja), tavallinen verkko (matkustaja edessä) Kokopohjapanssari Lokasuojat
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytkenä

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavamerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiосenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 TRAXTER XU HD7 T



Compass Green

PAKETIN KOHOKOHDAT

- DPS™ (Dynaaminen ohjaustehostin)
- Täydellinen lämmitin
- 2 041 kg:n vinssi
- RF DESS -avain, jossa on käynnistys- / pysäytyspainike
- Valmius Evap-järjestelmälle (CARB)
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Vilkut ja paikannusvalot
- Vasemman ja oikean puolen peilit EU-hyväksytty
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Nopeudenrajoitin: 40 - 60 km/h, huippunopeus

ALKAEN 20090€

MOOTTORI	HD7
Tyyppi	52 hv / 42 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cm³ yksisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin CVT moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hihnan suojauksella L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila 2WD / 4WD / automaattisesti lukkiutuvan Visco-Lok† etutasauspyörästön kanssa
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus ECO™ / ECO™ Pois päältä / Työtilat Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi / joustomatka 25,4 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet
Takajousitus	TTA, jossa ulkoinen kallistuksenvakaaja / joustomatka 25,4 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Vanteet	14" valualumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsäätulät
Takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusäätulät
Muut	Jarrujen pitomekanismi

MITAT / KAPASITEETIT	
Häkki	Profiilikehikko. ROPS-hyväksytty
Arvioitu kuivapaino *	687,8 kg
P x L x K	319,4 x 157,5 x 198,1 cm
Akseliväli	211,5 cm
Maavara	28 cm
Takalavan mitat	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	454 kg
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 24,5 l
Hinauskapasiteetti	1134 kg
Kuormakapasiteetti	680 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l
Henkilökapasiteetti	3

OMINAISUUDET	
Mittaristo	7,6" laaja digitaalinäyttö näppäimistöillä
Akku	12 V (30 amp/h)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Valot	Etutulojen teho 110 W ED-ajovalot ja ensiluokkaiset takavalot
Vinssi	2 041 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
Istuin	60/40 VERSA-PRO-penkki-istuin, jossa matkustajan istuimet kääntyvät ylös, koukut alapuolella, vahvistettu istuimen pinta, säädettävä kuljettajan istuin
Ohjauspyörä	Kallistettavan ohjaustangon säätö
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri Jämäkkä HMWPE-kokopohjapanssari
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytkenä

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastojoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänöjää. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 MAVERICK SPORT DPS 1000R T ABS



Triple Black

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Visco-Lok† QE -etutasauspyörästö
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Maxxis Liberty† 28" x 10" x 14"
- 14" valualumiini
- Ergoprint-istuimet värillisillä tehosteilla
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Vilkut ja paikannusvalot (CE)
- Vasemman ja oikean puolen peilit
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Kuljettajan istuimen tunnistin
- Dynaaminen jarrujen hallintajärjestelmä (ABS + HHC + HDC)
- Dynaaminen ajonvakautusjärjestelmä (BTC + DTC)
- Dynaaminen ajonvakautusjärjestelmä (TCS "deaktivoitavissa")
- Nopeudenrajoitin: 40 - 60 - 105 (Km/h)
- Jarrupääsylinterin anturi
- Erikoispakoputki

ALKAEN 22190€

MOOTTORI	1000R
Tyyppi	95 hv, Rotax® 976 cm ³ , V-twin, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	Nopeasti reagoiva Quick Response System -järjestelmä (QRS) CVT, suuren ilmavirtauksen tuuletus ja elektroninen variaattorin hihnan suojaus Ekstra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella etutasauspyörästöllä, jossa on ABS-järjestelmä
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus SPORT / ECO™ -tilat
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujaousitus	A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaja / joustomatka 29,2 cm
Etuiskunvaimentimet	SHOWA 2,0
Takajaousitus	TTA kallistuksenvakaajalla / joustomatka 30,5 cm
Takaiskunvaimentimet	SHOWA 2.0

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Maxxis Liberty† 28" x 10" x 14"
Vanteet	14" valualumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsatulat

MITAT / KAPASITEETIT	
Kehikko	Profiilikehikko. ROPS-hyväksytty
Arvioitu kuivapaino *	637,3 kg
P x L x K	302,2 x 157,8 x 180,6 cm
Akseliväli	230,1 cm
Maavara	30,5 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	136 kg
Hinauskapasiteetti	680 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 20,2 l
Polttoainesäiliön tilavuus	38 l
Henkilökapasiteetti	2

OMINAISUUDET	
Mittaristo	7,6" laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä
Magneetto	650 W
Virrannulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Valot	Etuvalojen teho 110 W LED-ajovalot ja ensiluokkaiset takavalot LED-takavalot
Ohjauspyörä	Kallistettavan ohjaustangon säätö
Suojaus	Sisäänrakennettu teräspuskuri edessä T-verkko (kuljettaja), tavallinen verkko (matkustaja edessä) Kokopohjapanssari Lokasuojat
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytkenä

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastojoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänöjää. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 TRAXTER XU HD9 T ABS



Compass Green
Dusty Navy

PAKETIN KOHOKOHDAT

- DPS™ (Dynaaminen ohjaustehostin)
- Täydellinen lämmitin
- 2 041 kg:n vinssi
- RF DESS -avain, jossa on käynnistys- / pysäytyspainike
- Valmius Evap-järjestelmälle (CARB)
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Vilkut ja paikannusvalot
- Vasemman ja oikean puolen peilit EU-hyväksytty
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Nopeudenrajoitin: 40 - 60 km/h, huippunopeus
- ABS-järjestelmä

ALKAEN 23390€

MOOTTORI	HD9
Tyyppi	65 hv / 59 lb-ft, Rotax® 976 cm³, V-twin, nestejäähdytteinen, katalysointori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PRO-TORQ CVT-, jossa on Quick Response System (QRS), suuren ilmavirtauksen tuuletus ja elektroninen variaattorin hihnan suojaus Extra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella etutasauspyörästöllä, jossa on ABS-järjestelmä
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus ECO™ / ECO™ Pois päältä / Työtilat Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi / joustomatka 27,9 cm
Etuisikunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuisikunvaimentimet
Takajousitus	Kaareva TTA ulkoisella kallistuksenvakaaajalla / joustomatka 27,9 cm
Takaisikunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuisikunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Vanteet	14" valualumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsäätulät
Takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusäätulät
Muut	Jarrujen pitomekanismi

MITAT / KAPASITEETIT	
Häkki	Profiilikehikko. ROPS-hyväksytty
Arvioitu kuivapaino *	713 kg
P x L x K	319,4 x 162,5 x 203,2 cm
Akseliväli	211,5 cm
Maavara	33 cm
Takalavan mitat	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	454 kg
Lavan sähkökippi	Ei SAAT.
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 24,5 l
Hinauskapasiteetti	1134 kg
Kuormakapasiteetti	680 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l
Henkilökapasiteetti	3

OMINAISUUDET	
Mittaristo	7,6" laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä
Akku	12 V (30 amp/h)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Valot	Etutulojen teho 110 W LED-ajovalot ja ensiluokkaiset takavalot
Vinssi	2 041 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
Istuin	60/40 VERSA-PRO-penkki-istuim, jossa matkustajan istuimet kääntyvät ylös, koukut alapuolella, vahvistettu istuimen pinta, säädettävä kuljettajan istuin
Ohjauspyörä	Kallistettavan ohjaustangon säätö
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri Jämällä HMWPE-kokopohjajanssari Etulisälokasuoja
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytentä

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuositteluita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäytämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänöjää. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 MAVERICK SPORT MAX DPS 1000R T ABS



Triple Black

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Visco-Lok[†] QE -etutasauspyörästö
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS[™])
- Ergoprint-istuimet värillisillä tehosteilla
- Maxxis Liberty[†] 28" x 10" x 14"
- 14" valualumiini
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.[™]) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Vilkut ja paikannusvalot (CE)
- Vasemman ja oikean puolen peilit
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Kuljettajan istuimen tunnistin
- Dynaaminen jarrujen hallintajärjestelmä (ABS + HHC + HDC)
- Dynaaminen ajonvakautusjärjestelmä (BTC + DTC)
- Dynaaminen ajonvakautusjärjestelmä (TCS "deaktivoitavissa")
- Nopeudenrajoitin: 40 - 60 - 105 (Km/h)
- Jarrupääsylinterin anturi
- Erikoispakoputki

ALKAEN 24390€

MOOTTORI	1000R
Tyyppi	95 hv, Rotax [®] 976 cm ³ , V-twin, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC [™]) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	Nopeasti reagoiva Quick Response System -järjestelmä (QRS) CVT, suuren ilmavirtauksen tuuletus ja elektroninen variaattorin hihnan suojaus Ekstra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella etutasauspyörästöllä, jossa on ABS-järjestelmä
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus SPORT / ECO [™] -tilat
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaaja / joustomatka 29,2 cm
Etuiskunvaimentimet	SHOWA 2,0
Takajousitus	TTA kallistuksenvakaaajalla / joustomatka 30,5 cm
Takaiskunvaimentimet	SHOWA 2,0

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Maxxis Liberty [†] 28" x 10" x 14"
Vanteet	14" valualumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsattelut

MITAT / KAPASITEETIT	
Kehikko	Profiilikehikko. ROPS-hyväksytty
Arvioitu kuivapaino *	769,7 kg
P x L x K	378,4 x 157,8 x 206,2 cm
Akseliväli	306,3 cm
Maavara	30,5 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	136 kg
Hinauskapasiteetti	680 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 24,7 l
Polttoainesäiliön tilavuus	38 l
Henkilökapasiteetti	4

OMINAISUUDET	
Mittaristo	7,6" laaja digitaalinäyttö näppäimistöllä
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S. [™]) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Valot	Etuvalojen teho 110 W LED-ajovalot ja ensiluokkaiset takavalot LED-takavalot
Ohjauspyörä	Kallistettavan ohjaustangon säätö
Suojaus	Sisäänrakennettu teräspuskuri edessä T-verkko (kuljettaja), tavallinen verkko (matkustaja edessä) ja puoliovet (vain takana) Kokopohjajapanssari Lokasuojat
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokoulu ja perävaunukytkenä

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppättämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänöjää. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 TRAXTER XU HD11 T ABS



Stealth Black

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Open-4Lok-etutasauspyörästö ABS-järjestelmällä
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Jarrujen pitotoiminto
- 165 cm leveä kaarevalla A-kaksoistukivarrella ja kallistuksenvakaajalla
- 2 041 kg vinssi synteettisellä vaijerilla
- Kokopohjapanssari kestävää HMW-muovia
- Kova kokokatto
- LED-ajovalot ja LED-takavalot peruutusvalolla
- Täydellinen lämmitin
- Viilkut
- EC-hyväksytyt peilit vasemmalla ja oikealla
- Äänimerkki vilkkuivulla
- Istuinanturi
- Nopeudenrajoitin: 40–60 huippunopeus (km/h)
- ABS-järjestelmä

ALKAEN 26690€

MOOTTORI	HD11
Tyyppi	95 hv / 70 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 cm ³ , kolmisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PDrive-kytkin ja Quick Response System X -järjestelmä (QRS-X) CVT suurella ilmavirralla ja sähköinen vetohihnan suojaus L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella 4Lok-etutasauspyörästöllä, jossa on ABS-järjestelmä
Ajoavustin	CVT ja moottorijarrutus Sport / Normaali / Työtilat Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaja / joustomatka 30,5 cm
Etuisikunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuisikunvaimentimet
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi / joustomatka 30,5 cm
Takaikunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuisikunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King 27 x 9/11 x 14"
Vanteet	14" valualumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 262 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsatulat (32 mm)
Takajarrut	Kaksinkertaiset 236 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat (32 mm)
Muut	Jarrujen pitomekanismi

MITAT / KAPASITEETIT	
Häkki	Profiilikehikko. ROPS-hyväksytty
Arvioitu kuivapaino *	857 kg
P x L x K	312 x 165 x 206 cm
Akseliväli	216 cm
Maavara	35,6 cm
Takalavan mitat	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	454 kg
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytystilat	Säänkestävä hansikaslokeri mittariston yläpuolella Säänkestävä matkustajan hansikaslokeri, jossa USB-C-, USB-A- ja 12 V -pistorasia Säilytyslokeri ja säilytystila kojelaudan alla Irotettava säilytysastia istuimen alla, 14 l
Hinauskapasiteetti	1 111 kg
Kuormakapasiteetti	680 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	45 l
Henkilökapasiteetti	3

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä
Akku	400 CCA (30 amp/h)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	USB-liitäntä 12 V:n sytytinpistorasia (DC)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Valot	LED-ajovalot LED-takavalot vilkuilla LED-tunnusvalo
Vinssi	2 041 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
Istuin	Säädettävä kuljettajanistuun 60/40-mallinen, vahvistettu
Ohjauspyörä	Ensiluokkainen Premium-ohjauspyörä näppäimistötillalla Säädettävä kallistettava ohjaus
Suojaus	Kokopohjapanssari kestävää HMW-muovia Ovien turvaverkko Etualalokasuojat
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaununukytentä

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuositteluita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänjojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 TRAXTER PRO XU HD10 T ABS



Compass Green
Stealth Black

PAKETIN KOHOKOHDAT

- DPS™ (Dynaaminen ohjaustehostin)
- Täydellinen lämmitin
- 2 041 kg:n vinssi
- RF DESS -avain, jossa on käynnistys- / pysäytyspainike
- Valmius Evap-järjestelmälle (CARB)
- Äänitorvi ja vilkkukatkaisin
- Vilkut ja paikannusvalot
- Vasemman ja oikean puolen peilit EU-hyväksytty
- Koukku metallisessa etupuskurissa
- Nopeudenrajoitin: 40 - 60 km/h, huippunopeus
- ABS-järjestelmä

ALKAEN 26890€

MOOTTORI	HD10
Tyyppi	82 hv / 69 lb-ft, Rotax® 976 cm ³ , V-twin, nestejäähdytteinen, katalyysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PRO-TORQ CVT-, jossa on Quick Response System (QRS), suuren ilmavirtauksen tuuletus ja elektroninen variaattorin hihnan suojaus Extra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella etutasauspyörästöllä, jossa on ABS-järjestelmä
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustus ECO™ / ECO™ Pois päältä / Työtilat Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi / joustomatka 27,9 cm
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet
Takajousitus	Kaareva TTA ulkoisella kallistuksenvakaaajalla / joustomatka 27,9 cm
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	Maxxis Coronado 2.0† 27" x 9"/11" x 14"
Vanteet	14" valualumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsäätulät
Takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsäätulät
Muut	Jarrujen pitomekanismi

MITAT / KAPASITEETIT	
Häkki	Profiilikehikko. ROPS-hyväksytty
Arvioitu kuivapaino *	891 kg
P x L x K	391,5 x 162,5 x 198,1 cm
Akseliväli	294 cm
Maavara	32 cm
Takalavan mitat	180,3 x 138,4 x 25,4 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	544 kg
Lavan sähkökippi	EI SAAT.
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 356 l
Hinauskapasiteetti	1134 kg
Kuormakapasiteetti	771 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l
Henkilökapasiteetti	3

OMINAISUUDET	
Mittaristo	7,6" laaja digitaal näyttö näppäimistöllä
Akku	12 V (30 amp/h)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Valot	Etuvalaistuksen teho 110 W LED-ajovalot ja ensiluokkaiset takavalot
Vinssi	2 041 kg:n vinssi synteettisellä vajerilla
Istuin	60/40 VERSA-PRO-penkki-istuin, jossa matkustajan istuimet kääntyvät ylös, koukut alapuolella, vahvistettu istuimen pinta, säädettävä kuljettajan istuin
Ohjauspyörä	Kallistettavan ohjaustangon säätö
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri Jämäkkä HMWPE-kokopohjajanssari Etulisälokasuoja
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytkenä

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



PYYDÄ TARJOUS



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiotesenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuunsa selkää vasten selkänöjää. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

2026 TRAXTER MAX XU HD11 T ABS



Stealth Black

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Open-4Lok-etutasauspyörästö ABS-järjestelmällä
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Jarrujen pitotoiminto
- 165 cm leveä kaarevalla A-kaksoistukivarrella ja kallistuksenvakaajalla
- 2 041 kg vinssi synteettisellä vaijerilla
- Kokopohjapanssari kestävää HMW-muovia
- LED-ajovalot ja LED-takavalot peruutusvalolla
- Täydellinen lämmitin
- Viikut
- EC-hyväksytyt peilit vasemmalla ja oikealla
- Äänimerkki vilkkuvilla
- Istuintanturi
- Nopeudenrajoitin: 40–60 huippunopeus (km/h)
- ABS-järjestelmä

ALKAEN 29390€

MOOTTORI	HD11
Tyyppi	95 hv / 70 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 999 cm³, kolmisylinterinen, nestejäähdytteinen, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PDrive-kytkin ja Quick Response System X-järjestelmä (QRS-X) CVT suurella ilmapirralla ja sähköinen vetohihnan suojaus L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella 4Lok-etutasauspyörästöllä, jossa on ABS-järjestelmä
Ajoavustin	CVT ja moottorijarrutus Sport / Normaali / Työtilat Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS	
Etujousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaja / joustomatka 30,5 cm
Etuiskenvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskenvaimentimet
Takajousitus	Kaareva A-kaksoistukivarsi / joustomatka 30,5 cm
Takaiskenvaimentimet	Kaksoisputkella varustetut kaasuiskenvaimentimet

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Trail King 27 x 9/11 x 14"
Vanteet	14" valualumiini

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 262 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsatulat (32 mm)
Takajarrut	Kaksinkertaiset 236 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset yksimäntäiset jarrusatulat (32 mm)
Muut	Jarrujen pitomekanismi

MITAT / KAPASITEETIT	
Häkki	Profiilikehikko. ROPS-hyväksytty
Arvioitu kuivapaino *	1 005 kg
P x L x K	395 x 165 x 207 cm
Akseliväli	298 cm
Maavara	35,6 cm
Takalavan mitat	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	454 kg
Perälaidan kuormauskapasiteetti	113,4 kg
Säilytystilat	Säänkestävä hansikaslokero mittariston yläpuolella Säänkestävä matkustajan hansikaslokero, jossa USB-C-, USB-A- ja 12 V -pistorasia Säilytyslokero ja säilytystila kojelaudan alla Irrotettava säilytysastia istuimen alla, 14 l
Hinauskapasiteetti	1 111 kg
Kuormakapasiteetti	680 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	45 l
Henkilökapasiteetti	6

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä
Akku	400 CCA (30 amp/h)
Magneetto	650 W
Virranulosotto	USB-liitäntä 12 V:n sytytinpistorasia (DC)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Valot	LED-ajovalot LED-takavalot vilkuilla LED-tunnusvalo
Vinssi	2 041 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
Istuin	Säädettävä kuljettajanistuin 60/40-mallinen, vahvistettu
Ohjauspyörä	Ensiluokkainen Premium-ohjauspyörä näppäimistötillalla Säädettävä kallistettava ohjaus
Suojaus	Kokopohjapanssari kestävää HMW-muovia Ovien turvaverkko Etualalokasuojat
Vetokoukun tyyppi	Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula ja perävaunukytkenä

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavamerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasuusteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänjoja. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 MAVERICK X RC TURBO RR



Loft Green Satin

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Smart-Lok™-etutasauspyörästö
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† -iskunvaimentimet ohituksella
- Hihnan valvontajärjestelmä
- 850 W:n magneetto
- 4,5" digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö
- X-paketin grafiikka/istuimet
- 4-pistevaljaat olkapehmusteilla
- Can-Am LED-tunnusvalo
- 15" valualumiiniset beadlock-vanteet
- 32" XPS Hammer King -renkaat
- Etupuskuri, puoliovet, alumiinikatto, suojatanko
- Etuvetokoukku
- 2 041 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
- HMWPE-tasauspyörästön ja puskurin alapuoliset pohjajapanssarit
- HMWPE-tukivarsi edessä ja takana
- UHMWPE-kivisuojat
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Äänimerkki Carling-kytkimellä

ALKAEN 42090€

MOOTTORI	Turbo RR
Tyyppi	200 hv*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cm³ turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytteinen, jossa on integroitu välijäähdytin ja tehokas ilmansuodatin
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	pDrive-kytkin ja Quick Response System X -järjestelmä (QRS-X) CVT suurella ilmavirralla L / H / N / R / P
Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästö, jossa on ainutlaatuinen Smart-Lok® -teknologia. Todellinen 4-tilainen vetojärjestelmä: 2WD / 4WD lukittavalla etutasauspyörästöllä / 4WD ROCK / 4WD TRAIL
Ohjaustehostin	Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) suurella vääntövoimalla

JOUSITUS	
Etujousitus	Trophy truck -tyylinen, kaareva A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaajalla / joustomatka 55,9 cm
Etusiskunvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback ohituksella, kaksinopeuksinen puristus- ja vetovaimennuksen säätö
Takajousitus	Nelinivelinen Torsional Trailing X -tukivarsi (TTX) kallistuksenvakaajalla ja kaarevilla alavarsilla / joustomatka 61 cm
Takaiskuvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM RC2† ohituksella, kaksinopeuksinen puristusvaimennuksen ja vetovaimennuksen säätö

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Hammer King 32 x 10 x 15"
Vanteet	15" beadlock-valualumiinivanteet

JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 262 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsäätulät
Takajarrut	Kaksinkertaiset 248 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsäätulät

MITAT / KAPASITEETIT	
Kehikko	Kaksivaiheinen 980-asteinen teräs
Arvioitu kuivapaino *	836 kg
P x L x K	341,6 x 184,9 x 174 cm
Akseliväli	259,1 cm
Maavara	40,6 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	91 kg LinQ™-pikakiinnityksellä
Säilytystilat	Yhteensä: 9,4 l
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" leveä digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö
Magneetto	850 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Valot	LED-ajovalot LED-tunnusvalo LED-takavalot
Vinssi	2 041 kg:n vinssi synteettisellä vaijerilla
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Suojaus	Etupuskuri Puoliovet Alumiininen katto Suojatanko 4-pistevaljaat olkapehmusteilla UHMWPE-kivisuojat HMWPE-pohjajapanssarit: Erittäin kestävä tasauspyörästöllä / puskurin alapuolella / etu- ja takatukivarsi Takavetokoukku Pitkittäistukivarren suoja

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastojajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänjoja. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 MAVERICK X RS TURBO RR SAS



Dusty Navy

PAKETIN KOHOKOHDAT

- Smart-Lok™ -etutasauspyörästö
- Smart-Shox™-teknologia, jossa on DDA-venttiili
- FOX† 3.0 PODIUM† -iskunvaimentimet ohituksella
- Hihnan valvontajärjestelmä
- 850 W:n magneetto
- 4,5" laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö
- X-paketin grafiikka/istuimet
- 4-pistevaljaat olkapehmusteilla
- Can-Am LED-tunnusvalo
- 15" valualumiiniset beadlock-vanteet
- 32" XPS Trac Force -renkaat
- Kova kokokatto
- Jämäkkä HMWPE-kokopohjapanssari
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
- Äänimerkki Carling-kytkimellä

ALKAEN 42390€

MOOTTORI	Turbo RR
Tyyppi	200 hv*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cm³ turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytteinen, jossa on integroitu välijäähdytin ja tehokas ilmansuodatin
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PDrive-kytkin ja Quick Response System X -järjestelmä (QRS-X) CVT suurella ilmavirralla L / H / N / R / P
Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästö ainutlaatuisella Smart-Lok* True 2WD / 4WD -etutasauspyörästön lukituksella / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Ohjaustehostin	Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™) suurella vääntövoimalla
JOUSITUS	
Etujousitus	A-kaksoistukivarsi kallistuksenvakaaajalla / 55,9 cm:n joustomatka / Trophy Truck -tyyliset varret
Etusiskunvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback ohituksella ja Smart-Shox-teknologia, jossa on DDA-venttiili (Dynamic Damping Adjustment, dynaaminen vaimennuksen säätö)
Takajousitus	Nelinivelin Torsional Trailing X -tukivarsi (TTX) kallistuksenvakaaajalla / 61 cm:n joustomatka
Takaiskunvaimentimet	FOX† 3.0 PODIUM† ohituksella ja Smart-Shox-teknologia, jossa on DDA-venttiili (Dynamic Damping Adjustment, dynaaminen vaimennuksen säätö)
RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	XPS Track Force 32" x 10" x 15"
Vanteet	15" beadlock-valualumiinivanteet
JARRUT	
Etujarrut	Kaksinkertaiset 262 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksoismäntäsatulat
Takajarrut	Kaksinkertaiset 248 mm:n levyjarrut, joissa hydrauliset kaksoismäntäsatulat

MITAT / KAPASITEETIT	
Kehikko	Kaksivaiheinen 980-asteinen teräs
Arvioitu kuivapaino *	770,7 kg
P x L x K	335,3 x 184,7 x 174 cm
Akseliväli	259,1 cm
Maavara	40,6 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	91 kg LinQ™-pikakiinnityksellä
Säilytystilat	Yhteensä: 9,4 l
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l
OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö
Magneetto	850 W
Virrannulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Valot	LED-ajovalot LED-tunnusvalo LED-takavalot
Vinssi	EI SAAT.
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Suojaus	Integroitu etupuskuri Neljännesovet Kova kokokatto 4-pistevaljaat olkapehmusteilla Jämäkkä HMWPE-kokopohjapanssari Takavetokoukku
TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastojajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänjoja. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS



2026 MAVERICK R X RS 999T DCT/SAS



Triple Black

PAKETIN KOHOKOHDAT

- 4-nivelinen pitkittäistukivarsi alumiinisella kestävällä ja korkealla nivelakselilla, 195,6 cm
- Smart-Lok™-etutasauspyörästä
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† Piggyback ohituksella ja kaksinopeuksinen puristus- ja vetovaimennuksen säätö
- 10,25" kosketusnäyttö
- 32" ITP XNR Tenacity -renkaat
- 16" virtausmuotoillut beadlock-vanteet
- Etu- ja peruutuskamera
- Teleskooppiohjauspyörä, jossa on tietokeskussäätimet
- Kova kokokatto
- Muovinen kokopohjapanssari
- 4-pistevaljaat olkapehmusteilla
- Ensiluokkaiset suorituskykyiset LED-ajovalot
- Can-Am LED-tunnusvalo
- Keskellä kojelautaa säilytystila, jossa on matkapuhelimen pidiike
- X-paketin grafiikka/istuimet
- 1 700 W:n magneetto
- Äänimerkki Carling-kytkimellä
- RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella

R X rs 999T DCT SAS

- Smart-Shox-teknologia, jossa Live Valve Gen 3 -venttiili

ALKAEN 54490€

MOOTTORI	999T DCT	999T DCT - SAS
Tyyppi	240 hv, Rotax® 999T -moottori, 999 cm3:n turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytys, integroitudulla välijäähdyttimellä sekä tehokas ilmansuodatin	240 hv, Rotax® 999T DCT on 999 cm3:n turboahdettu kolmisylinterinen moottori, nestejäähdytys, integroitudulla välijäähdyttimellä sekä tehokas ilmansuodatin
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun hallintajärjestelmä (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	Rotax DCT, 7-nopeuksinen nopean/hitaan nopeuden aluevaihtajalla	
Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästä ainutlaatuksella Smart-Lok® True 2WD / 4WD -etutasauspyörästäön lukituksella / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL	
Ohjaustehostin	Kolmitilainen Gen 2 DPS-ohjaustehostin suurella vääntövoimalla	
JOUSITUS		
Etujousitus	Taottu, alumiininen kestävä ja korkea nivelakseli A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaaja / joustomatka 63,5 cm	
Etuisikunvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback 2.5 ohivirtauksella, kaksinopeuksinen puristus- ja vetovaimennuksen säätö	FOX† 2.5 PODIUM† RC2† Piggyback ohituksella ja Smart-Shox-teknologia, jossa on Live Valve Gen 3 -venttiili (kaksoisventtiili puristus- ja vetovaimennukselle)
Takajousitus	Nelinivelinen taottu, alumiininen kestävä ja korkea nivelakseli / joustomatka 64,8 cm	
Takaiskunvaimentimet	FOX† 3.0 PODIUM RC2† Piggyback ohivirtauksella, kaksinopeuksinen puristus- ja vetovaimennuksen säätö	FOX† 3.0 PODIUM† Piggyback ohivirtauksella ja Smart-Shox-teknologia, jossa on Live Valve Gen 3 -venttiili (kaksoisventtiili puristus- ja vetovaimennukselle)

RENKAAT / VANTEET	
Etu- ja takarenkaat	ITP XNR Tenacity 32 x 10 x 16"
Vanteet	16" virtausmuotoillut beadlock-vanteet

JARRUT	
Etujarrut	32 mm:n hydraulinen kolmimäntäinen jarrusatula, jossa on 265 mm:n jarrulevy
Takajarrut	30 mm:n hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula, jossa on 255 mm:n jarrulevy

MITAT / KAPASITEETIT	
Kehikko	Lujat teräsputket (kaksivaiheiset) ja -puristeet
Arvioitu kuivapaino *	1 016 kg
P x L x K	355,6 x 198,5 x 181,5 cm
Akseliväli	274,3 cm
Maavara	43,2 cm
Tavaralaatikon kapasiteetti	90 kg
Säilytystilat	Yhteensä: 8,1 l
Polttoainesäiliön tilavuus	50 l

OMINAISUUDET	
Mittaristo	4,5" leveä digitaalinen näyttö näppäimistöllä ja 10,25" kosketusnäyttö
Magneetto	1 700 W
Virranulosotto	USB A (2 latausliitäntää ja 1 tiedonsiirtoliitäntä) Virran ulosotto (tasavirta, 10 A)
Valot	Ensiluokkaiset suorituskykyiset LED-ajovalot Can-Am LED-tunnusvalo
Vinssi	Puskuri, jossa asennusvalmius 2 041 kg:n vinssille (ei asennettu)
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojärjestelmä (D.E.S.S.™) käynnistys- ja pysäytyspainikkeella
Suojaus	Kova kokokatto Premium-puoliovet Tuulenojhauslevy edessä alhaalla Etu-/takakiinnike Täysimittainen muovinen pohjapanssari

TAKUU	
Tehdastakuu	BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu



©2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuhteita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppäyttämällä ajoneuvosi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastojoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänjojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.



PYYDÄ TARJOUS

