

49 RANGER CORE

Kevyt hyötymoottorikelkka, joka tarjoaa monipuolisia ominaisuuksia edulliseen hintaan.

MITÄ UUTTA

- Radien² -muotoilu
- LED-ajovalot

KOHOKOHDAT

- PPS² DS+ -takajousitus
- Etujäähdytin tuulettimella
- ITC-sähkökaasu (600 ACE)
- KYB-iskunvaimentimet



Syvässä lumessa
Reitillä ja sen ulkopuolella
Työ- tai hyötykäyttö



ALKAEN 12630€



White / Black

ROTAX®-MOOTTORI	600 EFI - 85	600 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,4 cm ³	2 - 599,5 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 500 kierr./min.	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive™ QRS	eDrive II QRS
----------------------	-------------	---------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	228	237
-----------------	-----	-----

VÄRI

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3280 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1310 mm
Raideleveys	996 mm
Telamatto	Charger 406 x 3923 x 38 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	PPS ² -DS+
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaikunvaimennin	KYB 36

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600 EFI) Sähköinen (600 ACE)

Peruutusvaihde	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE™)
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Keskikorkea tuulenohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Heavy Duty

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

59 RANGER CORE

Monipuolinen leveätelainen moottorikelkka talviin askareisiin ja vapaa-aikaan.

KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- Etujäähdytin tuulettimella
- ITC-sähkökaasu (600 ACE)
- KYB-iskunvaimentimet



Työ- tai hiihtokäyttö
Reitillä ja sen ulkopuolella
Syvässä lumessa
Retkeily perheen kanssa



ALKAEN 13540€



White / Black

ROTAX®-MOOTTORI	600 EFI - 85	600 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,4 cm ³	2 - 599,5 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 500 kierr./min.	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	42	42
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	
VOIMANSIIRTO		
Kytkin / Variaattori	pDrive™ QRS	eDrive II QRS
KUIVAPAINO		
Kuivapaino (kg)	241	247

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600 EFI) Sähköinen (600 ACE)
Peruutusvaihte	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE™)

VÄRI

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1500 mm
Raideleveys	996 mm
Telamatto	Cobra 500 x 3923 x 38 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	EasyRide+
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

Puhalltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Tuullilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

ADVENTURE CORE

Reittikelkka, joka tekee matkanteosta sujuvaa ja mukavaa olosuhteista riippumatta.

MITÄ UUTTA

- Radien² -muotoilu
- LED-ajovalot
- 3500 mm telamaton pituus

KOHOKOHDAT

- PPS³ -takajousitus
- iTC-sähkökaasu
- KYB -iskunvaimentimet



Reitillä
Retkeily perheen kanssa



ALKAEN 13640€

ROTAX®-MOOTTORI

600 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,5 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	eDrive II QRS
----------------------	------------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	225
-----------------	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen

VÄRI

Viper Red / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3090 mm
Kokonaisleveys	1280 mm
Kokonaiskorkeus	1315 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamatto	Ripsaw [†] 381 x 3489 x 32 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisiskunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	PPS ³
Telaston etuisiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36

Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Keskikorkea tuulenohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Heavy Duty

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

XTERRAIN CORE

Crossover-moottorikelkka, joka tarjoaa erinomaista ajomukavuutta ja suorituskykyä talviseikkailuille.

MITÄ UUTTA

- Radien² -muotoilu
- LED-ajovalot

KOHOKOHDAT

- PPS³ -takajousitus
- KYB-iskunvaimentimet
- 51 mm PowderMax⁺ -telamatto (600 EFI) / 41 mm Cobra -telamatto (600 ACE)



Reitillä
Reitillä ja sen ulkopuolella
Retkeily perheen kanssa



ALKAEN 14400€

ROTAX [®] -MOOTTORI	600 EFI - 85	600 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,4 cm ³	2 - 599,5 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 500 kierr./min.	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Varlaattori	pDrive™ QRS	eDrive II QRS
----------------------	-------------	---------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	220	228
-----------------	-----	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	LED
Sukset	Blade XC+
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600 EFI) Sähköinen (600 ACE)

VÄRI

Race Ornage / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3180 mm
Kokonaisleveys	1270 mm
Kokonaiskorkeus	1300 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamatto	Cobra: 381 x 3705 x 41 mm (600 ACE) PowderMax ⁺ : 381 x 3705 x 51 mm (600 EFI)

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	PPS ³
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

Peruutusvaihte	RER™ (600 EFI) Elektromekaaninen (600 ACE)
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Matala
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokeroissa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Heavy Duty

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

ADVENTURE LX

Reittikelkka, joka tarjoaa ikimuistoisia talviseikkailuja koko perheelle.

MITÄ UUTTA

- Radien² -muotoilu
- LED-ajovalot

KOHOKOHDAT

- Learning Key -opetteluavain
- Etujäähdytin tuulettimella
- KYB-iskunvaimentimet
- iTC-sähkökaasu
- Ultra-korkea tuulilasi
- Matkustajan istuin ja selkänoja



Retkeily perheen kanssa
Reitillä



ALKAEN 14460€

ROTAX®-MOOTTORI

600 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,5 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	eDrive II QRS
----------------------	------------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	240
-----------------	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Kahden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen

VÄRI

Viper Red / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3090 mm
Kokonaisleveys	1280 mm
Kokonaiskorkeus	1470 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamatto	Ripsaw [†] 381 x 3489 x 32 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	PPS ³
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaikunvaimennin	KYB 36

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Erikoiskorkea
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Heavy Duty

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

59 RANGER PRO

Hyötymoottorikelkka, joka tarjoaa monipuolisuutta ja kyvykkyyttä monenlaisiin työtehtäviin.

KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Lämmitettävä Modular-istuim
- ITC-sähkökaasu
- Takatavarateline ja vetokoukku
- Heavy-duty etupuskuri
- Taivutetut A-alamatukivarret



Työ- tai hyötykäyttö
Reitillä ja sen ulkopuolella
Syvässä lumessa
Retkeily perheen kanssa



ALKAEN 16610€

ROTAX®-MOOTTORI

600 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,5 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	42

VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
Kytkin / Variaattori	eDrive II QRS

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	263
-----------------	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen

VÄRI

Orange / Full Moon Silver
/ Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1500 mm
Raideleveys	996 mm
Telamatto	PowderMax [†] 500 x 3923 x 44 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+ taivutetuilla A-alamatukivarsilla
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty / Tavarateline
Vetokoukku	Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

ADVENTURE LIMITED



Seikkailullinen reittikelkka, joka yhdistää huippuluokan ajomukavuuden urheilulliseen luonteeseen.

Reitillä
Retkeily perheen kanssa

MITÄ UUTTA

- 3500 mm telamaton pituus

KOHOKOHDAT

- Premium LED-ajovalot
- Lämmitettävä istuin
- Passenger kit -optio (lämmitettävä 1+1 istuin)
- Premium KYB -iskunvaimentimet
- PPS³ -takajousitus
- ITC-sähkökaasu



ALKAEN 16810€

ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku / iskutilavuus	3 - 899 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive™ liukumuvuilla QRS
----------------------	------------------------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	242 (yhden istuttava) 249 (kahden istuttava)
-----------------	---

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Sport, yhden tai kahden istuttava lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen

VÄRI

Noble Bronze / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3090 mm
Kokonaisleveys	1280 mm
Kokonaiskorkeus	1315 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamatto	Ripsaw [†] 381 x 3489 x 32 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 Plus R
Takajousitus	PPS ³
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36 Plus Kashima
Telaston takaikunvaimennin	KYB 46 Plus Kashima

Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Keskikorkea tuulenohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä (yhden istuttava) Edessä ja takana (kahden istuttava)
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Heavy Duty

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

49 RANGER PRO

Vertaansa vailla olevaa ketteryyttä, voimaa ja suorituskyytä kevyiden hyötymoottorikelkkojen luokassa.

KOHOKOHDAT

- Premium LED-ajovalot
- PPS² DS+ -takajousitus
- Etujäähdyn tuulettimella
- Lämmitettävä istuin
- Explorer² -etupuskuri
- Taivutetut A-alatukivarret
- Vetokoukku



Syvässä lumessa
Syvä lumi ja rinteet
Reitillä ja sen ulkopuolella
Työ- tai hyötykäyttö



ALKAEN 18290€

ROTAX®-MOOTTORI	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 849 cm ³	2 - 599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73
Moottorin korkein kierrosluku	7 900 kierr./min.	8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive™ klikkereillä QRS
----------------------	-----------------------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	249	240
-----------------	-----	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Sport, yhden istuttava lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen
Peruutusvaihte	RER™

VÄRI

Orange / Full Moon Silver / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3385 mm
Kokonaisleveys	1120 mm
Kokonaiskorkeus	1320 mm
Raideleveys	921 mm
Telamatto	PowderMax [†] 406 x 3923 x 64 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	PPS ² -DS+
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Keskikorkea tuulenohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Explorer ² / Heavy Duty
Vetokoukku	Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

COMMANDER CORE

Kaikkiin tarpeisiin vastaava crossover-moottorikelkka, joka tarjoaa hyötyminaisuuksia ja vapaa-ajan suorituskykyä hienossa tasapainossa.

MITÄ UUTTA

- Radien²-muotoilu
- LED-ajovalot
- Käännettävä roiskeläppä

KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- KYB-iskunvaimentimet
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Modular-istuin
- ITC-sähkökaasu (900 ACE & 900 ACE Turbo)



Reitillä ja sen ulkopuolella
Työ- tai hyötykäyttö
Syvässä lumessa
Retkeily perheen kanssa

ALKAEN 18420€

ROTAX®-MOOTTORI	600R E-TEC®	900 ACE™	900 ACE™ Turbo
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,4 cm³	3 - 899 cm³	
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7	
Moottorin korkein kierrosluku	8 100 kierr./min.	7 250 kierr./min.	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI	
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95		
Polttoainesäiliö (l)	42	42	42
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4		
VOIMANSIIRTO			
Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella		
Kytkin / Variaattori	pDrive™ klikkereillä QRS	pDrive™ liukumuveilla QRS	pDrive™ QRS
KUIVAPAINO			
Kuivapaino (kg)	265	277	289

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600R E-TEC) Sähköinen (900 ACE & 900 ACE Turbo)

VÄRI		Scandie Blue / Black
MITAT		
Kokonaisuuspituus*	3245 mm	
Kokonaisleveys	1200 mm	
Kokonaiskorkeus	1480 mm	
Raideleveys	996 mm	
Telamatto	PowderMax [†] 500 x 3923 x 44 mm	
JOUSITUS		
Etujousitus	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla	
Etuisikunvaimentimet	KYB 36	
Takajousitus	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä	
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36	
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36	
Peruutusvaihde		RER™ (600R E-TEC) Elektromekaaninen (900 ACE™ & 900 ACE Turbo)
Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä	
Jarrujärjestelmä	Brembo	
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio	
Mittaristo	4,5" digitaalinen	
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla	
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä	
USB	Kyllä, hansikaslokerossa	
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty / Tavarateline	
Vetokoukku	Vakio	

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa millin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

SHREDDER CORE

Täysverinen syvän lumen moottorikelkka, joka tarjoaa vaivattoman hallittavuuden ja erinomaisen suorituskyvyn puuterilumessa.

MITÄ UUTTA

- Sähkökäynnistys vakiona

KOHOKOHDAT

- LED-ajovalot
- Lyhyt tunneli ja kevyt roiskeläppä
- Jääraapijat
- KYB-iskunvaimentimet
- Sähkökäynnistys



Syvä lumi ja rinteet
Syvässä lumessa



ALKAEN 18460€

ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC®

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	72,3 x 73
Moottorin korkein kierrosluku	8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive™ klikkereillä QRS
----------------------	-----------------------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	211 213
-----------------	------------

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Syvän lumen compact
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	120 mm

VÄRI

Viper Red / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3060 mm (3700) 3200 mm (3900)
Kokonaisleveys	1120 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm
Raideleveys	921 mm
Telamatto	PowderMax! ¹ 381 x 3705 x 64 mm 381 x 3912 x 64 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	PPS ² -DS+
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihde	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	4,5" digitaalinen
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / -

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

RAVE RE WITH ENDURO PACKAGE



Reitillä

Äärimmäinen moottorikelkka enduropoluille
ja rajuimpien reittien valloittamiseen.

MITÄ UUTTA

- LFS-R -etujousitus

KOHOKOHDAT

- Nelimäntäinen Brembo-jarru ja säädettävä jarrukahva
- Kashima-päällysteiset korkealuokkaiset KYB PRO 46 HLCR -iskunvaimentimet
- PPS³ -takajousitus
- Premium LED-ajovalot
- 3269 mm pitkä telamatto
- Liukurungon vahvikkeet
- Alumiininen kaasukahvan pidike



ALKAEN 18750€



Viper Red / Black

ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC®

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	72,3 x 73
Moottorin korkein kierrosluku	8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive™ klikkereillä QRS
----------------------	-----------------------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	219
-----------------	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade XC+
Istuin	Sport, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	Käsiikäyttöinen
Peruutusvaihde	RER™

VÄRI

MITAT

Kokonaisuuspituus*	2920 mm
Kokonaisleveys	1270 mm
Kokonaiskorkeus	1140 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamatto	Cobra 381 x 3269 x 41 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS-R
Etuisikunvaimentimet	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Takajousitus	PPS ³
Telaston etuisikunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima

Jarrujärjestelmä

Jarrujärjestelmä	Brembo nelimäntäinen, säädettävä jarrukahva
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Matala
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.



XTERRAIN LIMITED

Suorituskykyinen crossover-moottorikelkka seikkailullisiin talviviikonloppuihin.

MITÄ UUTTA

- Radien² -muotoilu
- Premium LED-ajovalot
- Lämmitettävä istuin
- Passenger kit -optio (lämmitettävä 1+1 istuin)

KOHOKOHDAT

- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS (optiona)
- PPS³ -takajousitus
- Premium KYB -iskunvaimentimet
- 51 mm PowderMax⁺ -telamatto



Reitillä
Reitillä ja sen ulkopuolella
Retkeily perheen kanssa



ALKAEN 18860€



Noble Bronze / Black

ROTAX [®] -MOOTTORI	600R E-TEC [®]	900 ACE [™] Turbo
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E. [™]	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 599,4 cm ³	3 - 899 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	8 100 kierr./min.	7 750 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus	EFI
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive [™] klikkereillä QRS	pDrive [™] QRS
----------------------	--------------------------------------	-------------------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	224	252 (yhden istuttava) 263 (kahden istuttava)
-----------------	-----	---

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade XC+
Istuin	Sport, yhden tai kahden istuttava lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen (600R E-TEC) Sähköinen (900 ACE Turbo)

VÄRI

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3180 mm
Kokonaisleveys	1270 mm
Kokonaiskorkeus	1320 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamatto	PowderMax ⁺ : 381 x 3705 x 51 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 Plus R
Takajousitus	PPS ³
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36 Plus Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 46 Plus Kashima

Peruutusvaihdde	RER [™] (600R E-TEC) Elektromeekaaninen (900 ACE Turbo)
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö 7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Matala
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä (yhden istuttava) Edessä ja takana (kahden istuttava)
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Explorer ² / Heavy Duty

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit[™], * ja BRP-logon. †Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.



59 RANGER ALPINE

Luja hyötymoottorikelkka, joka on suunniteltu vaativaan työkäyttöön. Varusteltavissa hiihtokeskuskäyttöön tarkoitetuilla lisävarusteilla.

KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Lämmitettävä Modular-istuim
- Peilit
- ITC-sähkökaasu
- Valmius Alpine-lisävarusteille



Raskas työkäyttö
Työ- tai hyötykäyttö
Reitillä ja sen ulkopuolella
Syvässä lumessa



ALKAEN 19210€



White / Orange / Black

ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku / iskutilavuus	3 - 899 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	42

VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
Kytkin / Variaattori	pDrive™ liukumuoveilla QRS

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	291
-----------------	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Elektromekaaninen

VÄRI

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1280 mm
Kokonaiskorkeus	1470 mm
Raideleveys	1080 mm
Telamatto	Ice Cobra -nastamatto 500 x 3923 x 38 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	EasyRide+ jatkoperällä, takapukin pikasäädöllä ja jatkoperän lukituksella
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

Puhalltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla + peilit
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä ja takana
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty extra / Tavarateline
Vetokoukku	Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

69 RANGER PRO

Ekstraleveällä telamatolla varustettu moottorikelkka vaativimpiin työtehtäviin. Rakennettu vetämään raskaimpia kuormia poikkeuksellisella vetokyvyllään ja tehollaan.

KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Lämmitettävä Modular-istuin
- ITC-sähkökaasu
- Takatavarateline ja vetokoukku
- Heavy-duty etupuskuri
- Taivutetut A-alatukivarret



Raskas työkäyttö
Työ- tai hyötykäyttö
Syvässä lumessa
Reitillä ja sen ulkopuolella



ALKAEN 19410€

ROTAX®-MOOTTORI

	900 ACE™	900 ACE™ Turbo
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku / Iskutilavuus	3 - 899 cm ³	
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 250 kierr./min.	7 750 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	42	42

VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella	
Kytkin / Variaattori	pDrive™ liukumuoveilla QRS	pDrive™ QRS

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	304	309
-----------------	-----	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Elektromekaaninen

VÄRI

Orange / Full Moon Silver / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3250 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1450 mm
Raideleveys	996 mm
Telamatto	Cobra
	600 x 3968 x 38 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty / Tavarateline
Vetokoukku	Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. *Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

RAVE RE



Rakennettu puhtaasta kisaperimästä.
Voittamaton aggressiivisessa reittiajossa, erityisesti patikkoisilla reiteillä.

MITÄ UUTTA

- LFS-R -etujousitus
- Sähkökäynnistin vakiona 850 ja 600R E-TEC -malleissa
- 38 mm Ice Ripper XT -nastamatto vakiona 850 Turbo R ja 850 E-TEC -malleissa

KOHOKOHDAT

- Launch Control ja E-TEC SHOT -käynnistin (vain 850 E-TEC Turbo R)
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- Nelimäntäinen Brembo-jarru ja säädettävä jarrukahva
- Kashima-päälysteiset korkealuokkaiset KYB PRO 46 HLCR -iskunvaimentimet
- PPS³-takajousitus
- Premium LED-ajovalot
- Liukurungon vahvikkeet

KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (850 E-TEC[®] Turbo R)



ALKAEN 19450€

ROTAX®-MOOTTORI	850 E-TEC® Turbo R	850 E-TEC®	600R E-TEC®	VÄRI	Viper Red / Black	Black
Moottorin yksityiskohdat	Nestejähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, vesiruisutus-järjestelmä, 3-D R.A.V.E.™		Nestejähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™			
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 849 cm³		2 - 599,4 cm³			
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	82 x 80,4		72,3 x 73			
Moottorin korkein kierrosluku	7 900 kierr./min.		8 100 kierr./min.			
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet		Sähköinen suorasuihkutus			
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95					
Polttoainesäiliö (l)	37	37	37			
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	3,4	3,4			
VOIMANSIIRTO						
Kytkin / Variaattori	pDrive™ klikkereillä QRS					
KUIVAPAINO						
Kuivapaino (kg)	240	238	229			
MITAT						
Kokonaisuuspituus*	3040 mm					
Kokonaisleveys	1270 mm					
Kokonaiskorkeus	1140 mm					
Raideleveys	1097 mm					
Telamatto	Cobra: 381 x 3487 x 41 mm (600R) Ice Ripper XT -nastamatto: 381 x 3487 x 38 mm (850 ja 850 Turbo -malleissa)					
JOUSITUS						
Etujousitus	LFS-R					
Etuisikunvaimentimet	KYB PRO 46 HLCR Kashima					
Takajousitus	PPS³					
Telaston etuisikunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima					
Telaston takaisikunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima					

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²	Jarrujärjestelmä	Brembo nelimäntäinen, säädettävä jarrukahva
Ajovalot	Premium LED	Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Sukset	Blade XC+	Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 ja 850 E-TEC Turbo R -malleissa) 7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Istuin	Sport, yhden istuttava	Tuulilasi	Matala
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut	Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
Korotuspalan korkeus	90 mm	USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Käynnistin	SHOT (850 E-TEC Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC & 600R E-TEC)	Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Vakio
Peruutusvaihde	RER [™]		

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit [™],
* ja BRP-logon. (Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään
tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa millin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai
lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.



COMMANDER LIMITED



Monipuolinen crossover-moottorikelkka, jossa etenemiskyky ja ajomukavuus yhdistyvät vahvoihin hyötyminAISuuksiin.

Reitillä ja sen ulkopuolella
Työ- tai hYötYkäYttö
Syvässä lumessa
Retkeily perheen kanssa

MITÄ UUTTA

- Radien² -muotoilu
- Premium LED -ajovalot
- Käännettävä roiskeläppä
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS (optiona 900 ACE Turbo -mallille)

KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- Premium KYB -iskunvaimentimet
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Lämmitettävä Modular-istuin
- Passenger kit -optio (lämmitettävä 1+1 istuin, 1097 mm raideleveys)
- ITC-sähkökaasu

KEVÄTOPTIOT

- 38 mm Ice Crosscut -nastamatto



ALKAEN 19570€

ROTAX®-MOOTTORI	900 ACE™	900 ACE™ Turbo
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku / iskutilavuus	3 - 899 cm ³	
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7	
Moottorin korkein kierrosluku	7 250 kierr./min.	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	42	42

VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella	
Kytkin / Variaattori	pDrive™ liukumuoveilla QRS	pDrive™ QRS

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	287 kg (yhden istuttava)	299 kg (yhden istuttava)
	297 kg (kahden istuttava)	309 kg (kahden istuttava)

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden tai kahden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen
Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä

VÄRI

Noble Bronze / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3245 mm
Kokonaisleveys	1200 mm (yhden istuttava) 1280 mm (kahden istuttava)
Kokonaiskorkeus	1480 mm
Raideleveys	996 mm (yhden istuttava) 1097 mm (kahden istuttava)
Telamatto	PowderMax ¹ : 500 x 3923 x 44 mm Ice Crosscut -nastamatto: 500 x 3923 x 38 mm (kevätoptio)

JOUSITUS

Etujaousitus	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla (yhden istuttava) LFS+ (kahden istuttava)
Etuiskunvaimentimet	KYB 36 Plus (yhden istuttava) KYB 36 Plus R (kahden istuttava)
Takajousitus	EasyRide+ jatkoperällä ja takapukin pikasäädöllä
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 46 Plus Kashima
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 46 Plus Kashima

Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö (optiona vain 900 ACE Turbo -mallissa) 7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä (yhden istuttava) Edessä ja takana (kahden istuttava)
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty / Tavarateline
Vetokoukku	Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.



SHREDDER RE

Erikoistyökalu syvän lumen taitureille, jotka janoavat suuria hyppyjä ja hallittuja alastuloja.



Syvä lumi ja rinteet
Syvässä lumessa

MITÄ UUTTA

- Lyhyempi ja kavennettu tunneli
- PPS³ DS -takajousitus
- LFS-DS -etujousitus twin-link -ohjausjärjestelmällä
- Korkeammat ja avonaisemmat astinlaudat
- Blade DSS -sukset
- Ultra Compact -istuim
- Matala 90 mm ohjaustangon korokepala

KOHOKOHDAT

- Premium LED-ajovalot
- E-TEC[®] SHOT[™] -käynnistin vakiona
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS (optiona)
- Kashima-päällysteiset korkealuokkaiset KYB -iskunvaimentimet
- Säädetävä jarrukahva
- Liukurungon vahvikkeet
- Jääraapijat

KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (850 E-TEC[®] Turbo R)
- Sähkökäynnistys (vain 3700 850-moottorilla)

ALKAEN 21060€

ROTAX [®] -MOOTTORI	850 E-TEC [®] Turbo R	850 E-TEC [®]	600R E-TEC [®]
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E. [™]		
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 849 cm ³		2 - 599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	82 x 80,4		72,3 x 73
Moottorin korkein kierros-luku	7 900 kierr./min.		8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet		Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95		
Polttoainesäiliö (l)	37	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	3,4	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive [™] klikkereillä QRS
----------------------	---

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	220	210	197
-----------------	-----	-----	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade DSS
Istuin	Syvän lumen ultra compact
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	SHOT



VÄRI



MITAT

Kokonaisuuspituus*	3080 mm (3700) 3200 mm (3900)
Kokonaisleveys	1096 mm
Kokonaiskorkeus	1240 mm
Raideleveys	921 mm
Telamatto	PowderMax [†] : 381 x 3705 x 64 mm PowderMax [†] X-Light: 381 x 3912 x 76 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS-DS
Etuiskunvaimentimet	KYB PRO 40 EA-3 Kashima
Takajousitus	PPS ³ -DS
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 46 Plus Kashima
Telaston takaiskunvaimennin	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

Peruutusvaihte	RER [™]
Jarrujärjestelmä	Brembo, säädetävä jarrukahva
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 E-TEC Turbo R -mallissa) 4,5" digitaalinen
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit [™], [®] ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.



SHREDDER DS



Täsmälaitte jyrkimpiin mäkiin ja syvimpiin kinoksiin.
Etenistä parempi etenemiskyky, ketteryys ja ennakoitavuus.

Syvä lumi ja rinteet
Syvässä lumessa

MITÄ UUTTA

- Lyhyempi ja kavennettu tunneli
- PPS³ DS -takajousitus
- LFS-DS -etujousitus twin-link -ohjausjärjestelmällä
- Korkeammat ja avonaisemmat astinlaudat
- Blade DSS -sukset
- Ultra Compact -istuin

KOHOKOHDAT

- Premium LED-ajovalot
- E-TEC[®] SHOT[™] -käynnistin vakiona
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS (optiona)
- Kashima-päälysteiset KYB -iskunvaimentimet
- Säädetty jarrukahva
- Kevyet liukurungot
- Jääraapijat

KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (850 E-TEC[®] Turbo R)
- 4100 mm telamaton pituus (850 E-TEC[®] Turbo R)



ALKAEN 21410€

ROTAX[®]-MOOTTORI

	850 E-TEC [®] Turbo R	850 E-TEC [®]
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E. [™]	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E. [™]
Sylinteriluku / iskutilavuus	2 - 849 cm ³	
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	82 x 80,4	
Moottorin korkein kierrosluku	7 900 kierr./min.	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive [™] klikkereillä QRS
----------------------	--------------------------------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	211 (3900) 216 (4100)	202
-----------------	--------------------------	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade DSS
Istuin	Syvä lumen ultra compact
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	SHOT

VÄRI



MITAT

Kokonaisuuspituus*	3200 mm (3900) 3335 mm (4100)
Kokonaisleveys	1031 mm
Kokonaiskorkeus	1240 mm
Raideleveys	863 mm
Telamatto	PowderMax [®] X-Light: 381 x 3912 x 76 mm 381 x 4178 x 76 mm (kevätoptio)

JOUSITUS

Etujousitus	LFS-DS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36 Plus Kashima
Takajousitus	PPS ³ -DS
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36 Plus Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36 Plus Kashima

Peruutusvaihte	RER [™]
Jarrujärjestelmä	Brembo, säädetty jarrukahva
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 E-TEC Turbo R -mallissa) 4,5" digitaalinen
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Vakio / Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit [™], [®] ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.



LYNX

2026

BRUTAL RE

Brutaalin voimakas ja kyvykäs crossover-kelkka rohkeille seikkailijoille sekä reitille että koskemattomalle lumelle.



Syvässä lumessa
Syvä lumi ja rinteet
Reitillä ja sen ulkopuolella

MITÄ UUTTA

- Radien² -muotoilu myös 500 mm leveässä
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- Premium LED-ajovalot
- Nelimäinen Brembo-jarru ja säädettävä jarrukahva
- Käännettävä roiskeläppä (500 mm)

KOHOKOHDAT

- Premium LED-ajovalot
- 64 mm (400 mm) / 60 mm (500 mm) PowderMax¹ -telamatto
- Etujäähdytin tuulettimella
- Kashima-päällysteiset korkealuokkaiset KYB -iskunvaimentimet
- Liukurungon vahvikkeet

KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (900 ACE Turbo R)



*400 mm

500 mm

ALKAEN 22760€*

ROTAX®-MOOTTORI

	900 ACE™ Turbo R	850 E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turbohdettu	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku / iskutilavuus	3 - 899 cm ³	2 - 849 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7	82 x 80,4
Moottorin korkein kierroslluku	7 900 kierr./min.	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37 (400 mm) 42 (500 mm)	
Öljysäiliön tilavuus (l)		3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive™ QRS	pDrive™ klikkereillä QRS
----------------------	-------------	--------------------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	265 (400 mm) 283 (500 mm)	253 (400 mm) 259 (500 mm)
-----------------	------------------------------	------------------------------

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Brutal, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen (900 ACE Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC)
Peruutusvaihd	Elektromekaaninen (900 ACE Turbo R) RER™ (850 E-TEC)

VÄRI



MITAT

Kokonaisuuspituus*	3250 mm (400 mm) 3300 mm (500 mm)
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1245 mm (400 mm) 1235 mm (500 mm)
Raideleveys	996 mm
Telamatto	PowderMax ¹ 381 x 3923 x 64 mm (400 mm) PowderMax ¹ 500 x 3923 x 60 mm (500 mm)

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
Takajousitus	PPS ² -DS+ (400 mm) EasyRide+ (500 mm)
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 Plus Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo nelimäinen, säädettävä jarrukahva
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö
Tuulilasi	Matala
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Explorer ² / Heavy Duty (400mm) Explorer ² / Vakio (500 mm)

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. iKaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.



XTERRAIN RE

Ajettavuudeltaan yliverinen ja voimakas crossover-kelkka vauhdikkaille, pitkille seikkailuille.



Reitillä ja sen ulkopuolella

MITÄ UUTTA

- Nelimäntäinen Brembo-jarru ja säädettävä jarrukahva
- Lämmitettävä istuin

KOHOKOHDAT

- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin vakiona
- 850 E-TEC® Turbo R -moottorilla
- Premium LED-ajovalot
- PPS³ -takajousitus
- Kashima-päälysteiset korkealuokkaiset KYB PRO 46 HLCR -iskunvaimentimet
- Liukurungon vahvikkeet
- 51 mm PowderMax⁺ -telamatto

KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (850 E-TEC® Turbo R ja 900 ACE Turbo R)
- 41 mm Ice Cobra -nastamatto (900 ACE Turbo R)



ALKAEN 23000€

ROTAX®-MOOTTORI	900 ACE™ Turbo R	850 E-TEC® Turbo R	850 E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, vesiruiskutus- järjestelmä, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku / iskutilavuus	3 - 899 cm ³	2 - 849 cm ³	
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7	82 x 80,4	
Moottorin korkein kierrosluku	7 900 kierr./min.		
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95		
Polttoainesäiliö (l)	37	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)		3,4	3,4
VOIMANSIIRTO			
Kytkin / Variaattori	pDrive™ QRS	pDrive™ klikkereillä QRS	
KUIVAPAINO			
Kuivapaino (kg)	260	253	243

VÄRI



MITAT

Kokonaisuuspituus*	3180 mm
Kokonaisleveys	1270 mm
Kokonaiskorkeus	1300 mm
Raideleveys	1097 mm
Telamatto	PowderMax ⁺ : 381 x 3705 x 51 mm Ice Cobra -nastamatto: 381 x 3705 x 41 mm (kevätoptio 900 ACE Turbo R -mallissa)

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuiskunvaimentimet	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Takajousitus	PPS ³
Telaston etuiskunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima
Telaston takaiskunvaimennin	KYB PRO 46 HLCR Kashima

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²	Peruutusvaihde	Elektromekaaninen (900 ACE Turbo R) RER™ (850 & 850 E-TEC Turbo R)
Ajovalot	Premium LED	Jarrujärjestelmä	Brembo nelimäntäinen, säädettävä jarrukahva
Sukset	Blade XC+	Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Istuin	Sport, yhden istuttava lämmitettävä	Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut	Tuulilasi	Matala
Korotuspalan korkeus	120 mm	Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
Käynnistin	SHOT (850 E-TEC Turbo R) Sähköinen (900 ACE Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC)	USB	Kyllä, hansikaslokerossa
		Puskurit (edessä/takana)	Explorer ² / Heavy Duty

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit ™, ® ja BRP-logon. Ikaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa millin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.





Syvässä lumessa
Syvä lumi ja rinteet
Reitillä ja sen ulkopuolella

BRUTAL RE

Brutaalin voimakas ja kyvykäs crossover-kelkka rohkeille seikkailijoille sekä reitille että koskemattomalle lumelle.

MITÄ UUTTA

- Radien² -muotoilu myös 500 mm leveässä
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- Premium LED-ajovalot
- Nelimäntäinen Brembo-jarru ja säädettävä jarrukahva
- Käännettävä roiskeläppä (500 mm)

KOHOKOHDAT

- Premium LED-ajovalot
- 64 mm (400 mm) / 60 mm (500 mm) PowderMax¹ -telamatto
- Etujäähdytin tuulettimella
- Kashima-päälysteiset korkealuokkaiset KYB -iskunvaimentimet
- Liukurungon vahvikkeet

KEVÄTOPTIOT

- Musta väri (900 ACE Turbo R)



ALKAEN 23510€ *

ROTAX*-MOOTTORI	900 ACE™ Turbo R	850 E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turbohdettu	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku / iskutilavuus	3 - 899 cm ³	2 - 849 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7	82 x 80,4
Moottorin korkein kierros-luku	7 900 kierr./min.	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37 (400 mm) 42 (500 mm)	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin / Variaattori	pDrive™ QRS	pDrive™ klikkereillä QRS
----------------------	-------------	--------------------------

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	265 (400 mm) 283 (500 mm)	253 (400 mm) 259 (500 mm)
-----------------	------------------------------	------------------------------

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Brutal, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen (900 ACE Turbo R) Sähköinen ja käsikäyttöinen (850 E-TEC)
Peruutusvaihde	Elektromekaaninen (900 ACE Turbo R) RER™ (850 E-TEC)

VÄRI



MITAT

Kokonaisuuspituus*	3250 mm (400 mm) 3300 mm (500 mm)
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1245 mm (400 mm) 1235 mm (500 mm)
Raideleveys	996 mm
Telamatto	PowderMax ¹ 381 x 3923 x 64 mm (400 mm) PowderMax ¹ 500 x 3923 x 60 mm (500 mm)

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuisikunvaimentimet	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
Takajousitus	PPS ² -DS+ (400 mm) EasyRide+ (500 mm)
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 46 Plus Kashima
Telaston takaisikunvaimennin	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo nelimäntäinen, säädettävä jarrukahva
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö
Tuulilasi	Matala
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Explorer ² / Heavy Duty (400mm) Explorer ² / Vakio (500 mm)

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit TM, [®] ja BRP-logon. ¹Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa millöin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

69 RANGER ALPINE

Tehdasvalmisteinen raskaaseen käyttöön tarkoitettu moottorikelkka hiihtokeskuskäyttöön ja muihin vaativiin työtehtäviin.

KOHOKOHDAT

- EasyRide Alpine -takajousitus
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Lämmitettävä Modular-istuim
- Peilit
- ITC-sähkökaasu
- Valmius Alpine-lisävarusteille



Raskas työkäyttö
Työ- tai hyötykäyttö
Syvässä lumessa
Reitillä ja sen ulkopuolella



ALKAEN 24490€



ROTAX®-MOOTTORI	900 ACE™ Turbo
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku / iskutilavuus	3 - 899 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 750 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	42

VOIMANSIIRTO	
Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
Kytkin / Variaattori	pDrive™ QRS

KUIVAPAINO	
Kuivapaino (kg)	316

OMINAISUUDET	
Runko	Radien-X
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen

VÄRI	White / Orange / Black
MITAT	
Kokonaisuuspituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1280 mm
Kokonaiskorkeus	1500 mm
Raideleveys	1080 mm
Telamatto	Ice Cobra -nastamatto 600 x 3968 x 38 mm

JOUSITUS	
Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	EasyRide Alpine
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	2 x KYB 36

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo nelimäntäinen
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	7,2" digitaalinen laajakulmanäyttö
Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla + peilit
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä ja takana
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty extra / Tavarateline
Vetokoukku	Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, * ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

COMMANDER RE

Supervoimakas ja monikäyttöinen crossover-moottorikelkka kokeneille kuljettajille. Uudestisyntynyt lumikenttien päällikkö.



Reitillä ja sen ulkopuolella
Työ- tai hiihtokäyttö
Syvässä lumessa
Retkeily perheen kanssa

MITÄ UUTTA

- Radien² -muotoilu
- Premium LED -ajovalot
- 10,25" kosketusnäyttö jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- Nelimäntäinen Brembo-jarru ja säädettävä jarrukahva
- Käännettävä roiskeläppä

KOHOKOHDAT

- EasyRide+ -takajousitus
- Kashima-päällysteiset korkealuokkaiset KYB -iskunvaimentimet
- Etujäähdytin tuulettimella
- 2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
- Lämmitettävä Modular-istuim
- iTC-sähkökaasu
- Liukurungon vahvikkeet



ALKAEN 25180€

ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE™ Turbo R

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku / iskutilavuus	3 - 899 cm ³
Sylinterin halkaisija / iskun pituus (mm)	74 x 69,7
Moottorin korkein kierrosluku	7 900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine / oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	42

VOIMANSIIRTO

Vaihdelaatikko	2F/N/R vaihdelaatikko, peruutus painikkeella
Kytkin / Variaattori	pDrive™ QRS

KUIVAPAINO

Kuivapaino (kg)	295
-----------------	-----

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Blade DS+
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava, lämmitettävä
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	Elektromekaaninen

VÄRI

Clacier Cyan / Black

MITAT

Kokonaisuuspituus*	3245 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm
Raideleveys	996 mm
Telamatto	PowderMax [†] 500 x 3923 x 44 mm

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+ taivutetuilla A-alatukivarsilla
Etuiskunvaimentimet	KYB PRO 36 EA-3 R Kashima
Takajousitus	EasyRide+ takapukin pikasäädöllä
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 46 Plus Kashima
Telaston takaiskunvaimennin	KYB PRO 46 EA-3 R Kashima

Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo nelimäntäinen, säädettävä jarrukahva
Lämmitetyt kaasukahva ja kädensijat	Vakio
Mittaristo	10,25" kosketusnäyttö
Tuulilasi	Matala
Virtaliitäntä (edessä/takana)	Edessä
USB	Kyllä, hansikaslokerossa
Puskurit (edessä/takana)	Heavy Duty / Tavarateline
Vetokoukku	Vakio

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2025 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™, ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.

