

2026 MXZ[®] NEO+

Kompaktilla ergonomialla varustettu reittikelkka, joka tarjoaa miellyttävän ajokokemuksen ja täysikokoisen hauskuuden kaikenikäisille ajajille.

// UUTTA

- REV[®] Gen5 runko
- LED -ajovalot

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- 4,5" digitaalinen mittaristo
- Pilot[™] 5,7 -sukset
- RER[™] -peruutusvaihde
- Rotax[®] 600 EFI - 55 -moottori
- KYB 36 -etuiskunvaimentimet
- 380 x 3050 x 32 mm (120 x 15 x 1.25) RipSaw¹ -telamatto



ALKAEN 10100€

ROTAX[®]-MOOTTORI

600 EFI - 55

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	72,3 x 73
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 500 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive [™]
Variaattori	QRS Lite
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	193 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	2880 mm
Kokonaisleveys	1157 mm - 1202 mm
Kokonaiskorkeus	1060 mm
Raideleveys	1000 mm (säädetty)
Telamatto (tuumaa)	RipSaw ¹ :
(Pituus x leveys x profiili)	120 x 15 x 1.25

VÄRI

Neo Yellow

JOUSITUS

Etujoitus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Etujoituksen joustomatka	175 mm
Takajoitus	Neo
Telaston etuiskunvaimennin	Vääntövarsijousi
Telaston takaiskunvaimennin	Motion Control
Takajoituksen joustomatka	212 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV [®] Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot 5.7
Istuin	Trail, kapea ultra-kompakti
Ohjaustanko	Kapea J-koukuilla / Läpinäkyvät käsinsuojat
Korotuspalkan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihde	RER [™]
	Ei
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ei
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 SUMMIT® NEO

Kompaktilla ergonomialla varustettu syvän lumen kelkka, joka tarjoaa miellyttävän ajokokemuksen ja täysikokoisen hauskuuden kaikenikäisille ajajille.

// UUTTA

- REV® Gen5 -runko
- LED -ajovalot

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Rotax® 600 EFI – 55 -moottori
- Motion Control -etuiskunvaimentimet
- 355 x 3700 x 41 mm [146 x 14 x 1.6] Cobra -telamatto Flex Edge -ominaisuudella (Neo)

Neo+ -paketissa:

- Rotax® 600 EFI – 85 -moottori
- KYB 36 -etuiskunvaimentimet
- 380 x 3700 x 44 mm [146 x 15 x 1.75] Hurricane -telamatto FlexEdge™ -ominaisuudella (Neo+)



ALKAEN 10590€

ROTAX®-MOOTTORI

600 EFI – 85

600 EFI – 55

Moottorin yksityiskohdat	Nestejähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	72,3 x 73
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	7 500 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö [l]	37
Öljysäiliön tilavuus [l]	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS Lite
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	195 kg (Neo+)	193 kg (Neo)
------------	---------------	--------------

MITAT

Kokonaispituus	3174 mm	
Kokonaisleveys	1024 mm (säädettävä)	
Kokonaiskorkeus	1095 mm	
Raideleveys	864 mm (säädettävä)	
Telamatto [tuumaa]	Hurricane FlexEdge™:	Cobra with FlexEdge™:
(Pituus x leveys x profiili)	146 x 15 x 1.75	146 x 14 x 1.6

VÄRI

Neo Yellow (Neo)

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuisukunvaimentimet	Motion Control (Neo) KYB 36 (Neo+)
Etujousituksen joustomatka	196 mm
Takajousitus	Neo
Telaston etuisukunvaimennin	Vääntövarsijousi
Telaston takaisukunvaimennin	Motion Control
Takajousituksen joustomatka	220 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Deep snow, kompakti
Ohjaustanko	Kapea J-koukuilla / matala tartuntakahva (Neo +) / joustavat käsisuojat (Neo+)
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihdde	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva / kädensijat	Vakio
Mittaritotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ei
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / Valinnainen
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 MXZ[®] SPORT

Dynaamista reittisuorituskykyä
laadukkailla ominaisuuksilla maustettuna.

// UUTTA

- Kapea REV[®] Gen5 -runko
- REV[®] Gen5 -matala tuulilasi
- LED -ajovalot

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- 4,5" digitaalinen mittaristo
- RAS[™] X -etujousitus
- SC[™]-5M -takajousitus
- Sähkökäynnistin



ALKAEN 12430€

ROTAX[®]-MOOTTORI

600 EFI – 85

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	72,3 x 73
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	7 500 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive [™]
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	199 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	2925 mm
Kokonaisleveys	1211 mm (säädettävä)
Kokonaiskorkeus	1267 mm
Raideleveys	1090 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	RipSaw ¹ :
(Pituus x leveys x profiili)	129 x 15 x 1.25

VÄRI

Neo Yellow

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuisikunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	235 mm
Takajousitus	SC-5M
Telaston etuisikunvaimennin	Motion Control
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	245 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV [®] Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot 5.7
Istuin	Trail, kapea kompakti
Ohjaustanko	U-muotoinen integroiduilla J-koukuilla
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihde	RER [™]
	Ei
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Matala
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 RENEGADE® SPORT

Laadukas, erinomaisella reittiajettavuudella ja luotettavalla moottorilla varustettu moottorikelkka.

// UUTTA

- REV® Gen5 runko
- REV® Gen5 -matala tuulilasi
- LED -ajovalot

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- KYB 36 -takaiskunvaimennin
- RAS™ X -etujousitus
- SC™-5M -takajousitus
- Sähkökäynnistin
- Pilot™ DS 2 -sukset



ALKAEN 12680€

ROTAX®-MOOTTORI

600 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive™ 2
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	212 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3038 mm
Kokonaisleveys	1217 mm
Kokonaiskorkeus	1267 mm
Raideleveys	1090 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	RipSaw™
(Pituus x leveys x profiili)	137 x 15 x 1.25

VÄRI

Neo Yellow

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	235 mm
Takajousitus	SC-5M
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	245 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Trail, kapea
Ohjaustanko	U-muotoinen integroiduilla J-koukuilla
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihde	Mekaaninen
	Ei
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Matala
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 TUNDRA™ LE

Erinomaiset ominaisuudet maastoon ja syvään lumeen sekä kevyeen hyötykäyttöön.

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- KYB 36 -takaiskunvaimennin
- LTS-teleskooppietujousitus
- SC™-5U -takajousitus jatkoperän lukitusmekanismilla (ei tarvitse työkaluja)
- Heavy-Duty-takapuskuri vetokoukulla
- Lisäjäähdyn puhaltimella
- Sähkökäynnistin



ALKAEN 12790€

ROTAX®-MOOTTORI

	600 EFI – 85	600 ACE™
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	72,3 x 73	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	7 500 kierr./min.	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™	eDrive™ 2
Variaattori	QRS	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	

KUIVAPAINO

Kuivapaino	219 kg	230 kg
------------	--------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3259 mm
Kokonaisleveys	994 mm
Kokonaiskorkeus	1513 mm
Raideleveys	813 mm
Telamatto (tuumaa)	Charger:
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 16 x 1.5

VÄRI

Black

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC-5U
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Trail, kapea kompakti
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE™)
	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Keskikorkea
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Heavy-duty

ski-doo

A BRP BRAND



2026 SKANDIC® SPORT

Paras 20 tuumaa leveällä telamatolla varustettu moottorikelkka hyötykäyttöön.

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- LTS-etujousitus
- SC™-5U -takajousitus jatkoperän lukitusmekanismilla (ei tarvitse työkaluja)
- WideTrack 1-up -istuim takasäilytystilalla
- Sähkökäynnistin
- RER™ -peruutusvaihe



ALKAEN 12880€

ROTAX®-MOOTTORI

600 EFI – 85

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	72,3 x 73
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	7 500 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	254 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3259 mm
Kokonaisleveys	1089 mm
Kokonaiskorkeus	1369 mm
Raideleveys	889 mm
Telamatto (tuumaa)	Utility WT
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 20 x 1.25

VÄRI

Neo Yellow

JOUSITUS

Etujaousitus	LTS
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujaousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC-5U
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Pilot 7.4
Istuin	Leveä, yhdenistuttava
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihe	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Keskikorkea
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 BACKCOUNTRY™ SPORT

Laatutietoiselle crossover-ajajalle, joka haluaa edistyneen rungon ja modernia moottoritekniologiaa.

// UUTTA

- Kapea REV® Gen5 -runko
- Matala REV® Gen5 -tuulilasi
- LED -ajovalot
- cMotion™ -takajousitus

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Pilot™ DS 2 -sukset
- 4,5" digitaalinen mittaristo
- Sähkökäynnistin
- Hansikaslokero 4 L säilytystilalla



ALKAEN 13940€

ROTAX®-MOOTTORI

600 EFI – 85

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	72,3 x 73
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	7 500 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	203 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3174 mm
Kokonaisleveys	1160 mm (säädettävä)
Kokonaiskorkeus	1283 mm
Raideleveys	1000 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	PowderMax ¹
(Pituus x leveys x profiili)	146 x 16 x 2.0

VÄRI

Neo Yellow

JOUSITUS

Etujaousitus	RAS™ X
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujaousituksen joustomatka	220 mm
Takajousitus	cMotion X
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Trail, kapea ja kompakti
Ohjaustanko	U-muotoinen integroiduilla J-koukuilla
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
	Ei
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Matala
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 GRAND TOURING SPORT

Reittimukavuutta kahdelle varusteltuna.

Tarkka käsiteltävyys höystettynä tyylikkäällä ulkonäöllä.

// UUTTA

- REV® Gen5 runko
- Ultra-korkea REV® Gen5 -tuulilasi ohjaimilla
- LED-ajovalot

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Kahden hengen istuin lämmitettävillä matkustajan käsikahvoilla ja tuulenohjaimilla
- RAS™ X -etujousitus
- SC™-5M -takajousitus
- Virran ulosotto kuljettajan lämpövisiirille
- Kääntyvät peilit
- Käännettävä kaasukahva (etusormi- tai peukalokaasulle)
- ITC™-järjestelmä kolmella ajotilalla (Standard, Sport tai ECO®)
- SilentDrive™ -järjestelmä



ALKAEN 14000€

ROTAX®-MOOTTORI

600 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	eDrive™ 2
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	36 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	232 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3127 mm
Kokonaisleveys	1217 mm
Kokonaiskorkeus	1513 mm
Raideleveys	1090 mm (säädetty)
Telamatto (tuumaa)	Silent Track III:
(Pituus x leveys x profiili)	137 x 15 x 1.25

VÄRI

Neo Yellow

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuisikunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	225 mm
Takajousitus	SC-5M
Telaston etuisikunvaimennin	Motion Control
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	245 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Trail, leveä ja kahdenistuttava
Ohjaustanko	U-muotoinen integroiduilla J-koukuilla
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihde	Mekaaninen
	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja ja matkustaja)
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-korkea ja peilit
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 RENEGADE® ADRENALINE®

Kokeneelle reittiajajalle, joka haluaa nauttia pidemmän telamaton tuomasta lisäpidosta sekä dynaamisesta nelitahtimoottorista.

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Korkealuokkaiset KYB 36 -iskunvaimentimet
- rMotion™ X -takajousitus
- Sähkökäynnistin
- Pilot™ RX -sukset
- LED-ajovalot



ALKAEN 15530€

ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	228 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3038 mm
Kokonaisleveys	1211 mm (säädettävä)
Kokonaiskorkeus	1267 mm
Raideleveys	1090 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	RipSaw™
(Pituus x leveys x profiili)	137 x 15 x 1.25

VÄRI

Black

JOUSITUS

Etujaousitus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Etujaousituksen joustomatka	235 mm
Takajousitus	rMotion X
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	292 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot RX
Istuin	Trail, leveä ja lämmitettävä
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Mekaaninen
	Ei
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Keskikorkea
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 EXPEDITION® SPORT

Erittäin reagoiva runko reittiajoon tai maastoon, sekä laaja valikoima ominaisuuksia varusteltuna kahdelle.

// UUTTA

- REV® Gen5 sport-utility -runko
- uMotion™ -takajousitus
- Ultra-korkea REV® Gen5 -tuulilasi ohjaimilla
- LED-ajovalot

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- KYB 36 -takaiskunvaimennin
- RAS™ X -crossover-etujousitus 990 mm raidelevyydellä
- Heavy-Duty-takapuskuri vetokoukulla
- Lisäjäähdyn puhaltimella ja moottoriöljyn jäähdyn
- Kahden hengen istuin irrotettavalla matkustajan LinQ-selkänojalla ja kädensijoilla



ALKAEN 16570€

ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	251 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3310 mm
Kokonaisleveys	1155 mm
Kokonaiskorkeus	1562 mm
Raideleveys	1000 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	Charger:
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 16 x 1.5

VÄRI

Neo Yellow

JOUSITUS

Etujaousitus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	Motion Control
Etujaousituksen joustomatka	210 mm
Takajousitus	uMotion
Telaston etuiskunvaimennin	Motion Control
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	266 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Leveä, kahdenistuttava
Ohjaustanko	U-muotoinen integroiduilla J-koukuilla
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihde	Mekaaninen
	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (vain kuljettaja)
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-korkea
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Heavy-duty

ski-doo

A BRP BRAND



2026 SKANDIC® LE

Täydellinen moottorikelkka kovaan maastokäyttöön.

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Multi-LinQ Plate 56,7 kg kuormakapasiteetilla
- LTS-etujousitus
- SC™-5U -takajousitus jatkoperän lukitusmekanismilla (ei tarvitse työkaluja)
- Vetokoukku 680 kg vetokyvyllä kun varustettu HD-takapuskurilla (544 kg vetokyky vakiona)
- Helppokäyttöinen vaihteisto (H-L-N) elektromekaanisella peruutuksella
- Saatavilla 20" ja 24" telamaton leveydellä



ALKAEN 18130€

ROTAX®-MOOTTORI

900 ACE™

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 250 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	293 kg (20")
	302 kg (24")

MITAT

Kokonaispituus	3222 mm
Kokonaisleveys	1089 mm
Kokonaiskorkeus	1513 mm
Raideleveys	889 mm
Telamatto (tuumaa)	Silent Cobra WT:
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 20 x 1.5
	Silent Cobra SWT:
	154 x 24 x 1.5

VÄRI

Black

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuisikunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC-5U
Telaston etuisikunvaimennin	Motion Control
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Pilot 7.4
Istuin	Leveä, kahdenistuttava
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut / tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihdde	Elektromekaaninen
	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (vain kuljettaja)
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-korkea ja peilit
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Heavy-duty / Vetokoukku

ski-doo



2026 SUMMIT® ADRENALINE®

Erinomainen syvän lumen kelkka kenelle tahansa kuljettajalle.

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- tMotion™ X -takajousitus
- LED-ajovalot
- Pilot™ DS 3 -sukset
- RAS™ 3 -etujousitus 930 mm (36 in.) raideleveydellä

ALKAEN 18410€



ROTAX®-MOOTTORI

	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	82 x 80,4	72,3 x 73
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 900 kierr./min.	8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klippereillä	pDrive™ klippereillä
Variaattori	QRS Vent Plus	QRS Vent
Vetopyörän väli	73 mm [146"]	89 mm [154"]

KUIVAPAINO

Kuivapaino	205 kg [146"]	200 kg [146"]
	203 kg [154"]	198 kg [154"]

MITAT

Kokonaispituus	3208 mm [146"]
	3318 mm [154"]
Kokonaisleveys	1073 mm (säädettävä)
Kokonaiskorkeus	1395 mm
Raideleveys	930 mm (säädettävä)
Telamatto [tuumaa]	PowderMax® FlexEdge™:
[Pituus x leveys x profiili]	146 x 16 x 2.5
	PowderMax® Light FlexEdge™:
	154 x 16 x 2.5

VÄRI

Catalyst Grey

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Takajousitus	tMotion X
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	264 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot DS 3
Istuin	Deep snow
Ohjaustanko	Kapeneva J-koukuilla / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ei
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026

MXZ® X-RS® WITH COMPETITION PACKAGE

Kyllä, se on erittäin nopea järvenselillä, mutta ennen kaikkea se on äärimmäinen patikon kesyttäjä. Tehokas, kevyt ja erittäin suorituskykyinen kilpaominaisuuksilla ladattu reittikelkka.

// UUTTA

• Mineral Blue Premium -väri

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Pilot™ RX -sukset
- KYB Pro 40 Kashima-pinnoitetut iskunvaimentimet vaimennuksen säätöventtiilillä [vain 600R E-TEC®]
- Launch Mode ja E-TEC® SHOT™ -käynnistin [vain 850 E-TEC® Turbo R]
- KYB Pro 40 Kashima-pinnoitetut etuiskunvaimentimet
- 10,25" kosketusnäyttö, jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- rMotion™ X Competition -takajousitus
- RS -astinlaudat

ALKAEN 18620€



ROTAX®-MOOTTORI	850 E-TEC® TURBO R	600R E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, vesiruiskutusjärjestelmä, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	82 x 80,4	72,3 x 73
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	7 900 kierr./min.	8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön – 95	
Polttoainesäiliö [l]	37	
Öljysäiliön tilavuus [l]	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	

KUIVAPAINO

Kuivapaino	237 kg	220 kg
------------	--------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3038 mm	
Kokonaisleveys	1211 mm [säädettävä]	
Kokonaiskorkeus	1267 mm	
Raideleveys	1090 mm [säädettävä]	
Telamatto [tuumaa]	RipSaw® II 2-ply:	Cobra:
[Pituus x leveys x profiili]	137 x 15 x 1.25	137 x 15 x 1.6

VÄRI

Mineral Blue

JOUSITUS

Etujousitus	RAS RX
Etuiskunvaimentimet	KYB PRO 40 Integral R Kashima [600R E-TEC] KYB PRO 40 EA-3 Kashima [850 E-TEC Turbo R]
Etujousituksen joustomatka	279 mm
Takajousitus	rMotion X Competition
Telaston etuiskunvaimennin	KYB PRO 40 Integral Kashima [600R E-TEC] KYB PRO 40 EA-3 [850 E-TEC Turbo R]
Telaston takaiskunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3 [850 E-TEC Turbo R] KYB PRO 40 Integral Kashima [600R E-TEC]
Takajousituksen joustomatka	292 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot RX
Istuin	Trail, kapea
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut/ läpinäkyvät käsinsuojat
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	850 E-TEC Turbo R: SHOT 600R E-TEC: Käsikäyttöinen
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo 4-mäntäinen ja säädettävä kahva
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	10,25" kosketusnäyttö [850 Turbo R] 7,2" digitaalinen [600R]
Tuulilasi	Ultra-matala
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 EXPEDITION® LE

Monikäyttöinen crossover-kelkka, joka kykenee yhtä lailla maastoon, reittiajoon kuin miellyttäviin työpäiviinkin.

// UUTTA

- REV® Gen5 sport-utility -runko
- uMotion™ -takajousitus
- Ultra-korkea REV® Gen5 -tuulilasi ohjaimilla
- LED -ajovalot

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Saatavilla 20" ja 24" telamaton leveydellä
- 20" leveä Multi-LinQ Plate 62.2 kg kuormakapasiteetilla
- Lisäjähdytin puhaltimella
- Irrotettava matkustajan istuin lämmitettävillä kahvoilla
- Vetokoukku 680 kg vetokyvyllä kun varustettu HD-takapuskurilla (544 kg vetokyky vakiona)
- Korkean kapasiteetin akku
- Helppokäyttöinen vaihteisto (H-L-N) elektromekaanisella peruutuksella



ALKAEN 18690€

ROTAX®-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat	900 ACE™ TURBO	900 ACE™
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C.
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	74 x 69,7	74 x 69,7
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön – 95	Lyijytön – 95
Polttoainesäiliö (l)	37	37
Öljysäiliön tilavuus (l)		

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™	pDrive™
Variaattori	QRS Vent	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	304 kg [20"]	292 kg [20"]
	316 kg [24"]	304 kg [24"]

MITAT

Kokonaispituus	3278 mm
Kokonaisleveys	1170 mm [20"]
	1220 mm [24"]
Kokonaiskorkeus	1562 mm
Raideleveys	1000 mm (säädetty)
Telamatto (tuumaa)	Crosscut:
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 20 x 1.5
	Silent Cobra SWT:
	154 x 24 x 1.5

VÄRI

Neo Yellow 
Black 

JOUSITUS

Etujaousitus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Etujaousituksen joustomatka	220 mm
Takajousitus	uMotion
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	266 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	LED
Sukset	Pilot 7.4
Istuin	Leveä, kahdenistuttava
Ohjaustanko	U-muotoinen integroiduilla J-koukuilla/ tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen
	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio (kuljettaja ja matkustaja)
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ultra-korkea ja peilit
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Heavy-duty / Vetokoukku

ski-doo

A BRP BRAND



2026 MXZ® X-RS®

Kompromissiton kilparatojen innoittama kelkka, joka selviytyy vaivattomasti karuimmistakin reiteistä.

// UUTTA

• Mineral Blue Premium -väri

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Pilot™ RX -sukset
- Korkean suorituskyvyn KYB Pro -iskunvaimentimet
- rMotion™ X -takajousitus liukurungon vahvikkeilla
- RS -astinlaudat
- Premium LED -ajovalot
- 10,25" kosketusnäyttö, jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- Saatavilla 3300 ja 3500 mm (129 & 137 in) telamaton pituudet

// VAIN KEVÄÄLLÄ

• Smart-shox -jousitus (850 E-TEC)



ALKAEN 19220€

ROTAX®-MOOTTORI	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	82 x 80,4	72,3 x 73
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 900 kierr./min.	8 100 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	Sähköinen suorasuihkutus
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	

KUIVAPAINO

Kuivapaino	229 kg (137")	221 kg (129")
------------	---------------	---------------

MITAT

Kokonaispituus	2925 mm (129") 3038 mm (137")	3,038 mm (137 in.)
Kokonaisleveys	1211 mm (säädetty)	
Kokonaiskorkeus	1267 mm	
Raideleveys	1090 mm (säädetty)	
Telamatto (tuumaa)	Ice Ripper XT:	Ice Ripper XT:
(Pituus x leveys x profiili)	137 x 15 x 1.5	129 x 15 x 1.5

VÄRI

Mineral Blue

JOUSITUS

Etujaousitus	RAS RX
Etuiskunvaimentimet	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Etujaousituksen joustomatka	279 mm (KYB PRO 40) 264 mm (KYB PRO Smart-Shox)
Takajousitus	rMotion X
Telaston etuiskunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Telaston takaiskunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Takajousituksen joustomatka	292 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot RX
Istuin	Trail, kapea
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut/ läpinäkyvät käsinsuojat
Korotuspalan korkeus	90 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
	Ei
Jarrujärjestelmä	Brembo 4-mäntäinen ja säädetty kahva
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	10,25" kosketusnäyttö (850) 7,2" digitaalinen (600R)
Tuulilasi	Ultra-matala
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo



2026 EXPEDITION® XTREME™

Erittäin suorituskykyinen leveätelainen crossover,
joka pystyy menemään melkein pä minne tahansa.

// UUTTA

- REV® Gen5 sport-utility -runko
- uMotion™ -takajousitus
- KYB Pro 36 EA-3 -takaiskunvaimennin
- Premium LED -ajovalot

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- KYB 36 Plus -etuiskunvaimentimet
- RAS™ X -crossover-etujousitus 990 mm raideleveydellä
- 20" leveä Multi-LinQ Plate 62.2 kg kuormakapasiteetilla
- Lisäjäähdytin puhaltimella
- Syvän lumen astinlaudat suurilla aukotuksilla
- Pilot™ DS 3 -sukset

// VAIN KEVÄÄLLÄ

- Scandi Blue väri

ALKAEN 21070€

ROTAX® -MOOTTORI

	850 E-TEC®	900 ACE™ TURBO R
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, nelitahti D.O.H.C., turboahdettu
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	82 x 80,4	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	7 900 kierr./min.	7 900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	EFI
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™
Variaattori	QRS Vent Plus	QRS Vent
Vetopyörän väli	73 mm	

KUIVAPAINO

Kuivapaino	269 kg	282 kg
------------	--------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3295 mm
Kokonaisleveys	1170 mm
Kokonaiskorkeus	1285 mm
Raideleveys	1000 mm (säädettävä)
Telamatto [tuumaa]	Cobra WT:
[Pituus x leveys x profiili]	154 x 20 x 1.8



VÄRI

Scandi Blue 
Black 

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuisukunvaimentimet	KYB 36 Plus
Etujousituksen joustomatka	220 mm
Takajousitus	uMotion
Telaston etuisukunvaimennin	KYB 36 Plus
Telaston takaisukunvaimennin	KYB PRO 36 EA-3
Takajousituksen joustomatka	266 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot DS 3
Istuin	Leveä, yhdenistuttava
Ohjaustanko	U-muotoinen integroiduilla J-koukuilla/ joustavat käsisuojat
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™ (850 E-TEC) Elektromeekaaninen (Turbo R)
	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ei
Ohjainrauta – Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Heavy-duty / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 SUMMIT® X®

Vaivaton ajaa koko pitkän päivän. Summit® X® on perheensä kevyin, ketterin ja notkein, tarjoten vertaansa vailla olevaa leikkisyyttä.

// UUTTA

- Kevyt REV® Gen5 -runko
- Taotut alumiiniset A-tukivarret
- tMotion™ X® coil-over -takajousitus
- Kevyt KYB 36 Plus -iskunvaimennin kierrejousella takapukissa
- 76 mm (3") PowderMax® Ultra-Light -telamatto FlexEdge™-ominaisuudella
- Erikoislyhyt runko ja jäähdytin
- 10,25" kosketusnäyttö, jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS

// VAIN KEVÄÄLLÄ

- Monument Grey väri (850 E-TEC)
- Terra Green väri (850 E-TEC Turbo R)

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Premium LED -ajovalot
- Ultra-kompakti Deep snow -istuin
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin vakiona
- RAS™ 3 -etujousitus 864 mm (34 in.) raideleveydellä
- Säädettävä jarrukahva

ALKAEN 21110€

ROTAX®-MOOTTORI

	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	82 x 80,4	
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 900 kierr./min.	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	89 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	204 kg	194 kg
------------	--------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3188 mm (15'4")
Kokonaisteveys	1024 mm (säädettävä)
Kokonaiskorkeus	1306 mm
Raideleveys	864 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	PowderMax® Ultra-Light FlexEdge™:
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 16 x 3.0



VÄRI

Monument Grey (vain 850 E-TEC®)	
Timeless Black	
Terra Green (vain 850 E-TEC® Turbo R)	

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuiskevaimentimet	KYB 36 Plus LW
Etujousituksen joustomatka	207 mm
Takajousitus	tMotion X kierrejousilla
Telaston etuiskevaimennin	KYB 36 Plus
Telaston takaiskevaimennin	KYB 36 Plus
Takajousituksen joustomatka	270 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot DS 3
Istuin	Deep snow, ultra-kompakti
Ohjaustanko	Kapeneva J-koukuilla / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	E-TEC SHOT
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo ja säädettävä kahva
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 Turbo R) 4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ei
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo



2026 BACKCOUNTRY™ X-RS®

Aggressiivisin crossover-moottorikelkka, jossa on snowcross-asennetta ja kykyä liikkua missä tahansa maastossa.

// UUTTA

- Kaksi raidelevyettä: 1000 mm [39 in.] 50/50 reittiajoon & syvään lumeen sekä 1090 mm [43 in.] reittipainotteiseen ajamiseen
- Neljä telamattovaihtoehtoa: kaksi PowderMax® -vaihtoehtoa 1000 mm raidelevyteen ja kaksi Storm- ja Ice Storm -mattovaihtoehtoa 1090 mm raidelevyteen

// VAIN KEVÄÄLLÄ

- Scandi Blue väri [850 E-TEC]

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Korkean suorituskyvyn KYB Pro -iskunvaimentimet
- Pilot™ DS 2 -sukset [1000 mm (39 in.) raideleveys] ja Pilot™ RX -sukset [1090 mm (43 in.) raideleveys]
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin vakiona [850 E-TEC Turbo R]
- cMotion™ X -takajousitus liukurungon vahvikkeilla
- Premium LED -ajovalot
- Jääraaputtimet
- 10,25" kosketusnäyttö, jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS

ALKAEN 21700€

ROTAX®-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat

850 E-TEC® TURBO R

Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, vesiruiskutusjärjestelmä, 3-D R.A.V.E.™

850 E-TEC®

Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™

Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	82 x 80,4
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö [l]	37
Öljysäiliön tilavuus [l]	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	227 kg [146"]	216 kg [146"] 219 kg [154"]
------------	---------------	--------------------------------

MITAT

Kokonaispituus	3174 mm [146"] 3284 mm [154"]
Kokonaisleveys	1160 mm (säädettyä, 39") 1211 mm mm (säädettyä, 43")
Kokonaiskorkeus	1283 mm
Raideleveys	1000 mm (säädettyä) 1090 mm (säädettyä)
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	39" raideleveys: PowderMax®: 146 x 16 x 2.0 154 x 16 x 2.5 43" raideleveys: Storm 150: 146 x 15 x 1.5 Ice Storm 150: 146 x 15 x 1.5



VÄRI

Scandi Blue

Black

JOUSITUS

Etujaousitus	RAS™ X (39") RAS™ RX (43")
Etuiskunvaimentimet	KYB PRO 36 EA-3
Etujaousituksen joustomatka	220 mm (39") 279 mm (43")
Takajaousitus	cMotion X
Telaston etuiskunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Telaston takaiskunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Takajaousituksen joustomatka	264 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV™ Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot DS 2 (39") Pilot RX (43")
Istuin	Trail, kapea
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut/ läpinäkyvät käsinsuojat
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	850 E-TEC Turbo R: SHOT 850 E-TEC: Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo ja säädetty kahva
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	10,25" kosketusnäyttö
Tuulilasi	Ultra-matala
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo



2026 SUMMIT® X® WITH EXPERT PACKAGE

Äärimmäisen tarkka ja ennakoitava syvän lumen kelkka,
jonka ominaisuudet on hiottu haastavimpiin maastoihin.

// UUTTA

- Kevyt REV® Gen5 -runko
- 813 mm [32 in.] raideleveys
- Twin link -ohjausjärjestelmä
- Erikoislyhyt runko ja jäähdytin
- Parannetut Pilot™ DS 4 -sukset

// VAIN KEVÄÄLLÄ

- Monument Grey -väritus [850 E-TEC]
- Terra Green -väritus [850 E-TEC Turbo R]
- 4100 mm [165"] telamaton pituus

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Premium LED -ajovalot
- RAS™ 3 -etujousitus 813 mm [32 in.] raideleveydellä
- tMotion™ XT -takajousitus kiinteällä takapukilla
- PowderMax' X-Light 3" -telamatto täysleveydellä puikoilla
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin vakiona
- Ultra-kompakti Deep snow -istuin
- 10,25" kosketusnäyttö, jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS



ALKAEN 22120€

ROTAX®-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat

850 E-TEC® TURBO R

Nestejäähdytys,
kaksitahtinen, turboahdettu,
3-D R.A.V.E.™

850 E-TEC®

Nestejäähdytys,
kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™

Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	82 x 80,4
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö [l]	37
Öljysäiliön tilavuus [l]	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	89 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	207 kg [154"]	199 kg [154"]
	209 kg [165"]	201 kg [165"]

MITAT

Kokonaispituus	3188 mm [154"] 3299 mm [165"]
Kokonaisleveys	971 mm
Kokonaiskorkeus	1306 mm
Raideleveys	813 mm
Telamatto [tuumaa] [Pituus x leveys x profiili]	PowderMax' X-Light: 154 x 16 x 3.0 165 x 16 x 3.0

VÄRI

Monument Grey [vain 850 E-TEC®]

Timeless Black

Terra Green [vain 850 E-TEC® Turbo R]

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuisikunvaimentimet	KYB PRO 36 EA-3
Etujousituksen joustomatka	207 mm
Takajousitus	tMotion XT kiinteällä takapukilla
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36 Plus
Telaston takaisikunvaimennin	KYB PRO 36 EA-3
Takajousituksen joustomatka	264 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot DS 4
Istuin	Deep snow, ultra-kompakti
Ohjaustanko	Kapeneva, J-koukut / tartuntakahva/ joustavat käsisuojat
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	E-TEC SHOT
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo ja säädettävä kahva
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 Turbo R) 4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ei
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 FREERIDE™

Äärimmäisen suorituskykyinen syvän lumen kelkka, joka on luotu vapautteen ja suurten haasteiden kohtaamiseen. Freeride™ on käytökseltään vakaa ja ennakoitava jopa suurimmissa nopeuksissa ja isoimmissa kumpareissa.

// UUTTA

- Kevyt REV® Gen5 -runko
- Parannetut Pilot™ DS 4 -sukset
- Erikoislyhyt runko ja jäähdytin (3900 mm [154"]-pituiseen versioon)

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Premium LED -ajovalot
- tMotion™ XT -takajousitus kiinteällä takapukilla
- Liukurungon vahvikkeet
- E-TEC® SHOT™ -käynnistin vakiona
- Ultra-kompakti Deep snow -istuin
- 10,25" kosketusnäyttö, jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS
- RAS™ 3 -etujousitus 930 mm (36 in.) raideleveydellä



ALKAEN 22310€

ROTAX®-MOOTTORI	850 E-TEC® TURBO R	850 E-TEC®
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E.™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	82 x 80,4	
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 900 kierr./min.	
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	
Polttoainesäiliö (l)	37	
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus
Vetopyörän väli	73 mm [146"] 89 mm [154"]

KUIVAPAINO

Kuivapaino	211 kg [146"] 209 kg [154"]	203 kg [146"] 201 kg [154"]
------------	--------------------------------	--------------------------------

MITAT

Kokonaispituus	3058 mm [146"] 3188 mm [154"]
Kokonaisteveys	1073 mm [säädettävä]
Kokonaiskorkeus	1395 mm
Raideleveys	930 mm [säädettävä]
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	PowderMax': 146 x 15 x 2.5 PowderMax' X-Light: 154 x 15 x 3.0

VÄRI

Scandi Blue

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuisikunvaimentimet	KYB PRO 40 EA-3
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Takajousitus	tMotion XT kiinteällä takapukilla
Telaston etuisikunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Telaston takaisikunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Takajousituksen joustomatka	264 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot DS 4
Istuin	Deep snow, kompakti
Ohjaustanko	Kapeneva J-koukuilla / tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	E-TEC SHOT
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo ja säädettävä kahva
Lämmitettävä kaasukahva / kädensijat	Vakio
Mittaritotyyppi	10,25" kosketusnäyttö (vakiona 850 Turbo R) 4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Ei
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo

A BRP BRAND



2026 RENEGADE® X-RS®

Sitkeä ja huipputehokas crossover-kelkka, jossa on edistyneimmät ominaisuudet ja viimeisintä teknologiaa.

// UUTTA

• RAS™ RX -etujousitus

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- Lämmitettävä Trail-istuim
- Korkean suorituskyvyn KYB Pro -iskunvaimentimet
- Smart-Shox -puoliaktiivinen jousitusjärjestelmä (valinnainen)
- rMotion™ X -takajousitus
- RS -astinlaudat
- Premium LED -ajovalot
- 10,25" kosketusnäyttö, jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS

// VAIN KEVÄÄLLÄ

- Mineral Blue väri
- Smart-shox -jousitus



ALKAEN 22800€

ROTAX®-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat	900 ACE™ TURBO R
Sylinteriluku – Sylinteritilavuus	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, turboahdettu, 3-D R.A.V.E.™ 82 x 80,4
Sylinterin halkaisija – Iskun pituus	7 900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet
Polttoaine – oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	3,4

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	246 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3038 mm
Kokonaisleveys	1211 mm (säädetty)
Kokonaiskorkeus	1267 mm
Raideleveys	1090 mm (säädetty)
Telamatto (tuumaa)	Ice Ripper XT:
(Pituus x leveys x profiili)	137 x 15 x 1.5

VÄRI

Mineral Blue	
Black	

JOUSITUS

Etujousitus	RAS RX
Etuisikunvaimentimet	KYB Pro 36 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Etujousituksen joustomatka	243 mm (KYB PRO 36 EA-3) 235 mm (KYB PRO Smart-Shox)
Takajousitus	rMotion X
Telaston etuisikunvaimennin	KYB PRO 40 EA-3
Telaston takaisikunvaimennin	KYB Pro 40 EA-3 KYB Pro Smart-Shox (valinnainen)
Takajousituksen joustomatka	292 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot RX
Istuin	Trail, leveä ja lämmitettävä
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut/ läpinäkyvät käsinsuojat
Korotuspalan korkeus	Säädetty - 120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen
	Vain puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo 4-mäntäinen ja säädetty kahva
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	10,25" kosketusnäyttö
Tuulilasi	Matala
Ohjainrauta – Karbidimalli	1/2 pyöreä / 4
Puskurit etu / taka	Vakio / Vakio

ski-doo



2026 EXPEDITION® SE

Erittäin monipuolinen crossover-kelkka, jossa on uskomaton määrä työ- ja luksusominaisuuksia.

// UUTTA

- REV® Gen5 sport-utility -runko
- uMotion™ -takajousitus
- LinQ Utility Premium -tavaralaatikko 135 L tilavuudella
- Ultra-korkea REV® Gen5 -tuulilasi ohjaimilla
- Premium LED -ajovalot
- 10,25" kosketusnäyttö, jossa BRP Connect ja sisäänrakennettu GPS

// PAKETIN KOHOKOHDAT

- ACS (Air Control Suspension) -takaiskunvaimennin
- 20" leveä Multi-LinQ Plate 62.2 kg kuormakapasiteetilla
- Lisäjäähdytys puhaltimella
- Irrotettava matkustajan istuin lämmitettävillä kahvoilla
- Vetokoukku 680 kg vetokyvyllä kun varustettu HD-takapuskurilla (544 kg vetokyky vakiona)
- Korkean kapasiteetin akku
- Helppokäyttöinen vaihteisto (H-L-N) elektromekaanisella peruutuksella

// VAIN KEVÄÄLLÄ

- Terra Green väri
- 1.5in 38mm Ice Crosscut -nastamatto



ALKAEN 24560€

ROTAX®-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat	900 ACE™ TURBO R
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	74 x 69,7
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	7 900 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö (l)	37
Öljysäiliön tilavuus (l)	

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™
Variaattori	QRS Vent
Vetopyörän väli	73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	312 kg
------------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3278 mm
Kokonaisleveys	1170 mm
Kokonaiskorkeus	1562 mm
Raideleveys	1000 mm (säädettävä)
Telamatto (tuumaa)	Ice Crosscut:
(Pituus x leveys x profiili)	154 x 20 x 1.5 opt.
	Silent Cobra WT:
	154 x 20 x 1.8

VÄRI

Terra Green	
Black	

JOUSITUS

Etujousitus	RAS X
Etuiskunvaimentimet	KYB 36
Etujousituksen joustomatka	220 mm
Takajousitus	uMotion
Telaston etuiskunvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskunvaimennin	ACS (Air Control Suspension) -jousitus
Takajousituksen joustomatka	266 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen5
Ajovalot	Premium LED
Sukset	Pilot 7.4
Istuin	Leveä, kahdenistuttava
Ohjaustanko	U-muotoinen integroiduilla J-koukuilla/tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	Säädettävä - 120 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	Elektromekaaninen
	Kyllä
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio (kuljettaja ja matkustaja)
Mittaristotyyppi	10,25" kosketusnäyttö
Tuulilasi	Ultra-korkea ja pellit
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit etu / taka	Heavy-duty / Vetokoukku

ski-doo

A BRP BRAND

