



TECHNISCHES MERKBLATT

MANDRYLL INDUTEC BESCHLEUNIGER

VERKÜRZT REAKTIONSZEIT VON INDUTEC PU 1K
AUF CA. 20 MIN



Der Beschleuniger verkürzt die Reaktionszeit von INDUTEC PU 1K auf ca. 20 min. Verarbeitungszeit – gemessen bei +20°C und einer relativen Luftfeuchte von mind. 50 %*.


* Abweichende Werte verändern die angegebene Reaktionszeit.

- **Regenfest nach ca. 30 min.**
- **gebrauchsfertig, lösemittel-, isocyanat- und weichmacherfrei**
- **geruchsneutral bis schwach riechend**
- **Dichte: 0,9 – 1,05 g/cm³**
- **Farbe: transparent**

Produktinfos
per Handy



MADE
IN
GERMANY



ANWENDUNG

Der Beschleuniger für MANDRYLL INDUTEC PU 1K wird vor der Zugabe in das aufgerührte Gebinde gründlich aufgeschüttelt und homogen 2-3 Minuten eingerührt.

VERDÜNNUNG/REINIGUNG

MANDRYLL INDUTEC Beschleuniger darf nicht verdünnt werden.

VERBAUCH

1x 60 ml Flasche pro 4 kg INDUTEC PU 1K

2x 60 ml Flasche pro 10 kg INDUTEC PU 1K

LAGERUNG

Die Lagerfähigkeit im ungeöffneten, frostfrei gelagertem Originalgebinde mind. 3 Monate. Direkte Sonneneinstrahlung der Gebinde vermeiden.

LIEFERFORM

60 ml PE-Flasche

GEBINDE 60 ml | PE-Flasche

Art. Nr. 2000318

EAN-Code 0616663483144