



TECHNISCHES MERKBLATT

MANDRYLL INDUTEC P-K

1K-PRIMER ZUR HAFTVERMITTLUNG ZWISCHEN KUNSTSTOFFEN UND MANDRYLL INDUTEC PU 1K






Transparente Grundierung zur Anwendung unter MANDRYLL INDUTEC PU 1K auf thermoplastischen Kunststoffen wie FPO-/TPO-Bahnen, PVC-Bahnen sowie Kunststoffprofilen.

Das Produkt zeichnet sich durch geringen Verbrauch, leichte Verarbeitung und kurze Abluftzeit aus. So wird eine effiziente Anwendung gewährleistet und gleichzeitig eine dauerhafte, zuverlässige Haftung erzielt.

Produktinfos per Handy



MADE
IN
GERMANY



ANWENDUNG

Der zu beschichtende Untergrund laut der Untergrundtabelle vorbereiten. Vor der Applikation der Grundierung diese homogen aufgerührt bzw. im Gebinde geschüttelt werden. Die Grundierung mit einem Pinsel auf den vorbereiteten Untergrund dünn auftragen. Hierbei in allen Bereichen, vor allem in Ecken, Materialanhäufungen vermeiden und ggfs. mit dem Pinsel überschüssiges Material ausstreichen um höherer Schichtdicken zu vermeiden. Die Produkteignung ist ggf. durch Haftzugversuche zu ermitteln.

VERBRAUCH

Ca. 40-50 g/m²

LAGERUNG

Die Lagerfähigkeit im ungeöffneten, frostfrei gelagertem Originalgebinde mind. 12 Monate. Direkte Sonneneinstrahlung der Gebinde vermeiden. Nach der Teilmengenentnahme das Gebinde wieder luftdicht verschließen.

LIEFERFORM

0,75 kg Dose

GEBINDE 0,75 kg | Dose

Art. Nr.	2000314
EAN-Code	0616663483212

ENTSORGUNG

Angaben entsprechend des aktuellen Sicherheitsdatenblattes.