



TECHNISCHES MERKBLATT

MANDRYLL INDUTEC P-M

1K-PRIMER ZUR HAFTVERMITTLUNG ZWISCHEN METALLEN UND INDUTEC PU 1K






Schwarze Grundierung zur Anwendung unter MANDRYLL INDUTEC PU 1K auf Metalluntergründen wie z.B. Alu, Kupfer, Zink.

Sie bietet geringen Verbrauch, einfache Verarbeitung und eine kurze Abluftzeit, wodurch Oberflächen schnell und effizient vorbereitet werden, und verbessert die Haftung sowie die Beständigkeit nachfolgender Beschichtungen.

Produktinfos per Handy



MADE
IN
GERMANY



ANWENDUNG

Der zu beschichtende Untergrund laut der Untergrundtabelle vorbereiten. Vor der Applikation der Grundierung diese homogen aufgerührt bzw. im Gebinde geschüttelt werden. Die Grundierung mit einem Pinsel auf den vorbereiteten Untergrund dünn auftragen. Hierbei in allen Bereichen, vor allem in Ecken, Materialanhäufungen vermeiden und ggfs. mit dem Pinsel überschüssiges Material ausstreichen um höherer Schichtdicken zu vermeiden. Die Produkteignung ist ggf. durch Haftzugversuche zu ermitteln.

VERBAUCH

Ca. 80-100 g/m²

LAGERUNG

Die Lagerfähigkeit im ungeöffneten, frostfrei gelagertem Originalgebinde mind. 12 Monate. Direkte Sonneneinstrahlung der Gebinde vermeiden. Nach der Teilmengenentnahme das Gebinde wieder luftdicht verschließen.

LIEFERFORM

0,75 kg Dose

GEBINDE 0,75 kg | Dose

Art. Nr.	2000313
EAN-Code	0616663483205

ENTSORGUNG

Angaben entsprechend des aktuellen Sicherheitsdatenblattes.