



TECHNISCHES MERKBLATT

MANDRYLL INDUTEC VLIES

POLYESTERVLIES TRÄGEREINLAGE FÜR
MANDRYLL INDUTEC PU 1K MIT 110 G/M²



MANDRYLL INDUTEC Vlies ist ein Spezialkunststoff-faservlies, das auf den MANDRYLL INDUTEC PU 1K Flüssigkunststoff abgestimmt ist.

Bei der Verarbeitung mit dem Flüssigkunststoff ermöglicht es eine Schichtdickenkontrolle und hat in der ausreagierten Abdichtung eine verstärkende und rissüberbrückende Wirkung.

- **Verschiedene Breiten verfügbar**
- **Farbe: weiß, 2-fach perforiert.**
- **Abdichtung, entsprechend ETA-25/0447, DIN 18531, DIN 18533 und DIN 18534**

Produktinfos per Handy



MADE
IN
GERMANY

ANWENDUNG

Bei der Verarbeitung mit MANDRYLL INDUTEC PU 1K ermöglicht das INDUTEC Vlies eine Schichtdickenkontrolle, und hat in der ausreagierten Abdichtung eine hochwertige, verstärkende und rissüberbrückende Wirkung.

VERARBEITUNG

INDUTEC Vlies wird als Trägereinlage und zur Sicherstellung von Mindestschichtdicken mit MANDRYLL INDUTEC PU 1K Flüssigkunststoff eingesetzt. Das Vlies wird dazu einlagig auf die erste Schicht MANDRYLL INDUTEC PU 1K gelegt. Anschließend wird eine zweite Lage MANDRYLL INDUTEC PU 1K aufgetragen. Stöße müssen mind. 5 cm überlappen.

LAGERUNG

Vor Feuchtigkeit und Verschmutzung zu schützen, und trocken und - möglichst liegend - zu lagern.

ENTSORGUNG

Das nicht verwendete Vlies kann im Hausmüll entsorgt werden.

LIEFERFORM

50 lfm. Rolle

GEBINDE:	15 CM ROLLE	20 CM ROLLE	26 CM ROLLE	35 CM ROLLE	52 CM ROLLE	105 CM ROLLE
Länge	50 lfm.	50 lfm.	50 lfm.	50 lfm.	50 lfm.	50 lfm.
Art. Nr.	2000307	2000308	2000309	2000310	2000311	2000312
EAN-Code	0616663483274	0616663483267	0616663483250	0616663483243	0616663483236	0616663483229