



LEISTUNGSERKLÄRUNG

MANDRYLL TEC Hybrid 2K FPD

MANDRYLL_TEC_Hybrid-2K-FPD_DoP_2026-02-DE

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
MANDRYLL TEC Hybrid 2K FPD
- 2) Verwendungszweck(e):
Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC – W2A, CB2, C2A) für die Bauwerksabdichtung
- 3) Hersteller:
Meier Vertriebs GmbH & Co. KG, Fasanenweg 3, 32361 Preußisch Oldendorf, Deutschland, www.meier-holzhausen.de, www.mandryll.de
- 4) System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsfähigkeit:
System 3 (für das Brandverhalten und Wasserdichtheit)
- 5) Harmonisierte Norm:
EN 15814:2011 + A2:2014
Notifizierte Stelle(n):
Notifizierte Stelle(n): Kiwa GmbH Flörsheim, Kenn-Nr. 1119
Notifizierte Stelle für Brandverhalten: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Kenn-Nr. 0432
- 6) Erklärte Leistungen:

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG
Wasserdichtheit:	Klasse W2A
Rissüberbrückungsfähigkeit:	Klasse CB2
Beständigkeit gegen Wasser:	Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen:	Keine Risse
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen:	Kein Abrutschen und Ablaufen
Brandverhalten:	Klasse E
Druckfestigkeit:	Klasse C2A
Gefährliche Stoffe:	NPD
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens:	erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sebastian Meier – Leiter der Betriebsstätte, Preußisch Oldendorf, 17.02.2026

REACH Information: die nach Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und folgenden Änderungen genannten Informationen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MANDRYLL zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website unter www.mandryll.de zur Verfügung stellt.



LEISTUNGSERKLÄRUNG

MANDRYLL TEC Hybrid 2K FPD

MANDRYLL_TEC_Hybrid-2K-FPD_DoP_2026-02-DE

 1119	 Meier Vertriebs GmbH & Co. KG, Fasanenweg 3, 32361 Preußisch Oldendorf, Deutschland
13 MANDRYLL_TEC_Hybrid-2K-FPD_DoP_2026-02-DE EN 15814 MANDRYLL TEC Hybrid 2K FPD <i>Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC – W2A, CB2, C2A)</i> <i>für die Bauwerksabdichtung</i>	
Wasserdichtheit: Klasse W2A Rissüberbrückungsfähigkeit: Klasse CB2 Beständigkeit gegen Wasser: Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Bielsamkeit bei niedrigen Temperaturen: Keine Risse Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen: Kein Abrutschen und Ablaufen Brandverhalten: Klasse E Druckfestigkeit: Klasse C2A Gefährliche Stoffe: NPD Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens: erfüllt	

MANDRYLL CE-Kennzeichnung | MANDRYLL TEC Hybrid 2K FPD | Stand: 17.02.2026

Anmerkung:

MANDRYLL stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen.

Ursachen hierfür sind:

- Grafikanpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- NPD- (No Performance Determined) Werte können bei der CE Kennzeichnung weggelassen werden,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Produkte, die vor einer Aktualisierung der Leistungserklärung hergestellt wurden, können übergangsweise noch mit der zum Zeitpunkt der Produktion gültigen CE-Kennzeichnung in Verkehr gebracht werden, sofern die deklarierten Leistungseigenschaften unverändert geblieben sind.