




TECHNISCHES MERKBLATT

MANDRYLL TEC ID GEWEBE

ZUR ARMIERUNG VON KALZIUMSILIKATPLATTEN
UND STEINWOLLE-INNENDÄMMUNG



Das MANDRYLL Armierungsgewebe sorgt bei der Verarbeitung im MANDRYLL TEC ID System für eine stabile Oberfläche des Putzaufbaus.

Das Armierungsgewebe in geeigneten Unterputzen, zur Bewehrung von MANDRYLL ID Systemen für Schimmelsanierung und Innendämmungen mit Putzbeschichtungen. Das Gittergewebe besteht aus beschichtetem Textilglas mit einer Spezialausrüstung zur Schiebefestigkeit/Dimensionsstabilität und Alkalibeständigkeit und ist beständig gegen Verrottung

- **Stabilisierung der Putzoberfläche**
- **Erhöhung der Haftzugfestigkeit**
- **Maschenbreite: 4 x 4 mm**

Produktinfos
per Handy



MADE
IN
GERMANY

TECHNISCHE DATEN

Maschenweite	4 x 4 mm
Flächengewicht	ca. 165 ± 5 g/m²
Reißfestigkeit	
im Anlieferungszustand:	≥ 1,8 kN/5 cm
nach künstlicher Alterung gem. ETAG:	≥ 0,9 kN/5 cm
Farbe	weiß

VERBRAUCH

1,1 m²/m²

LIEFERFORMEN

50 x 1,1 m | Rolle (55 m²)

GEBINDE 50 x 1,1 m | Rolle (55 m²)

Art. Nr.	2000068
EAN-Code	0616663483113

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.