

TECHNISCHES MERKBLATT

MANDRYLL TEC ID LAIBUNG

KALZIUMSILIKATPLATTE FÜR DEN EINSATZ IN TÜR- UND FENSTER-LAIBUNGEN



MANDRYLL Kalziumsilikatplatten - Sonderform Laibung

Die MANDRYLL Kalziumsilikatplatten sind die intelligente Lösung für ein dauerhaft gesundes Wohnklima. Als mineralisches Innendämmsystem vereinen sie wirksamen Wärmeschutz mit aktivem Feuchteschutz und schaffen so die Grundlage für schimmelfreies, behagliches Wohnen.

Durch ihre einzigartige Struktur regulieren die Platten selbstständig die Raumfeuchtigkeit – sie nehmen überschüssige Feuchtigkeit auf und geben sie bei Bedarf wieder ab. Diese natürliche Pufferwirkung verhindert zuverlässig Schimmelbildung und sorgt für ein ausgeglichenes, gesundes Raumklima.

Die Keile dienen mit der geringeren Dicke als Anschlusselement in Tür- und Fensterlaibungen im MANDRYLL TEC ID System, sowohl in Verbindung mit der Kalziumsilikatplatte TEC ID SP 25 als auch der Steinwolle-Inndämmungsplatte TEC ID Platte 30 / 60.





- · Abmessungen: 500 x 240 x 15 mm (0,12 m²)
- Wärmeleitfähigkeit: λB = 0,068 W/(m·K)
- · Optimiert für den Einsatz in Laibungen
- · Einfache Verarbeitung und Anpassbarkeit

	GRÖSSE					
	Standardtoleranzen*					
	Lange	Bis zu ±2,5 mm				
	Breite	Bis zu ±2,5 mm				
	Stärke	Bis zu ±1,5 mm				
	Bearbeitete Toleranzen*					
	Lange	Bis zu ±2,5 mm				
	Breite	Bis zu ±2,5 mm				
	Stärke	Bis zu ±1,0 mm				

^{*}Dimensionale Toleranzen hängen von Länge und Breite ab

П	П	П	П	ß	М	П	7

Platte

GEBINDE	pro Stück
Art. Nr.	2000065
EAN-Code	0616663483151