

CONSOLIDANTE RIEMPITIVO ANTI CAVILLATURA

Fondo riempitivo e uniformante ad azione consolidante per superfici murali interne ed esterne.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Consolidante riempitivo permette di regolarizzare superfici murali interne ed esterne. Su cartongesso o rasature a gesso conferisce al supporto l'aspetto di intonaco civile, idoneo anche per applicazioni su intonaco con micro-cavillature.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA / PARAMETRO	VALORE / SPECIFICA
Composizione	A base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati.
Peso Specifico	1470 ± 20 g/l (a 20°C)
Solidi in Peso	55 ± 1%
Resa Teorica	6 m²/l (mani intonaco civile)
Viscosità	20000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I / 10 rpm a 25°C)
Ricopertura	12 h (a 20°C / 65% U.R.)
Applicazione e Diluizione	• Rullo: 5-15% vol. • Pennello: 5-15% vol.

AVVERTENZE E MODALITÀ D'USO

- **Protezione dal gelo:** Il prodotto teme il gelo. Stoccare in luogo asciutto e al riparo dal sole.
- **Condizioni applicative:** Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole. Applicare a temperature comprese tra +5°C e +30°C.
- **Protezione dagli agenti atmosferici:** È preferibile proteggere la superficie pitturata dalla pioggia battente nei primi giorni successivi all'applicazione.
- **Protezioni adiacenti:** Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate.
- **Pulizia attrezzi:** Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua pulita.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze pratiche. Non costituiscono tuttavia garanzia implicita o esplicita dell'esito dei lavori, in quanto le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo diretto. Si raccomanda di verificare sempre la compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.