

FIN-ANTIKA CALCE

Pittura minerale a base di calce per interni ed esterni ad azione naturale battericida ed antimuffa ed effetto antichizzato.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

È una pittura per interni ed esterni dotata di specifica azione naturale battericida ed antimuffa dovuta all'elevata basicità della calce che rappresenta il componente principale. Con essa si ha una sicura sanitizzazione dell'ambiente peraltro storicamente comprovato dall'uso della calce come disinfettante.

Su pareti interne può essere applicata anche su preesistenti pitture murali; in esterno invece deve essere applicata preferibilmente su muro preparato con fissativo minerale ed operando in modo da compenetrare le varie mani: una prima mano molto diluita per uniformare gli assorbimenti, indi due mani a finire, il tutto a distanza di poche ore una dall'altra. L'aspetto finale della superficie pitturata risulta caratterizzato da mezza aloni appena visibili che in tal modo conferiscono un aspetto antichizzato alla superficie trattata.

DATI TECNICI

CARATTERISTICA / PARAMETRO	VALORE / SPECIFICA
Applicazione	Pennello, spruzzo
Diluizione	Con acqua pulita, fino al 50% in volume
Essiccazione	2 - 3 ore (in relazione all'umidità ambientale)
Sovraverniciatura	3 / 4 ore fra una mano e l'altra
Resa Indicativa	3 mq/litro circa per lavoro finito

AVVERTENZE E MODALITÀ D'USO

- **Sensibilità all'acqua:** Si tenga presente che nei primi giorni la superficie è sensibile all'acqua e potrebbe macchiarsi in caso di pioggia battente: è consigliabile proteggerla con adatti teli di plastica.
- **Preparazione del supporto:** Su pareti esterne applicare preferibilmente su muro preparato con fissativo minerale.
- **Ciclo di applicazione:** Applicare una prima mano molto diluita per uniformare gli assorbimenti, seguita da due mani a finire a distanza di poche ore (3-4 ore) l'una dall'altra.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze pratiche. Non costituiscono tuttavia garanzia implicita o esplicita dell'esito dei lavori, in quanto le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo diretto. Si raccomanda di verificare sempre la compatibilità del prodotto con il supporto da trattare.