

REF : DEGRISGEL

Degris Bois Gel

Dégriseur pour bois en gel prêt-à-l'emploi

- ✓ **DONNE UNE TEINTE CLAIRE AU BOIS**
- ✓ **IDEAL POUR APPLICATION EN VERTICAL**
- ✓ **SANS CHLORE**

DEGRIS BOIS GEL est un nettoyant et détachant de bois noircis et grisaillés par les intempéries et l'exposition aux UV. C'est un produit prêt-à l'emploi sans chlore en phase aqueuse. Il permet de ramener une teinte claire au bois (mais ne le décolore pas) sans décapage. Il permet également de nettoyer les remontées taniques de certains bois. Il peut s'appliquer sur les bois extérieurs. Grâce à sa texture en gel, l'application sur supports verticaux est facilitée, le risque de coulures est limité.



Support	Tous les bois extérieurs
Concentration	Prêt à l'emploi
Aspect	Gel légèrement jaunâtre
Composition	Acide oxalique et acide phosphorique en solution (n° CAS : 144-62-7 et 7664-38-2)
Densité	1,06
Conditionnement	Bidons de 5 L et 20L

Préparation du support

Le bois grisé doit être brut (exempt de revêtements anciens dégradés ou non, de type vernis, lasures, peintures). Il doit être dépoussiéré et nettoyé.

DEGRIS BOIS GEL s'applique directement sur bois sec ou légèrement humide.

Application

Mettre en place des protections sur toutes les surfaces autres que le bois ne devant pas être traitées (végétaux, peintures, dalles, vitres, gouttières....).

Appliquer généreusement sur le bois à l'aide d'un pinceau ou à la brosse, et frotter les parties à nettoyer avec une brosse nylon.

Laisser agir 10 à 20 mn selon l'état du support.

Rincer abondamment en brossant dans le sens des fibres du bois, au jet d'eau ou avec un nettoyeur à pression (ajuster la pression selon l'essence de bois).

Ne jamais laisser sécher avant rinçage.

Renouveler l'opération si la teinte obtenue n'est pas suffisamment homogène.

Attention, en cas de contact trop prolongé, peut ternir les surfaces peintes ou vernies ainsi que les parties métalliques non protégées.

Si des cristaux blancs apparaissent au séchage, le rinçage est à renouveler.

Après le rinçage, laisser sécher à cœur le support ainsi nettoyé, avant application éventuelle d'un produit de traitement ou de finition. Il est recommandé de réaliser un essai au préalable.

Rendement : 1 litre pour 4 à 10 m² selon la nature et la préparation du bois.

Séchage : 24 à 72 heures en moyenne. Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : à l'eau savonneuse.

Conservation : 2 ans, en position verticale, en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel, de la chaleur et du soleil. Ne pas exposer à des températures supérieures à 30°C.

Hygiène et sécurité

Produit corrosif : porter des gants, des vêtements de protection appropriés et des lunettes de protection.

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Rincer immédiatement à l'eau en cas de contact avec la peau et les yeux.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.

v03112023