

REF : HUILEP

Huile Eco-Pur

Huile en phase aqueuse pour bois intérieurs

- ✓ **GRANDE RÉSISTANCE DU SUPPORT**
- ✓ **EMPREINTE CARBONE RÉDUITE**
- ✓ **ANTI-RAYURES ET ANTI-TACHES**

HUILE Eco-Pur est une huile en phase aqueuse formulée à base d'ingrédients d'origine végétale. Elle apporte une protection aux bois intérieurs tels que parquets, lambris, meubles et met en valeur le veinage du bois. Sa formulation spéciale procure aux bois recouverts par l'Huile Eco-Pur, une grande résistance aux taches et aux rayures. L'Huile Eco-Pur est recommandée pour la finition et l'entretien des menuiseries intérieures : parquets, escaliers, portes, fenêtres, meubles... Elle est incolore et donne un aspect chaleureux au bois tout en limitant l'impact environnemental.



Support	Tous les bois intérieurs neufs ou en rénovation : parquets, lambris, meubles, ...
Finition	Effet mat
Aspect en pot	Liquide crème
Conditionnement	Bidons de 1 litre, 5 litres et 20 litres.
Teneur en COV	3 g/l - Sous-catégorie A/e, type PA (Teneur maximale : 130 g/l)
Extrait sec en poids	28 % (NF T 30-084)
Densité	1,02 à 20°C (NF T30-020-1)

Préparation du support

Les bois doivent être sains, secs (moins de 18% d'humidité), dépoussiérés et dégraissés si nécessaire pour les essences « grasses » (iroko, movingui, etc...).

Lors d'une application en rénovation, s'assurer que les bois ont été dégraissés et poncés au grain 100-120.

Application

Bien mélanger le produit avant et pendant l'application.

Appliquer avec une brosse, un spalter, ou un rouleau laqueur, en 3 couches fines selon le rendu désiré.

Respecter le temps de séchage de 4 heures entre les couches, et égrainer avant la dernière couche au grain 180-240 pour un résultat optimum.

Rendement : 1 litre pour 10 m² et par couche

Séchage : Sec au toucher en 30 minutes-recouvrable en 4 heures. Trafic léger : 10 à 12 heures – trafic normal : 7 à 10 jours dans les conditions normales. Pendant les 10 premiers jours, ne pas couvrir le support par une bâche ou un tapis, ni déplacer de meubles lourds. Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : à l'eau savonneuse.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.

v16012024