

REF : LASHP

Lasure HP

Lasure en phase aqueuse

- ✓ **DURABILITE 8 ANS**
- ✓ **PROTECTION HYDROFUGE ET ANTI-UV**
- ✓ **FACILE À APPLIQUER**

LASURE HP est une lasure de finition en phase aqueuse pour la protection et la décoration des pièces et ouvrages en bois. Composée de résines d'origine végétale et de résines acryliques, LASURE HP possède une grande durabilité, jusqu'à 8 ans (Norme P 23-305), et une facilité d'application due à sa viscosité optimisée. Microporeuse, elle laisse respirer le support. LASURE HP est recommandée pour l'entretien et finition des bois de structure, de décoration, des menuiseries quand une protection renforcée est nécessaire contre les agressions climatiques et les rayonnements UV.



Support	Tous les bois neufs ou en rénovation : bois de structure, menuiseries, portes, fenêtres, bois de décoration, intérieur et extérieur
Finition	Satiné
Aspect	Liquide visqueux ou coloré
Conditionnement	Bidons de 1 litre, 5 litres et 20 litres.
Teneur en COV	0,2 g/l - Sous-catégorie A/e, type PA (Teneur maximale : 130 g/l)
Extrait sec en poids	42 % (NF T 30-084)
Densité	1,03 à 1,1 (NF T30-020-1)
Viscosité	1050 mPa.s à 20°C

Préparation du support

Sur bois neufs

Les bois doivent être sains, secs (moins de 18% d'humidité), dépoussiérés et dégraissés si nécessaire pour les essences « grasses » (iroko, movingui, etc...)

Ils ne doivent pas comporter de trace de peinture, vernis, cires, silicone...

Si les bois sont d'essence non durables naturellement, ceux-ci doivent être traités avec un produit de traitement adapté à la classe d'emploi et recouverts dans les trois mois. Nous consulter pour le produit de préservation du bois adapté. La préparation des supports, les conditions d'application et de mise en œuvre sont conformes au DTU 59-1, Travaux de peinture.

En rénovation

Les bois doivent être sains, secs, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire. Nous consulter pour un traitement de préservation du bois approprié.

Toute trace d'ancien revêtement non-adhérent doit être éliminé. Dans tous les cas, réaliser un ponçage léger au grain 120-150 suivi d'un dépoussiérage pour favoriser l'accroche.

Application

Bien mélanger le produit avant application. Ne pas appliquer sur des bois gelés, par temps de gel ou forte chaleur.

LASURE HP s'applique à la brosse ou au pistolet en une ou plusieurs couches, suivant qu'il s'agisse de travaux neufs ou de rénovation. La teinte incolore s'utilise uniquement pour le bois intérieur.

Sur Bois neufs : Appliquer 3 couches (≈ 80-90 g/m² humide par couche). La 1ère couche peut être diluée à 5% avec de l'eau pour améliorer la pénétration. Bien respecter un temps de séchage de 4 heures entre les couches.

En rénovation : Application en 1 à 2 couches suivant l'état de la finition en dessous.

Rendement : 1 litre pour 10 à 15 m² par couche selon la nature et la préparation du bois.

Séchage : sec au toucher en 1 heure-recouvrable en 4 heures. Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : à l'eau savonneuse.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé et à l'abri du gel.

Entretien

L'entretien se fait par renouvellement en fonction du vieillissement des surfaces traitées : prévoir un léger égrenage pour enlever le revêtement non adhérent et un dépoussiérage et appliquer en 1 ou 2 couches.

Hygiène et sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour les animaux.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Dans le cas d'utilisation de pistolet électrostatique, vérifier la conformité du matériel et de son système de sécurité

Porter un équipement approprié, des gants, et un appareil de protection des yeux / du visage.

Ne pas jeter dans l'environnement.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux

Consulter la fiche de donnée de sécurité.