

Vernis Bitumineux Hydro

Vernis noir de protection des bois extérieurs en phase aqueuse

- ✓ **PROTECTION DU BOIS CONTRE L'HUMIDITE**
- ✓ **SANS SOLVANT / SANS ODEUR INCOMMODANTE**
- ✓ **APPLICATION AISÉE SANS COULURE**
- ✓ **SECHAGE RAPIDE**

Le VERNIS BITUMINEUX HYDRO est une solution noire prête à l'emploi en phase aqueuse, sans solvant, plus respectueuse de l'environnement et des utilisateurs. Il est destiné à la protection contre l'humidité des bois enterrés ou encastrés : charpentes, lambourdes, bardeaux, barrières, poteaux, piquets de vigne,... S'utilise également pour l'imperméabilisation des murs en béton.

Liquide épais au repos, le VERNIS BITUMINEUX HYDRO devient fluide après mélange, rendant son application aisée et sans coulure sur tous supports, même rugueux. Il forme un film sec noir mat adhérent qui imperméabilise la surface, limitant ainsi la pénétration d'eau, et la protège des agressions extérieures. Il ne résiste pas aux hydrocarbures, huiles et solvants.



Support	Bois, béton, parpaings, métal, murs de soutènement...
Finition	Noir, Mat
Aspect en pot	Liquide épais au repos, qui devient fluide après agitation pour une application aisée.
Couleur	Liquide marron, qui devient noir après séchage.
Conditionnement	Bidons de 1 litre et 5 litres
Composition	Émulsion bitumineuse à base d'eau, sans solvant, composée majoritairement de matières naturelles.
pH	10
Densité	0,95

Préparation du support

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et exemptes de particules non adhérentes : sans rouille, graisse, boue, poussière, calamine, etc..

Supprimer toute trace de mousse, rouille ou anciennes peintures.

Les supports en béton doivent être âgés d'au moins 7 jours.

Application

Bien mélanger avant et si nécessaire au cours de l'application (afin de rendre le produit fluide).

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C et supérieures à 45°C.

Ne pas appliquer sur un support humide.

Ne pas appliquer par temps pluvieux.

Appliquer le VERNIS BITUMINEUX HYDRO au pinceau, à la brosse, au balai ou au pistolet Airless, en 2 ou 3 couches croisées en fonction de la porosité du support, et en veillant à bien recouvrir toutes les aspérités du support.

Bien laisser sécher entre deux couches.

Après séchage, le VERNIS BITUMINEUX HYDRO forme un film noir mat qui reste souple.

Rendement : Environ 1 litre pour 6 à 8 m² et par couche, selon la nature et la porosité du support.

Séchage : Le temps de séchage est d'environ 2 heures selon le support, la température et l'hygrométrie. Les paramètres température et humidité influent considérablement sur le temps de séchage.

Nettoyage des outils : Immédiatement à l'eau. Si le produit est sec, nettoyage au white-spirit.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé, dans un local frais et sec, à l'abri du gel.

Hygiène et sécurité

Conserver hors de la portée des enfants.

Ne pas manger, boire ou fumer dans les locaux où le produit est utilisé.

Éviter le contact avec les yeux. Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau. Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Ne pas déverser dans les égouts ni les cours d'eau.

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé.

Consulter la fiche de donnée de sécurité.

v15102024